



# POSCH ist immer an Ihrer Seite



## POSCH Österreich Zentrale / Produktion

POSCH Gesellschaft m.b.H.    **T** +43 34 52 / 82 954  
 Paul-Anton-Keller-Straße 40    **F** +43 34 52 / 82 954-53  
 8430 Leibnitz    **E** leibnitz@posch.com  
 Österreich    [www.posch.com](http://www.posch.com)



## POSCH Deutschland Niederlassung

POSCH Gesellschaft m.b.H.    **T** +49 87 42 / 20 81  
 Preysingallee 19    **F** +49 87 42 / 20 83  
 84149 Velden/Vils    **E** velden@posch.com  
 Deutschland    [www.posch.com](http://www.posch.com)

# Wir beraten Sie beim Maschinenkauf

## Ihr POSCH Ansprechpartner vor Ort

**Burgenland, Kärnten, Ober- & Niederösterreich,  
 Osttirol, Salzburg, Steiermark, Wien**

**Christian Luger**

**M** +43 664 / 350 2413  
**E** c.luger@posch.com

**Vorarlberg, Tirol, Südtirol**

**Reinhard Fötsch**

**M** +43 3452 / 82 954-30  
**E** r.foetsch@posch.com



### Gültig ab 1. September 2024.

#### Alle Preise in EUR – Österreich inkl. 20% MwSt.

Mit Erscheinen dieser Liste werden alle bisherigen Preislisten und Zusatzpreisblätter ungültig. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen – siehe Seite 144. Bitte führen Sie bei Ihren Bestellungen Artikel-Nummer und Bezeichnung an. Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen, Abbildungen der Maschinen sowie Änderungen von sicherheitstechnischen Normen unterliegen der Fortentwicklung und sind daher nicht in jedem Fall für die Lieferung verbindlich. Bei Umtausch von Maschinen und Ersatzteilen hat die Rücksendung

frachtkostenfrei zu erfolgen. Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden. Achtung: Bei Retouren einzelner serienmäßig mitgelieferter Teile (z. B. Keilriemenscheibe etc.) können nur 50 % der Ersatzteilpreise gutgeschrieben werden. Voraussetzung: Teile gelten als neuwertig und die Anlieferung erfolgt frachtkostenfrei in das Werk Leibnitz (Österreich) bzw. in die Werksniederlassung Velden/Vils (Deutschland). Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung von POSCH.  
 © 2024 by POSCH. Druck- und Satzfehler vorbehalten.



# 02 POSCH

Wahre Kraft. Wahre Leistung.

## 06 Holzspalter

**SpaltAxt**  
Seite 8

**Oscar & Polly**  
Seite 18

**SplitMaster**  
Seite 24

**HydroCombi**  
Seite 34

**AutoSplit**  
Seite 52



## 60 **Paldu** Holzspalter & Kreissägen

**Holzspalter**  
Seite 62

**Wippsäge**  
Seite 66



## 68 Kreissägen

**Wippsäge**  
Seite 74

**Späneabsauggebläse**  
Seite 79

**Rolltischsäge UniCut**  
Seite 80

**Wippsäge mit Förderband**  
Seite 90

**EasyCut**  
Seite 94

**SmartCut**  
Seite 98



## 102 Sägespalter

**SpaltFix S-376**  
Seite 104

**SpaltFix Multi & Vario**  
→ [www.posch.com/spaltfix](http://www.posch.com/spaltfix)



## 118 Scheithandling

**Förderbänder**  
Seite 122

**Bündelvorrichtung**  
Seite 124

**PackFix**  
Seite 126

**Log-Reihe**  
Seite 131

**LogPack**  
Seite 134



## 138 Schälmaschine

**SchälProfi**  
Seite 140



## 144 AGB

Alle Infos zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen



# WAHRE KRAFT. WAHRE LEISTUNG.

Seit über 70 Jahren entwickeln wir Geräte, die schwere Arbeit einfacher machen. Mit patentierten und einzigartigen Lösungen, die man sonst nirgends findet. Überzeugen Sie sich selbst: POSCH-Maschinen erkennen Sie an mehr Leistung, Geschwindigkeit und Komfort im Vergleich mit anderen Geräten.







Mit hohen Erwartungen verbunden.

## POSCH steht für höchste Qualität

Besser spalten und schneiden ist unsere Herausforderung. Die Entdeckung einfacher, schneller und sicherer Abläufe unsere Leidenschaft. Und die Entwicklung großartiger Maschinen, die sehr lange halten, unser erklärtes Ziel.

POSCH erfüllt mit seinen Maschinen eine Reihe ganz unterschiedlicher Bedürfnisse. Von der Holzproduktion für den Eigenbedarf bis hin zur professionellen Holzverarbeitungsstraße sind wir der ideale Partner für Ihr Vorhaben. Allen unseren Maschinen gemeinsam ist, dass sie in Hinblick auf Leistung, Bedienung, Sicherheit und Wertbeständigkeit keine Wünsche offen lassen. Unser Familienunternehmen in der dritten Generation steht für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit und setzt bestän-

**Als führender Hersteller in der professionellen Brennholzaufbereitung haben wir eine große Verpflichtung: Jedes unserer Geräte entspricht unseren außerordentlich hohen Qualitätsstandards bei Verarbeitung und Leistung.**

dig auf Qualität aus Österreich. Entwicklung und Produktion arbeiten deshalb in Leibnitz unter einem Dach konsequent an der Verbesserung unserer Maschinen. Davon können Sie sich natürlich gerne jederzeit selbst überzeugen. Auf unserem Testgelände warten alle Produkthighlights auf Ihre kritische Begutachtung. Und sollten Sie nach einem harten, langjährigen Einsatz ein neues Teil benötigen, helfen wir mit dem passenden Ersatz auch nach 20 Jahren oder mehr rasch weiter.

Führend durch laufende Entwicklung und höchste Qualität

# Unsere Maschinen schöpfen ihre Stärke aus der Kraft der Innovation

Im südsteirischen Leibnitz befindet sich eine der modernsten Produktionsstätten für Maschinen zur Brennholzverarbeitung.

Würde Ferdinand Posch, der legendäre Gründer des Unternehmens, heute durch die Hallen schreiten, er würde sein Vermächtnis wohl nicht gleich wiedererkennen. Der gelernte Werkzeugmacher und begnadete Tüftler legte mit seinem Geschick in der Waschküche der Schwiegereltern den Grundstein zur POSCH-Erfolgsgeschichte. Mit seinem Sohn Heinz-Peter Posch zieht ab 1967 eine weitreichende Professionalisierung in das Unternehmen ein. Seine Erfindungen

**Durch den engen Kontakt mit den unzähligen Anwendern in ganz Europa und darüber hinaus bekommen wir immer Anregungen für gefragte Neuentwicklungen.**

Maschinen zur Brennholzherstellung generell gesetzt. Mit dieser Qualitätsoffensive erobert POSCH von Leibnitz aus alle Länder Europas. Holz als natürliche, stetig nachwachsende Energiequelle gewinnt weiter an Bedeutung. Die umfassende Produktpalette wird ständig um weitere Maschinen, wie das Privatanwenderprogramm für gehobene Ansprüche und die Neuentwicklungen im Spezial- und Industriermaschinen-Segment, erweitert.



Über 170 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen von der Entwicklung bis zum Service für höchste Qualität.

bringen das Unternehmen über die Jahrzehnte ganz an die Spitze. Der erste mechanische Holzspalter im Jahr 1972 ist der Startschuss für die Spezialisierung von POSCH in der Brennholzaufbereitung. Leidenschaftliches Streben nach Effizienz zeichnet die Produktentwicklungen bis heute aus. Die Automatisierung der Verarbeitung steht dabei im Vordergrund, der erste SpaltFix zum Schneiden, Spalten und Verladen in einem Arbeitsgang wird 1985 geboren. Und auch in den Produktionsabläufen selbst werden neue Maßstäbe gesetzt. Zwei Jahre später zieht der erste Schweißroboter in die Fabrikhallen ein. Mit der Inbetriebnahme der Tauchlackieranlage und der ersten Laserschneidanlage werden neue Standards bei POSCH und bei den



Langjährige, DIN-geprüfte Schweißer sorgen täglich für höchste Qualität der Schweißkonstruktionen.

Als Heinz-Peter Posch die Leitung im Jahr 2004 abgibt, ist das Unternehmen Europas Nummer 1 in der Brennholzaufbereitung. Mit Petra und Johann Tinnacher in der Geschäftsführung steht der Ausbau des Portfolios und die Verbesserung der bestehenden Produkte im Mittelpunkt. Das PackFix-System und viele weitere schlaue Lösungen rund um das professionelle Scheithandling werden in dieser Zeit entwickelt. Eine Reihe aufsehenerregender Patente – wie das Fixomatic-System – werden serienmäßig in die Produkte integriert. Durch die neue Fertigungshalle mit 4.000 m<sup>2</sup> und die Inbetriebnahme der Pulverbeschichtungsanlage 2013 wird eine neue Ära für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Wertbeständigkeit eingeläutet.





Qualitätskontrolle und Feinkorrektur durch die manuelle Ergänzung der automatischen Pulverbeschichtungsanlage.

Gerade diese Beständigkeit und Zuverlässigkeit durchzieht jeden Bereich unserer Unternehmenskultur. 170 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind POSCH seit vielen Jahren verbunden. Ihr Engagement und ihre Leidenschaft sichern die hohe Qualität jeder einzelnen Maschine. Ihr offenes Ohr und ihre Erfahrung mit unseren Kunden fließen laufend in die Verbesserung der Produkte ein. Und alle gemeinsam können zu Recht ein wenig stolz sein, wenn eine neue Entwicklung in die Serienproduktion übergeht und begeistert aufgenommen wird.

**Für eine beständige Weiterentwicklung unserer Maschinen investieren wir laufend in die besten Verfahren für Fertigung und Qualitätsoptimierung.**

POSCH ist gut gerüstet für die Zukunft, gemeinsam können wir mehr erreichen. Ein europaweites Netzwerk an stabilen und langjährigen Vertriebspartnern bringt uns näher an unsere Kunden. Bereits heute gehen mehr als 80% unserer Maschinen in den Export, Tendenz steigend. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Realisierung neuer Innovationen, mit denen sich Brennholz noch besser verarbeiten lässt. Und wir konzentrieren uns auch auf die eigene Verbesserung, damit jedes POSCH-Gerät besonders lange hält und wir so weitere zufriedene Anwender finden.



Präzise Endmontage eines SpaltFix S-375 in Handarbeit, die jeder Montagekontrolle standhält.



Die Produktionshalle mit moderner Pulverbeschichtungsanlage bringt einen langlebigen Schutz für jedes einzelne Maschinenteil.







# Spalten mit wahrer Kraft

Mit einem POSCH Holzspalter verarbeiten Sie Brennholz schnell, effizient und komfortabel.

Für jede Anwendung das richtige Gerät. Von hochwertigen Maschinen für Privatanwender über den begehrten HydroCombi bis hin zum SplitMaster für die professionelle Aufbereitung reicht dabei die Bandbreite. Allen gemeinsam ist die hohe Qualität und der Leistungswille, der Raummeter um Raummeter wahre Kraft spürbar macht.



**SpaltAxt**  
Das Kurzholz-Kraftpaket  
siehe Seite 8



**Oscar**  
Der kleine Bruder  
von Spaltmaschine Polly  
siehe Seite 18



**Polly**  
Spaltmaschine mit  
1-Hand-Bedienung  
siehe Seite 19



**SplitMaster**  
Der Profi-Liegenspalter  
siehe Seite 24



**HydroCombi**  
Der Profi-Stehenspalter  
siehe Seite 34



**AutoSplit**  
Der Spaltautomat  
siehe Seite 52

# SpaltAxt – Der vielseitige Kurzholzspalter

Stark



**8 t**

Spaltkraft max.

Robust



**130 kg**


Gewicht min.

Schnell



**8 | 46 cm/s**

Vorlauf | Rücklauf max.





Erledigt jede Aufgabe im Handumdrehen

# Die hilfreichen Features der SpaltAxt auf einen Blick



## 1 Sichere Holzfixierung

Mithilfe der Holzhaltespitze bei der SpaltAxt 8 bzw. 10 lässt sich auch dünnes oder schräg geschnittenes Holz leicht fixieren und mühelos spalten. Bei der SpaltAxt 6 sorgt eine Holzfixierautomatik an der 2-Hand-Schaltung für ein bequemes und gefahrloses Spalten.



## 2 Bequem und ergonomisch

Durch die zusätzlichen ein- und ausklappbaren Ablageflächen auf beiden Seiten des Spalttisches ist ein einfaches und sicheres Arbeiten möglich – auch mit weiteren Personen. Der Arbeitstisch befindet sich in ergonomischer Arbeitshöhe.



## 3 Robuste und langlebige Bauweise

Die SpaltAxt ist durch ihre kompakte Bauweise und ihre hochwertigen Komponenten nahezu unverwundlich. Sollten Sie dennoch einmal ein Ersatzteil benötigen, sorgt Posch auch 20 Jahre ab Kauf und darüber hinaus für die richtigen Komponenten.



## 4 Schneller arbeiten

Der Spalthub der SpaltAxt ist ohne Werkzeug einstellbar und ermöglicht Ihnen damit besonders schnelles Arbeiten. Ihre SpaltAxt fährt immer nur auf die eingestellte Holzlänge zurück und ist sofort wieder einsatzbereit.



## 5 Leichter transportieren

Setzen Sie Ihre SpaltAxt genau dort ein, wo sie gebraucht wird. Die großen Vollgummiräder mit einem Durchmesser von 30 cm und das zusätzliche dritte Stützrad sorgen für einen komfortablen Hand-Transport. Eine Dreipunktaufhängung für den Schleppertransport ist optional verfügbar.



## 6 Setzen Sie auf den Turbo

Die SpaltAxt ist auch als Turbo-Modell mit einer höheren Spaltgeschwindigkeit erhältlich. Der Motor ist dabei besonders leise. Die SpaltAxt 10 überzeugt zusätzlich mit ihrer höheren Spaltkraftreserve und die um 30% längere Spaltklinge für ein Spalten von Holzdurchmessern bis 40 cm.




Die SpaltAxt in Aktion erleben unter:

[www.posch.com/spaltaxt](http://www.posch.com/spaltaxt)

Der ideale Kurzholzspalter für jeden Einsatz

## Überall Holz spalten mit der SpaltAxt

Der robuste und langlebige Kurzholzspalter für jeden Einsatz liefert in kurzer Zeit das Brennholz für den ganzen Winter.



### Brennholz richtig lagern

Ohne Bodenkontakt unter einer sonnigen, gut durchlüfteten Abdeckung erreicht frisch gespaltes Holz rasch den gewünschten Wassergehalt unter 20 Prozent.

Bei der Aufbereitung von Brennholz für den Eigenbedarf oder mittlerer Mengen braucht es einen Holzspalter, der kompakt und robust zu einem fairen Preis seine Aufgabe verlässlich erfüllt. Mit der SpaltAxt bekommen Sie einen wirklich treuen Arbeitskollegen, der bei jeder Aufgabe überall zur Stelle ist. Durch die beiden großen Vollgummiräder und das dritte Stützrad oder die Dreipunktaufhängung lässt er sich leicht zum Einsatzort bewegen. Trotz seiner kompakten Bauweise erfüllt er alle Anforderungen für Haus und Hof und präsentiert sich im Betrieb von seiner kraftvollsten

**Überzeugen Sie sich von der herausragenden Laufruhe und geringen Lärmentwicklung der SpaltAxt Turbo.**

Seite. Ideal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, bekommen Sie die SpaltAxt in unterschiedlichen Antriebsarten und Ausführungen, mit denen Sie schnell und komfortabel Ihr Holz spalten. Die Holzhalte Spitze bei der SpaltAxt 8 und 10 und die 2-Hand-Sicherheitsschaltung sorgen für einen reibungslosen Ablauf, der von allen Menschen gefahrlos und ohne Anstrengung ausgeführt werden kann. Bei der SpaltAxt 6 ermöglicht die Holzfixierautomatik ein bequemes und gefahrloses Spalten.



### Schnell, sicher und komfortabel spalten

Die SpaltAxt ist das ideale Gerät für mittlere Mengen Brennholz. Sie spaltet Kurzholz bis 55 cm Holzlänge in ergonomischer Arbeitshöhe und sorgt durch ihre bewährte Technik für ein hohes Arbeitstempo. Durch die zusätzlichen Holzablagen auf beiden Seiten des Spalttisches wird der Arbeitskomfort zusätzlich erhöht. Die geräuscharme Hydraulik funktioniert auch im Dauerbetrieb reibungslos, das aufschiebende Spaltmesser mit Rollen sorgt für einen schnelleren Spaltvorgang. Das Holz springt rasch auf, die Rollen verhindern ein Verkeilen der Scheite beim Zurückfahren.

### Hochleistungsspalter mit höherer Geschwindigkeit und längerer Spaltklinge

Mit dem Turbo-Modell (ab SpaltAxt 8) profitieren Sie nicht nur von einer höheren Spalt- und Rücklaufgeschwindigkeit, sondern auch von einer besonderen Laufruhe. Sie werden die leise Arbeitsweise sofort zu schätzen wissen, wenn Ihre SpaltAxt ruhig und kraftvoll durch das Holz gleitet und anschließend so schnell wie möglich wieder einsetzbar ist.


Die SpaltAxt 10 punktet mit ihrer Spaltkraftreserve und dem um 30% längeren Spaltmesser. Sie sorgt dafür, dass auch das gelegentliche Spalten von größeren Holzdurchmessern bis 40 cm mühelos von der Hand geht.

### Zubehörmöglichkeiten für Ihre SpaltAxt


Für einen noch besseren Transport sorgen der Radsatz mit luftbereiften Rädern sowie die Dreipunktaufhängung für den Transport mit Schlepper.



Die SpaltAxt 10 hat ein 26 cm langes Spaltmesser, mit dem auch größere Holzdurchmesser (bis 40 cm) verarbeitet werden können.



Durch die Holzfixierautomatik bei der SpaltAxt 6 wird ein bequemes und gefahrloses Spalten ermöglicht.



Zu spaltende Holzstücke, aber auch bereits gespaltenes Scheitholz können bequem auf den Holzablagen – die sich auf beiden Seiten befinden – abgelegt werden.

Finden Sie den richtigen Helfer für schnelles Kleinholz

# Die Kurzholzspalter im Überblick

- Spalkkraft 5–8 t
- Scheitlänge max. 55 cm
- Zylinderhub max. 54 cm
- Vollgummiräder ø 25–30 cm



230V  
400V



SpaltAxt 6 E-Motor

## SpaltAxt 6

Das robuste Einsteigermodell für Kurzholz.

SpaltAxt	6
Spalkkraft max. t	6
Scheitlänge max. cm	55
Zylinderhub max. cm	54
Spaltmesserlänge cm	20
Gewicht min/max kg	130/140
Transport	Vollgummiräder ø 25 cm & Stützrad ø 20 cm
Antriebsarten	E-Motor  Benzin
Sonderausstattung	Spezialmesser mit Rollen

Preise und technische Details → ab Seite 14



230V  
400V



SpaltAxt 8 PZC-E5,5

## SpaltAxt 8

Der Kurzholzspalter mit mehr Kraft.

SpaltAxt	8
Spalkkraft max. t	7,2
Scheitlänge max. cm	55
Zylinderhub max. cm	54
Spaltmesserlänge cm	20
Gewicht min/max kg	142/255
Transport	Vollgummiräder ø 30 cm & Stützrad ø 20 cm
Antriebsarten	E-Motor  Schlepper /  Schlepperhydraulik  Kombi  Benzin
Sonderausstattung	Spezialmesser mit Rollen Turbo-Modell  Radsatz ø 40 cm

Preise und technische Details → ab Seite 15





### POSCH – HardFact

Die SpaltAxt ist auf der ganzen Welt beliebt. Die nördlichste arbeitet unseres Wissens nach auf 69°39'36" am Polarkreis.



400V



SpaltAxt 10 ES,5 Turbo

## SpaltAxt 10

Der Kurzholzspalter mit mehr Leistung und längerer Spaltklinge.

SpaltAxt	10
Spalkraft max. t	8
Scheitlänge max. cm	55
Zylinderhub max. cm	54
Spaltmesserlänge cm	26
Gewicht min/max kg	175/220
Transport	Vollgummiräder ø 30 cm & Stützrad ø 20 cm
Antriebsarten	Ⓜ E-Motor Ⓜ Schlepper / Schlepperhydraulik Ⓜ+Ⓜ Kombi Ⓜ Benzin
Sonderausstattung	○ Spezialmesser mit Rollen ○ Turbo-Modell ○ Radsatz ø 40 cm


Preise und technische Details → ab Seite 16

## Nützliches Zubehör für jede SpaltAxt



### Dreipunktaufhängung inkl. Transportgriff

Für Maschinen mit E-Antrieb (nicht möglich bei Benzinmotor) ist eine optionale Dreipunktaufhängung für den Schleppertransport erhältlich (Abbildung in Transportstellung).



### Spezialmesser mit Rollen

Durch das Spezialmesser springt das Holz rasch auf und es verhindert ein Hängenbleiben des gespaltenen Holzes beim Retourfahren.



### Luftreifensatz für leichteren Transport

Luftbereifte Räder mit 40 cm Durchmesser machen die SpaltAxt noch beweglicher.

## SpaltAxt 6

Das robuste Einsteigermodell für Kurzholz.

- **Max. Scheitlänge** 55 cm
- **Spalthub** 54 cm
- **Spaltmesserlänge** 20 cm
- **Tankinhalt** 4 l Hydrauliköl
- **Transport** Vollgummiräder  $\varnothing$  30 cm & Stützrad  $\varnothing$  20 cm
- **Einstellbarer Spalthub**
- **Zwei Holzauflagen**
- **Holzfixierautomatik** an der 2-Hand-Schaltung
- **Serienmäßig bei E-Antrieb:**  
Motorschutzschalter, Phasenwender
- **Sonderausstattung:** Spezialmesser mit Rollen
- **Ausführung laut neuer Norm EN 609-1**



SpaltAxt 6 E-Motor

230 V  
400 V



## SpaltAxt 6

Robuster Brennholzspalter für Kurzholz.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6153N	E3-400 <sup>③</sup>	3 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	5	31	6	~ 130	2.570,-/ 3.084,-
M6151N	E3-230 <sup>④</sup>	3 kW-E-Motor 230V, S6	5	26	5	~ 136	2.690,-/ 3.228,-
M6154N	B3,4	3,4 kW-4-Takt-Benzinmotor (Honda)	4	20	6	~ 140	2.930,-/ 3.516,-

## Zubehör SpaltAxt 6

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0001654	Spezialmesser mit Rollen, aufschiebbar	165,-/198,-

## Spezialmesser mit Rollen



Das aufschiebbar Spezialmesser mit Rollen spart Kraft beim Spalten. Das Holz springt rasch auf und die Rollen am Spaltmesser verhindern ein Hängenbleiben des gespaltenen Holzes beim Retourfahren.

Artikel-Nr. F0001654 (SpaltAxt 6), F0002544 (SpaltAxt 8) bzw. F0002546 (SpaltAxt 10)

- ① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II,
- ② Schlepperantrieb: Dreipunktaufhängung Kat. I + II
- ③ E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender
- ④ E-Antrieb: mit Motorschutzschalter



# SpaltAxt 8

Der Kurzholzspalter mit mehr Kraft.

- **Max. Scheitlänge** 55 cm
- **Spalthub** 54 cm
- **Spaltmesserlänge** 20 cm
- **Tankinhalt** 5 l Hydrauliköl
- **Transport** Vollgummiräder ø 30 cm & Stützrad ø 20 cm
- **Einstellbarer Spalthub**
- **Zwei Holzauflagen**
- **Integrierte Holzhaltespitze**
- **Serienmäßig bei E-Antrieb:**  
Motorschutzschalter, Phasenwender
- **Sonderausstattung:** Spezialmesser mit Rollen,  
Turbo-Modell, Radsatz ø 40 cm
- **Ausführung laut neuer Norm EN 609-1**



SpaltAxt 8  
E5,5 Turbo (Transportstellung)

SpaltAxt 8 E-Motor mit optionaler  
Dreipunktaufhängung inkl. Transportgriff  
(serienmäßig bei Modell Z und ZE)



## SpaltAxt 8

Leistungsfähiger und robuster Brennholzspalter für Kurzholz.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf	Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6140N	E5,5-400 Turbo <sup>Ⓜ</sup>	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	7      41	7,2	~ 156	2.960,-/ 3.552,-
M6142N	E3-400 <sup>Ⓜ</sup>	3 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	5      31	7,2	~ 142	2.790,-/ 3.348,-
M6141N	E3-230 <sup>Ⓜ</sup>	3 kW-E-Motor 230V, S6	5      26	6	~ 146	2.900,-/ 3.480,-
M6162N	PS Turbo <sup>Ⓜ</sup>	Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für Vor- und Rücklauf der Baugröße 3 notwendig. Komplett mit Anschlussschläuchen und Hydraulikstecker. Druckloser Rücklauf erforderlich! Max. Förderleistung der Pumpe: 16 l/min.	7      41	7,2	~ 220	2.790,-/ 3.348,-
M6166N	PZG Turbo <sup>Ⓜ</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 5 kW, Ölpumpe fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 430 U/min.	8      46	7,2	~ 170	3.450,-/ 4.140,-
M6167N	PZG-E5,5 <sup>Ⓜ</sup> <sup>Ⓜ</sup>	· Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 5 kW, Ölpumpe fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 430 U/min. · 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	8      46 7      41	7,2	~ 255	4.280,-/ 5.136,-
M6168N	B4,1	4,1 kW-4-Takt-Benzinmotor (B&S), Verbrauch: 0,5-0,8 l/h, Tankinhalt: 1,1 l	5      31	7,2	~ 144	4.000,-/ 4.800,-

## Zubehör SpaltAxt 8

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0002544	Spezialmesser mit Rollen, aufschiebbar, siehe Foto Seite 13 bzw. 14	165,-/198,-
F0002581	Radsatz, ø 40 cm, luftbereift, siehe Foto Seite 13	290,-/348,-
F0004278	Dreipunktaufhängung Kat. I + II für Maschinen mit E-Antrieb, nicht möglich bei Antrieb mit Benzinmotor	690,-/828,-
F0003443	Nachrüstsatz für zusätzliches Stützrad, passend zum Vorgängermodell: SpaltAxt 8, SpaltAxt 8 Benzinmotor, SpaltAxt 10 (Artikel-Nr. M6140, M6142, M6141, M6145, M6147, M6146, M6168, M6175 oder M6172)	110,-/132,-
Z2000635	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	260,-/312,-
F0002179	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	170,-/204,-
F0001806	Stundenzähler für Maschinen mit Zapfwellenantrieb, mit Drehzahlanzeige	490,-/588,-
F0001482	Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor	180,-/216,-

# SpaltAxt 10

400 V   

Der Kurzholzspalter mit mehr Leistung und längerer Spaltklinge.

- **Max. Scheitlänge** 55 cm
- **Spalthub** 54 cm
- **Spaltmesserlänge** 26 cm
- **Tankinhalt** 7 l Hydrauliköl
- **Transport** Vollgummiräder ø 30 cm & Stützrad ø 20 cm
- **Einstellbarer Spalthub**
- **Integrierte Holzhaltespitze**
- **Serienmäßig bei E-Antrieb:**  
Motorschutzschalter, Phasenwender
- **Sonderausstattung:** Spezialmesser mit Rollen, Turbo-Modell, Radsatz ø 40 cm
- **Ausführung laut neuer Norm EN 609-1**



SpaltAxt 10 Spezial  
E5,5 Turbo (Arbeitsstellung)

## SpaltAxt 10

Der Kurzholzspalter mit mehr Leistung und längerer Spaltklinge.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6175N	E5,5-400 Turbo <sup>ⓐ</sup>	5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A	7	28	8	~ 191	3.640,-/ <b>4.368,-</b>
M6172N	E3-400 <sup>ⓑ</sup>	3 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A	5	21	8	~ 196	3.500,-/ <b>4.200,-</b>
M6171N	PS Turbo <sup>ⓐ</sup>	Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für Vor- und Rücklauf der Baugröße 3 notwendig. Komplett mit Anschlussschläuchen und Hydraulikstecker. Druckloser Rücklauf erforderlich! Max. Förderleistung der Pumpe: 16 l/min.	7	28	8	~ 175	3.500,-/ <b>4.200,-</b>
M6176N	PZG Turbo <sup>ⓐ</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 5 kW, Ölpumpe fix montiert, empfohlene Zapfwelldrehzahl 430 U/min.	8	32	8	~ 210	4.170,-/ <b>5.004,-</b>
M6177N	PZG-E5,5 <sup>ⓐ</sup> <sup>ⓑ</sup> Turbo	· Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 5 kW, Ölpumpe fix montiert, empfohlene Zapfwelldrehzahl 430 U/min. · 5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A	8 7	32 28	8 8	~ 220	4.990,-/ <b>5.988,-</b>
M6179N	B9,7 Turbo	9,7 kW-4-Takt-Benzinmotor (B&S), Verbrauch: 1,0-1,3 l/h, Tankinhalt: 2,1 l	7	28	8	~ 178	5.530,-/ <b>6.636,-</b>

<sup>ⓐ</sup> Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II

<sup>ⓑ</sup> Schlepperantrieb: Dreipunktaufhängung Kat. I+II

<sup>ⓐ</sup> E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender



## Zubehör SpaltAxt 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0002546	Spezialmesser mit Rollen, aufschiebbar, siehe Foto Seite 13 bzw. 14	225,-/270,-
F0002581	Radsatz, ø 40 cm, luftbereift, siehe Foto Seite 13	290,-/348,-
F0004278	Dreipunktaufhängung für Maschinen mit E-Antrieb, nicht möglich bei Benzinmotor	690,-/828,-
F0003443	Nachrüstsatz für zusätzliches Stützrad, passend zum Vorgängermodell: SpaltAxt 8, SpaltAxt 8 Benzinmotor, SpaltAxt 10 (Artikel-Nr. M6140, M6142, M6141, M6145, M6147, M6146, M6168, M6175 oder M6172)	110,-/132,-
F0004377	Nachrüstsatz für zusätzliches Stützrad, passend zu Vorgängermodell: SpaltAxt 10 mit Benzinantrieb (Artikel-Nr. M6179)	135,-/162,-
Z2000636	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	295,-/354,-
F0002179	Stundenzähler für Maschine mit E-Antrieb	170,-/204,-
F0001806	Stundenzähler für Maschinen mit Zapfwellenantrieb, mit Drehzahlanzeige	490,-/588,-
F0001482	Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor	180,-/216,-



Die SpaltAxt  
in Aktion  
erleben unter:  
[www.posch.com/  
spaltaxt](http://www.posch.com/spaltaxt)

### Leichte Holzfixierung



Durch die bequeme Fixiermöglichkeit des Holzes ist ein gefahrloses Spalten möglich.

### SpaltAxt mit Benzinmotor



Der Kurzholzspalter ist in verschiedenen Antriebsvarianten erhältlich, wie zB mit Benzinmotor.  
Artikel-Nr. M6179N

### Einfacher Transport



Die großen Vollgummiräder mit einem Durchmesser von 30 cm und das zusätzliche dritte Stützrad sorgen für einen komfortablen Hand-Transport.

# Oscar

▶ Autospeed

Stark



8t


Spaltkraft max.

Groß



30 cm

Stammdurchmesser max.



Oscar (E3-400-R) mit serienmäßigem 2-fach-Spaltmesser

Oscar & Polly

## Was die Kurzholzspalter so einzigartig macht?

### 1 Sichere 1-Hand-Bedienung



Klappe zu & Spaltvorgang marsch! Wenn Sie die Poly-Schutzverkleidung schließen, startet der Spaltvorgang automatisch – kein extra Handgriff, keine 2-Hand-Bedienung. Sie haben freien Blick auf den Spaltkanal und eine freie Hand für das nächste Holzsplit.

### 2 Schutzverkleidung aus Polycarbonat




Innovativ, einzigartig – und schützt, was uns lieb ist: Sie und all jene Personen, die am Arbeitsprozess beteiligt sind! Die Verkleidung aus Polycarbonat ist transparent und schlagfest – Sie haben alles im Blick!



# Polly

▶ Autospeed



Polly (E5,5-R) mit serienmäßigem 4-fach-Spaltmesser

Stark



8t

Spaltkraft max.

Groß



40 cm

Stammdurchmesser max.

## 3 Einstellbarer Spalthub für kurze Stämme



Stellen Sie den Spalthub auf die gewünschte Holzlänge ein – mit einem Handgriff und ganz ohne Werkzeug. Dadurch sparen Sie Zeit, da der Stempel nicht mehr vollständig zurückfährt.

## 5 Bequeme Holzablage



Nach dem Spaltvorgang parken die Holzscheite am großzügigen Ablagetisch. Wer noch mehr Platz benötigt, wählt die größere Variante „Large“ mit noch größerem Tisch und bedienerseitigen Zusatzablage.

## 4 Einfacher Messerwechsel



Das Spaltmesser kann in wenigen Sekunden werkzeuglos gewechselt werden.

Polly: Das Spaltmesser ist hydraulisch höhenverstellbar – für mittiges Spalten bei verschiedenen Holzdurchmessern. Sie erhalten gleichmäßige Scheite.

## 6 Überall sofort zur Stelle



Oscar ist über das Handfahrwerk und zwei Vollgummiräder manuell transportabel.

Polly: Die Transporthilfe – siehe Bild – ist serienmäßig inkludiert.



Polly (E5,5-R) mit 6-fach-Spaltkreuz und Holzablage „Large“

Oscar & Polly in  
Aktion erleben unter:  
[www.posch.com/  
spaltmaschinen](http://www.posch.com/spaltmaschinen)

Die Spaltmaschinen mit sicherer 1-Hand-Bedienung.

## Oscar & Polly – die Liegendspalter für Ofen- und Anzündholz

Spalten Sie Ihr Kurzholz mit bis zu 8 Tonnen Spaltkraft sowie praktikabler 1-Hand-Bedienung!

### **Polly, die keine Wünsche offen lässt**

Die kräftige Spaltmaschine Polly mit 8 Tonnen Spaltdruck ist mit einem hydraulischen, höhenverstellbaren 4-fach-Spaltmesser serienmäßig ausgestattet. Das ermöglicht mittiges Holzspalten je nach Stammdurchmesser – das Ergebnis sind gleichmäßige Holzscheite. Optional sind auch Spaltmesser für eine 2-, 3- oder 6-fach-Teilung erhältlich. Außerdem stehen bei Polly verschiedene Antriebsmöglichkeiten wie Elektro-, Benzinmotor oder über Zapfwelle zur Auswahl.

### **Mit Fahrwerk flexibel arbeiten**

Optional ist Polly auch mit Dreipunktaufhängung oder mit PKW- oder Schlepper-Fahrwerk erhältlich – für flexible Einsätze außerhalb von Haus und Hof. Serienmäßig kommt Polly mit Handfahrwerk und Transporthilfe.



Das Straßenfahrwerk (Artikel Nr. SBL) für den praktikablen Transport von Polly.



## Wer es kompakter mag: Oscar!

### Oscar, der kleine Bruder

Die Spaltmaschine Oscar bringt es auf den Punkt: einfachste Bedienung und kompakte Ausführung. Aber kein Grund, sich zu verstecken: Je nach Modell bietet er 5, 6 oder 8 Tonnen Spalkkraft für Stämme mit einem Durchmesser bis zu 30 cm und 50 cm Länge. Wer es noch praktischer mag: Für 4 Scheite pro Spalthub ist optional ein Wendespalkkreuz erhältlich.

### Praktisch und sicher arbeiten

Unabhängig davon, ob Sie Ihre Holzstämme mit Oscar oder Polly zu Brennholz machen, Sie arbeiten in jedem Fall sicher und der Spaltvorgang wird ohne jegliche Anstrengungen ausgelöst – mit nur einer Hand! Dank der transparenten Polycarbonat-Verkleidung haben Sie alles im Blick und Ihre Hände sind geschützt!



Einfach zu Brennholz – mit dem serienmäßigen 2-fach-Messer, mit optionaler Zusatzablage (F0005685).



Oscar kann einfach über das Handfahrwerk zum Einsatzort bewegt werden.



Oscar: Das optionale 4-fach-Wendespalkkreuz kann beidseitig für verschiedene Holzdurchmesser verwendet werden.



## Für mehr Speed

Oscar ist auch als Turbo-Modell (Artikel Nr. M6860NR) mit enormer Vorlaufgeschwindigkeit erhältlich. Ganz nebenbei ist die Spaltmaschine auch leiser. Möglich macht das alles der größere E-Motor mit 5,5 kW, mit geringerer Drehzahl und größerer Hydraulikpumpe.



Der starke 5,5-kW-E-Motor im Detail. Zu sehen ist auch die Parkvorrichtung des Spaltmessers auf der Rückseite.

# Oscar

▶ Autospeed

400V 

Die Spaltmaschine mit sicherer 1-Hand-Bedienung

- **Spalkkraft** 5, 6 oder 8 t
- **Stammdurchmesser** bis 30 cm
- **Scheitlänge** max. 50 cm
- **Zylinderhub** max. 54 cm
- **Einstellbarer Spalthub**
- **1-Hand-Komfortbedienung** mit selbstständigem Retourhub
- **Spaltmesser** 2-fach serienmäßig (optional mit 4-fach-Wendespalkkreuz)
- **Tankinhalt** 7,5 l Hydrauliköl
- **Transport** Vollgummiräder  $\varnothing$  30 cm (optionale Transporthilfe)
- **Sonderausstattung** große Holzablage



Oscar E5,5-400-R mit Holzablage „Large“ und 4-fach-Wendespalkkreuz

## Oscar

Wählen Sie die richtige Spaltmaschine nach Antriebsart. Ausführung gemäß Norm EN 609-1.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s		Spalkkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
			Vorlauf Stufe 1/2	Rücklauf			
M6860NR	E5,5-400-R <sup>①</sup>	5,5-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	8/22	13	8	~ 180	3.510,- / <b>4.212,-</b>
M6790NR	E3-400-R <sup>①</sup>	3-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	6/12	13	6	~ 164	3.190,- / <b>3.828,-</b>
M6791NR	E3-230-R <sup>②</sup>	3-kW-E-Motor 230V, S6	5/10	11	5	~ 160	3.190,- / <b>3.828,-</b>

## Sonderausstattung

Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
L (SO1427)	Aufpreis bedienseitige Holzablage Large (630 x 565 mm) inkl. Zusatzablage (380 x 220 mm) zum praktikablen Nachspalten von Holzscheiten (Artikel-Nr. F0004685)	400,- / <b>480,-</b>

## Zubehör

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0002179	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	170,- / <b>204,-</b>
F0004686	Transporthilfe zum einfacheren Manövrieren der Maschine	175,- / <b>210,-</b>
F0004709	Wendespalkkreuz 4-fach, aufschiebbar (in 2 Positionen aufsteckbar)*	155,- / <b>186,-</b>
F0004685	Bedienseitige Zusatzablage (380 x 220 mm) zum praktikablen Nachspalten von Holzscheiten	145,- / <b>174,-</b>

### Holzablage „Large“



Zur noch besseren Ablage der Holzseite. Stammhälften sind so schnell griffbereit und können nochmals nachgespalten werden. Artikel Nr. L

### Wendespalkkreuz



Für 4 Scheite pro Arbeitsgang – inkl. praktischer Parkposition auf der Rückseite. Artikel Nr. F0004709

### Transporthilfe




Mit der Transporthilfe bringen Sie Oscar noch einfacher ans Ziel! Artikel Nr. F0004686

① E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender    ② E-Antrieb: mit Motorschutzschalter

# Polly ▶ Autospeed

Die Spaltmaschine mit sicherer 1-Hand-Bedienung

- **Spalkkraft** 8 t
- **Stammdurchmesser** bis 40 cm
- **Scheitlänge** max. 50 cm
- **Zylinderhub** max. 54 cm
- **Einstellbarer Spalthub**
- **1-Hand-Komfortbedienung** mit selbstständigem Retourhub
- **Spaltmesser** 4-fach serienmäßig, hydraulisch verstellbar (optional auch mit 2-, 3- oder 6-fach-Messer)
- **Tankinhalt** 15 l Hydrauliköl
- **Transport** Vollgummiräder Ø 30 cm und Transporthilfe
- **Sonderausstattung** große Holzablage, Dreipunktaufhängung, Fahrwerk, Hebevorrichtung, Luftbereifung



Polly E5,5-R mit serienmäßigem 4-fach Spaltmesser und optionaler Hebevorrichtung

400V



## Polly

Wählen Sie die richtige Spaltmaschine nach Antriebsart. Ausführung gemäß Norm EN 609-1.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spalkkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M2350NR	E5,5-R <sup>2</sup>	5,5-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	7/17	12	8	~ 286	5.440,- / <b>6.528,-</b>
M2352NR	PZG-R <sup>1</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf max. 7 kW Zapfwelldrehzahl 430 U/min., Ölpumpe mit max. Literleistung 18 l/min., fix montiert	8/19	14	8	~ 296	5.560,- / <b>6.672,-</b>
M2354NR	PZGE5,5-R <sup>1 2</sup>	· Schlepper-Zapfwelle, Zapfwelldrehzahl 430 U/min. · 5,5-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	· 8/19 · 7/17	· 14 · 12	8	~ 335	6.360,- / <b>7.632,-</b>
M2356NR	B9,7-R	9,7-kW-Benzinmotor 13 PS (B&S), Verbrauch 2,0 – 2,5 l/h, Tankinhalt 8,5 l	8/18	13	8	~ 308	7.430,- / <b>8.916,-</b>

## Sonderausstattung & Fahrwerke

Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
D (SO1306)	Aufpreis Dreipunktaufhängung Kat. I + II (für Maschinen mit E-Antrieb, serienmäßig bei M2352NR, M2354NR)	740,- / <b>888,-</b>
L (SO1307)	Aufpreis bedienseitige Holzablage „Large“ (865 x 765 mm) inkl. Zusatzablage (505 x 350 mm), zum praktikablen Nachspalten von Holzscheiten (Artikel Nr. F0004611)	460,- / <b>552,-</b>
T (SO1308)	Aufpreis Schlepperfahrwerk Polly, max. 6/10 km/h, ohne Bremsanlage, Transport auf öffentlichen Straßen nicht zulässig, nur Nutzung am privaten Gelände (z.B. Holzplatz). Kugelkopfkupplung, ohne Lichtenanlage	830,- / <b>996,-</b>
SBL (SO1309)	Aufpreis Straßenfahrwerk 80 km/h, Feststell- bremse, Kugelkupplung max. 75 kg Stützlast, max. zulässiges Gesamtgewicht: 600 kg	2.390,- / <b>2.868,-</b>
HL (SO1445) <b>NEU</b>	Aufpreis hydraulische Stammhebevorrichtung inkl. Holzablage „Large“ (Maße: 865 x 765 mm) (nicht nachrüstbar und nicht mit Artikel Nr. SBL kombinierbar).	1.120,- / <b>1.344,-</b>
LB (SO1493) <b>NEU</b>	Aufpreis Luftbereifung, geeignet für leichteren Transport auf unbefestigtem Untergrund	470,- / <b>564,-</b>
A142 (SO9142)	Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE) für Straßenzulassung. Nur für Lieferun- gen nach Deutschland oder Österreich möglich!	750,- / <b>890,-</b>

## Zubehör

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
Z2000635	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	260,- / <b>312,-</b>
F0001812	Spaltmesser 2-fach (Ø 0 – 40 cm)*	270,- / <b>324,-</b>
F0001660	Spaltmesser 3-fach (Ø 10 – 40 cm)*	390,- / <b>468,-</b>
F0002663	Spaltmesser 4-fach (Ø 0 – 35 cm)*, serienmäßig	410,- / <b>492,-</b>
F0001661	Spaltmesser 6-fach (Ø 10 – 40 cm)* (siehe Abbildung unten)	430,- / <b>516,-</b>
F0003307	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	195,- / <b>234,-</b>
F0001806	Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb, mit Drehzahlanzeige	490,- / <b>588,-</b>
F0001482	Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor	180,- / <b>216,-</b>
F0004611	Zusatzablage (bedienseitig 505 x 350 mm) zum praktikablen Nachspalten von Holzscheiten	165,- / <b>198,-</b>

\* mittig spaltender Stammdurchmesser

- ① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II
- ② E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender



# SplitMaster – Der Profi-Liegendspalter

Stark



30 t

Spaltkraft max.

Groß



125 cm

Scheitlänge max.

Schnell



33 | 28 cm/s

Vorlauf | Rücklauf max.

Mehr Leistung bei jedem Arbeitsgang

Die innovativen  
Features des  
SplitMaster  
sorgen für  
kräftige  
Unterstützung

## 1 Rückenschonend arbeiten mit optimierter Hebevorrichtung und Holzablage




Der hydraulische Stammheber bringt schwere Stämme ganz leicht in Spaltposition. Die neue abgescrängte Spaltwanne erleichtert das Nachspalten größerer Scheite und macht die Holzarbeit besonders effizient. Durch die ergonomische Bedienhöhe des Holzaufлагetisches können Sie anschließend bequem und kraftsparend weiterarbeiten.

## 2 Präzise Führung des Druckstücks bis ans Spaltmesser



Das robuste Druckstück wird mit voller Kraft bis ans Spaltmesser gedrückt. So wird auch fasriges oder astreiches Holz mühelos zur Gänze durchgespalten. Die präzise Führung sorgt für eine lange Lebensdauer.



SplitMaster 30 mit optionalem Easy-Splattmesser  
(Ausführung laut neuer Norm EN 609-1)

### 3 Hydraulische Splattmesserverstellung und Easy-Splattmesser



Mit der hydraulischen Splattmesserverstellung passen Sie das Splattwerkzeug komfortabel dem Stammdurchmesser an. Es sorgt für mittig gespaltene, schöne Holzscheite und wenig Holzabfall. Das optionale Easy-Splattmesser (Abbildung) bringt eine deutliche Kraftersparnis beim Zurückziehen größerer Scheite für den nächsten Splattvorgang.

### 5 Werkzeugloser Wechsel von Transport- zur Arbeitsstellung



Durch die kompakte Bauweise und die ausgeklügelte Transportstellung erreichen Sie auch abgelegene Waldstücke. In wenigen Minuten nach der Ankunft ist Ihr SplitMaster einsatzbereit.

### 4 Optimiertes Hydrauliksystem für sicheren Dauerbetrieb



Die professionelle Hydraulikanlage mit großer Grauguss-Pumpe sorgt auch bei niedriger Zapfwellen-Drehzahl für einen schnellen Splattzyklus (Abbildung mit optionalem Ölkühler).

### 6 Sicherheitspaket für Mehrpersonen-Bedienung



Das serienmäßige Sicherheitspaket (bestehend aus drei Gittern, Gitteraufnahme, verbreiterter Holzaufgabe sowie Sicherheitsventil) sorgt dafür, dass mehrere Personen ohne etwaige Risiken und Gefahren an der Maschine arbeiten können.





Den SplitMaster in Aktion erleben unter:  
[www.posch.com/splitMaster](http://www.posch.com/splitMaster)

Große Kraft für längere Holzscheite

## Der Profi-Liegendspalter ist jetzt noch besser

Mit den neuen Features ist der SplitMaster 26 bzw. 30 jetzt eine noch kräftigere Unterstützung für große Holzmassen.

Die neuen Verbesserungen machen das Arbeiten noch schneller und komfortabler. Die abgeschrägte Spaltwanne und die optimierte Stammhebevorrichtung erleichtern das Rückholen großer Scheite mit dem Sappel und beschleunigen das Nachspalten. Mit den optional verfügbaren Features Seilwinde und Zentralschmierung wird Holzarbeit dauerhaft leichter. Dank Parkmöglichkeit an der Maschine für das 4-, 6- und 8-fach-Messer ist das richtige Werkzeug immer sofort griffbereit.

**Der universelle SplitMaster:  
auf Fahrwerk für den mobilen Einsatz  
oder als Speed-Modell für höchste  
Stundenleistungen**

Der SplitMaster 26 bzw. 30 ist mit dem seit Juni 2018 verpflichtenden Sicherheitspaket ausgestattet und entspricht somit der aktuellen Norm EN 609-1. Damit können ab sofort mehrere Personen am Gerät arbeiten.

Holen Sie sich den perfekten SplitMaster für jede Anforderung. Eine Modellübersicht finden Sie auf der nächsten Doppelseite.



## Ausstattungs­möglichkeiten für einen noch besseren SplitMaster

### Schnellere Holzzuführung dank neuer Seilwinde für SplitMaster

Die optionale Seilwinde zieht auch die größten Stämme kraftschonend und schnell zur Verarbeitung. Durch den hohen Einzugs­punkt ist die Winde optimal ins Bedien­konzept integriert und zum Transport praktisch einklappbar. Greifzange und Blochstreifhaken sind für eine optimale Stamm­aufnahme erhältlich.

### Zentralschmierung als bequeme und saubere Lösung

Auf Wunsch lässt sich die händische Zentralschmierung des Druck­stücks durch eine integrierte Schmiervorrichtung erweitern. Ihr SplitMaster ist damit immer optimal und zeitsparend gewartet.



Die optionale Seilwinde zieht die Stämme kraftschonend zur Verarbeitung.



Integrierte Schmiervorrichtung über Handpumpe (optional erhältlich)



## Serienmäßiges Sicherheitspaket

Alle Liegendspalter ab Baujahr Juni 2018 sind bereits serienmäßig lt. Norm EN 609-1 ausgeführt:

Ein Sicherheitspaket (bestehend aus drei Gittern, Gitteraufnahme, verbreiterter Holzauf­lage sowie Hydraulikanpassung) sorgt dafür, dass mehrere Personen ohne etwaige Risiken und Gefahren an der Maschine arbeiten können.

Für ältere Modelle kann das Sicherheitspaket nachgerüstet werden (ab Baujahr 2017 bzw. Artikelnummer M84xxN).

## Holen Sie sich den perfekten SplitMaster für jede Anforderung!



**Speed-Modell**

Kraftvoll spalten mit größerer Geschwindigkeit  
→ siehe Seite 30



**auf Längsfahrwerk**

Längsfahrwerk für größeren Aktionsradius  
→ siehe Seite 32


Der richtige SplitMaster für große Mengen Holz

# Der kräftige Ausdauer-Spalter

- Spalkraft 26–30 t
- Zylinderhub max. 130 cm
- Max. Scheitlänge 125 cm
- Max. 8 Scheite/Arbeitsgang



▶ Autospeed



SplitMaster 30 mit optionaler Seilwinde und Easy-Spaltmesser

## SplitMaster 26

Der professionelle Holzspalter mit Stammhebevorrichtung und hoher Stundenleistung.

SplitMaster	26
Spalkraft max. t	26
Stempelvorauslauf	✓ Autospeed
Scheitlänge max. cm	125
Zylinderhub max. cm	130
Max. Scheite/Arbeitsgang	8
Antriebsarten	<input type="checkbox"/> Schlepper <input type="checkbox"/> E-Motor <input checked="" type="checkbox"/> Kombi
Transport	Dreipunktaufhängung
Sonderausstattung	<input type="checkbox"/> Easy-Spaltmesser – kraftsparend Arbeiten <input type="checkbox"/> Seilwinde

Preise und technische Details → ab Seite 30

## SplitMaster 30

Der professionelle Liegendspalter mit maximaler Kraft für längere Holzscheite.

SplitMaster	30
Spalkraft max. t	30
Stempelvorauslauf	✓ Autospeed
Scheitlänge max. cm	125
Zylinderhub max. cm	130
Max. Scheite/Arbeitsgang	8
Antriebsarten	<input type="checkbox"/> Schlepper <input type="checkbox"/> E-Motor <input checked="" type="checkbox"/> Kombi
Transport	Dreipunktaufhängung
Sonderausstattung	<input type="checkbox"/> Easy-Spaltmesser – kraftsparend Arbeiten <input type="checkbox"/> Seilwinde

Preise und technische Details → ab Seite 30



## Nützliches Zubehör für jeden SplitMaster

### Brennholz noch leichter spalten mit dem Easy-Spaltmesser

Wird Holz durch das Easy-Spaltmesser gedrückt, haben die unteren Stämme bereits die optimale Größe für Lagerung und Weiterverarbeitung. Die großen Scheite auf der oberen Ablage ziehen Sie mit der inkludierten Einhand-Sappel mühelos wieder vor das Spaltmesser. Komfortabler, ergonomischer und effizienter können Sie Brennholz nicht verarbeiten.



400V

Mehr Fotos zu SplitMaster finden Sie online unter:

[www.posch.com/splitmaster](http://www.posch.com/splitmaster)

▶ Autospeed



SplitMaster 30 mit Schlepperfahrwerk

## SplitMaster 26/30 Längsfahrwerk

Der Profi-Liegendspalter mit längsgezogenem Schlepperfahrwerk für den mobilen Einsatz.

SplitMaster	26 / 30
Spalkkraft max. t	26 oder 30
Stempelvorlauf	✓ Autospeed
Scheitlänge max. cm	125
Zylinderhub max. cm	130
Max. Scheite/Arbeitsgang	8
Antriebsarten	<input type="checkbox"/> Schlepper <input type="checkbox"/> E-Motor <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Kombi
Transport	Fahrwerk
Sonderausstattung	<input type="checkbox"/> Easy Spaltmesser – kraftsparend Arbeiten <input type="checkbox"/> Seilwinde

Preise und technische Details → ab Seite 32



### Mit dem Sicherheitspaket gerüstet


Seit Juni 2018 Pflicht: Der SplitMaster 26 bzw. 30 ist serienmäßig mit dem Sicherheitspaket gemäß Norm EN 609-1 ausgeführt. Dieses besteht aus drei Gittern, Gitteraufnahme, verbreiteter Holzauflage sowie Hydraulikanpassung und sorgt dafür, dass mehrere Personen ohne etwaige Risiken und Gefahren an der Maschine arbeiten können. Für ältere Modelle kann das Sicherheitspaket nachgerüstet werden.

# SplitMaster 26/30

Unschlagbar für große Mengen Holz und dauerhafte Leistung.



- **Stempelvorlauf** Autospeed serienmäßig
- **Max. Scheitlänge** 125 cm
- **Zylinderhub** 130 cm
- **Max. Scheite/Arbeitsgang** 8 Stk.
- **Spaltmesser 4-fach** serienmäßig (optional Easy-Spaltmesser)
- **Transport** Dreipunktaufhängung
- **einstellbarer Spalthub**
- **hydraulische Spaltmesserverstellung**
- **Sonderausstattung** Seilwinde hand- oder funkbetätigt
- **Ausführung laut neuer Norm EN 609-1**



SplitMaster 30 mit 4-fach-Messer in Arbeitsstellung

## SplitMaster 26/30

Der professionelle Liegendspalter mit großer Kraft für längere Holzscheite.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Vorlauf max. cm/s	Rücklauf max. cm/s	Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M8450NSG	PZG <sup>①</sup> SPEED	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf max. 28 kW bei 300–480 U/min., Ölpumpe mit max. Literleistung 64 l/min. fix montiert	• 15 • 33	28	26	~ 1.294	17.300,-/ <b>20.760,-</b>
M8455NSG	E7,5D <sup>②</sup> SPEED	7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	• 10 • 22	19	26	~ 1.314	18.400,-/ <b>22.080,-</b>
M8460NSG	E15D <sup>②</sup> SPEED	15 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe	• 11 • 23	20	26	~ 1.280	19.900,-/ <b>23.880,-</b>
M8465NSG	PZG-E7,5D <sup>①②</sup> SPEED	• Schlepper-Zapfwelle • 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	• 33 • 22	• 28 • 19	26	~ 1.341	20.300,-/ <b>24.360,-</b>
M8470NSG	PZG-E15D <sup>①②</sup> SPEED	• Schlepper-Zapfwelle • 15 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe	• 33 • 23	• 28 • 20	26	~ 1.380	21.700,-/ <b>26.040,-</b>
M8450NG	PZG <sup>①</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf max. 28 kW bei 300–480 U/min., Ölpumpe mit max. Literleistung 64 l/min. fix montiert	• 13 • 25	26	30	~ 1.312	17.300,-/ <b>20.760,-</b>
M8455NG	E7,5D <sup>②</sup>	7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	• 8 • 16	16	30	~ 1.332	18.400,-/ <b>22.080,-</b>
M8460NG	E15D <sup>②</sup>	15 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe	• 9 • 18	18	30	~ 1.280	19.900,-/ <b>23.880,-</b>
M8465NG	PZG-E7,5D <sup>①②</sup>	• Schlepper-Zapfwelle • 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	• 25 • 16	• 26 • 16	30	~ 1.341	20.300,-/ <b>24.360,-</b>
M8470NG	PZG-E15D <sup>①②</sup>	• Schlepper-Zapfwelle • 15 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe	• 25 • 18	• 26 • 18	30	~ 1.380	21.700,-/ <b>26.040,-</b>

① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. II

**SPEED:** Höhere Vorlauf- und Rücklaufgeschwindigkeit

② E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender



## Sonderausstattung SplitMaster 26/30

Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>Y (SO1024)</b>	Aufpreis SplitMaster mit „Easy“-Spaltmesser und Sappel (4-fach-Spaltmesser entfällt)	700,-/840,-
<b>C* (SO1029)</b>	Ölkühler für den Dauerbetrieb (ab 4 Stunden) oder bei Einsatz über 30 °C Außentemperatur empfohlen. Vorteil: längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten durch geringeren Verschleiß	1.250,-/ 1.500,-
<b>FH* (SO1213)</b>	Seilwinde „750“, funk- und handbetätigt, 750 kg Zugkraft (bei Längsfahrwerk 500 kg Zugkraft), 20 m Seil, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit. Nachrüstung auf Anfrage (Seriennummer der Maschine erforderlich).	4.000,-/ 4.800,-
<b>HW* (SO1214)</b>	Seilwinde „750“, handbetätigt, 750 kg Zugkraft (bei Längsfahrwerk 500 kg Zugkraft), 20 m Seil, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit. Nachrüstung auf Anfrage (Seriennummer der Maschine erforderlich).	3.350,-/ 4.020,-

\* Achtung! 3-poliger Dauerstromstecker 12 V vom Schlepper erforderlich.

## Zubehör SplitMaster 26/30

Macht Ihren Liegendspalter noch besser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F0003141</b>	Spaltmesser „Easy“ mit Sappel	1.490,-/1.788,-
<b>F0003074</b>	Spaltmesser 2-fach	570,-/684,-
<b>F0003075</b>	Spaltmesser 4-fach (Ø 0–50 cm)**, serienmäßig	690,-/828,-
<b>F0003044</b>	Spaltmesser 6-fach (Ø 15–50 cm)**, Gewicht 63 kg	1.050,-/ 1.260,-
<b>F0003069</b>	Spaltmesser 8-fach (Ø 15–50 cm)**, Gewicht 69 kg	1.430,-/ 1.716,-
<b>F0004533</b>	Spaltmesser 12-fach (Ring Ø 25 cm), für max. Holzlänge/Durchmesser von 50 cm. Passend für für M84..N/NT-Modelle (zwingend bei 30 t!)	2.150,-/ 2.580,-
<b>Z2000653</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	440,-/528,-
<b>F0004131</b>	Spaltwannenverlängerung zum Spalten von Kurzholz	350,-/420,-
<b>F0004130</b>	Handpumpe (manuell) zur Zentralschmierung des Druckstückes	960,-/ 1.152,-
<b>F0004148</b>	Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stamm-Ø 65 cm. Gewicht ~ 8 kg	330,-/396,-
<b>F0004149</b>	Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stamm-Ø 80 cm. Gewicht ~ 9 kg	360,-/432,-
<b>F0002605</b>	2-Blochstreifhaken für 1.000 kg, Kette zu Seilzug, 1 m	190,-/228,-
<b>F0004150</b>	Leuchteneinheit, aufsteckbar	400,-/480,-
<b>F0001806</b>	Stundenzähler für Maschinen mit Zapfwellenantrieb, mit Drehzahlanzeige	490,-/588,-
<b>F0002179</b>	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	170,-/204,-
<b>F0004288</b>	Nachrüstset Sicherheitspaket für SplitMaster-Modelle „N/NS“ (3-Punkt-Ausführung, z. B. Artikel Nr. M8450NS) für eine Mehrpersonen-Bedienung, bestehend aus drei Gittern, Gitteraufnahme, verbreiteter Holzauflage sowie Sicherheitsventil (Ausführung laut Norm EN 609-1)	2.600,-/ 3.120,-
<b>F0004289</b>	Nachrüstset Sicherheitspaket für SplitMaster-Modelle „NST/NT“ (Längsfahrwerk-Ausführung, z. B. Artikel Nr. M8450NST) für eine Mehrpersonen-Bedienung, bestehend aus drei Gittern, Gitteraufnahme, verbreiteter Holzauflage sowie Sicherheitsventil (Ausführung laut Norm EN 609-1)	2.600,-/ 3.120,-

\*\* mittig spaltender Stammdurchmesser

### Seilwinde



Die optionale Seilwinde zieht auch die größten Stämme kräfteschonend und schnell zur Verarbeitung. Artikel Nr. FH bzw. HW

### Zentralschmierung mit Handpumpe



Für eine optimale und zeitsparende Wartung: Optionale Handpumpe (manuell) zur Schmierung des Druckstückes. Artikel Nr. F0004130

### Ölkühler



Mit dem optionalen Ölkühler ist ein sicherer Dauerbetrieb bei garantiert. Artikel-Nr. C

# SplitMaster 26/30 Längsfahrwerk

Mit längsgezogenem Schlepperfahrwerk für erweiterte Einsatzmöglichkeiten.



400 V

- **Stempelvorlauf** Autospeed serienmäßig
- **Max. Scheitlänge** 125 cm
- **Zylinderhub** 130 cm
- **Max. Scheite/Arbeitsgang** 8 Stk.
- **Spaltmesser 4-fach** serienmäßig (optional Easy-Spaltmesser)
- **Transport** Längsfahrwerk
- **einstellbarer Spalthub**
- **hydraulische Spaltmesserverstellung**
- **Sonderausstattung** Seilwinde hand- oder funkbetätigt
- **Ausführung laut Norm EN 609-1**



SplitMaster 30 PZG auf Längsfahrwerk in Arbeitsstellung

## SplitMaster 26/30 auf Längsfahrwerk

Der professionelle Liegendspalter mit maximaler Kraft für den mobilen Einsatz.

Transport auf öffentlichen Straßen nicht zulässig, nur für Nutzung am privaten Gelände (z.B. Holzplatz).

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Vorlauf Stufe 1 / 2 cm/s	Rücklauf max. cm/s	Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M8450NSTG	PZG <sup>1</sup> SPEED	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf max. 28 kW bei 300–480 U/min., Ölpumpe mit max. Literleistung 64 l/min. fix montiert	15 / 33	28	26	~ 1.476	20.000,-/ <b>24.000,-</b>
M8455NSTG	E7,5D <sup>2</sup> SPEED	7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	10 / 22	19	26	~ 1.508	21.100,-/ <b>25.320,-</b>
M8460NSTG	E15D <sup>2</sup> SPEED	15 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe	11 / 23	20	26	~ 1.477	22.700,-/ <b>27.240,-</b>
M8465NSTG	PZG-E7,5D <sup>1②</sup> SPEED	• Schlepper-Zapfwelle • 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	• 15 / 33 • 10 / 22	• 28 • 19	26	~ 1.542	23.000,-/ <b>27.600,-</b>
M8470NSTG	PZG-E15D <sup>1②</sup> SPEED	• Schlepper-Zapfwelle • 15 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe	• 15 / 33 • 11 / 23	• 28 • 20	26	~ 1.577	24.500,-/ <b>29.400,-</b>
M8450NTG	PZG <sup>1</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf max. 28 kW bei 300–480 U/min., Ölpumpe mit max. Literleistung 64 l/min. fix montiert	13 / 25	26	30	~ 1.502	20.000,-/ <b>24.000,-</b>
M8455NTG	E7,5D <sup>2</sup>	7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	8 / 16	16	30	~ 1.432	21.100,-/ <b>25.320,-</b>
M8460NTG	E15D <sup>2</sup>	15 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe	9 / 18	18	30	~ 1.477	22.700,-/ <b>27.240,-</b>
M8465NTG	PZG-E7,5D <sup>1②</sup>	• Schlepper-Zapfwelle • 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	• 13 / 25 • 8 / 16	• 26 • 16	30	~ 1.546	23.000,-/ <b>27.600,-</b>
M8470NTG	PZG-E15D <sup>1②</sup>	• Schlepper-Zapfwelle • 15 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe	• 13 / 25 • 9 / 18	• 26 • 18	30	~ 1.577	24.500,-/ <b>29.400,-</b>

① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich

**SPEED:** Höhere Vorlauf- und Rücklaufgeschwindigkeit

② E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender



## Sonderausstattung SplitMaster 26/30 auf Längsfahrwerk

Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>Y (SO1024)</b>	Aufpreis SplitMaster mit „Easy“-Spaltnmesser und Sappel (4-fach-Spaltnmesser entfällt)	700,-/840,-
<b>C* (SO1029)</b>	Ölkühler für den Dauerbetrieb (ab 4 Stunden) oder bei Einsatz über 30°C Außentemperatur empfohlen. Vorteil: längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten durch geringeren Verschleiß.	1.250,-/ 1.500,-
<b>X (SO1022)</b>	Zugöse (tiefliegend) mit oben liegendem Z-Antrieb, Deichselhöhe 50 cm	290,-/348,-
<b>L (SO1020)</b>	Lichtbalken	700,-/840,-
<b>A142 (SO9142)</b>	Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE) für Straßenzulassung. Nur für Lieferungen nach Deutschland oder Österreich möglich!	750,-/900,-
<b>ST (SO1217)</b>	Standmodell ohne Achse für Stationärbetrieb	0,-/0,-
<b>FH* (SO1215)</b>	Seilwinde Typ „750“ funk- und handbetätigt, Zugkraft 750 kg (bei Längsfahrwerk Zugkraft 500 kg), Seil 20 m. Unbegrenzte Seilauzugsgeschwindigkeit. Nachrüstung auf Anfrage (Seriennummer der Maschine erforderlich).	4.000,-/ 4.800,-
<b>HW* (SO1216)</b>	Seilwinde Typ „750“ handbetätigt, Zugkraft 750 kg (bei Längsfahrwerk Zugkraft 500 kg), Seil 20 m. Unbegrenzte Seilauzugsgeschwindigkeit. Nachrüstung auf Anfrage (Seriennummer der Maschine erforderlich).	3.350,-/ 4.020,-

\* 3-poliger Dauerstromstecker 12 V vom Schlepper erforderlich



### Zubehör für SplitMaster 26/30

Machen Sie Ihren Liegendspalter noch besser:

**Siehe Seite 31**

### Längsfahrwerk für größeren Aktionsradius



Längsgezogenes Schlepperfahrwerk für den mobilen Einsatz.

### Sicherheitspaket für Mehrpersonenbedienung



Mit dem serienmäßigen Sicherheitspaket dürfen mehrere Personen am SplitMaster arbeiten.

# HydroCombi – Der Profi-Stehenspalter

Stark



**26 t**

Spaltkraft max.

Robust



**310 kg**


Gewicht min.

Schnell



**18 | 42 cm/s**

Vorlauf | Rücklauf max.





Alle Innovationen des HydroCombi auf einen Blick

# Jeden echten HydroCombi erkennen Sie an vielen nützlichen Features

## 1 Patentiertes Fixomatic-System mit Holzhaltespitze serienmäßig



Mit dem zweiteiligen Spaltmesser (Fixomatic-System) oder der Holzhaltespitze kann das Holz ohne lästiges Festhalten beim Spaltvorgang fixiert werden.

In Aktion erleben:  
[www.posch.com/Fixomatic](http://www.posch.com/Fixomatic)

## 2 Optimal dimensioniertes Hydrauliksystem mit lafruhiger Industrie-Grauguss-Pumpe



Das optimierte Hydrauliksystem sorgt für ein längeres Arbeiten ohne Überhitzen und überzeugt durch die hohe Pump-Leistung bei geringer Zapfwellen-Drehzahl. Mehr Sicherheit und reduzierte Wartungskosten garantiert der integrierte Tank in der Stehsäule mit doppeltem Boden.

## 3 Schneller arbeiten mit Autospeed-Funktion und Hubbegrenzung



Für eine maximale Arbeitsleistung sorgt die Autospeed-funktion. Durch die Hubbegrenzung wird der Rückweg auf die benötigte Stammhöhe reduziert und der HydroCombi ist schneller wieder einsatzbereit.

## 4 Große Stahlbodenplatte und optionales Bodengitter



Einen sicheren Stand beim Arbeiten bringt die massive Stahlbodenplatte mit optionalem Bodengitter. Durch die Verwendung von hochwertigem Stahl wird die Höhe des Bodenelements und damit auch der Kraftaufwand beim Positionieren des Stammes reduziert.

## 5 Integrierte Rollen im Spaltmesser schützen vor Verkeilen



Die gleitgelagerten Rollen verhindern ein Verklemmen des Weichholzes im Retourlauf und sorgen für ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Der hochwertige Werkzeugstahl und die präzise Verarbeitung sind die Garantie für eine besonders lange Lebensdauer des Spaltmessers.

## 6 Serienmäßige Stammhebevorrichtung und optionale Seilwinden



Fast wie von selbst bringt der HydroCombi schwere Stämme in die richtige Position. Die mechanische Stammhebevorrichtung richtet das Holz bequem auf und sorgt für ein rückschonendes und komfortables Spalten. Optionale Seilwinden bringen zusätzliche Arbeiterleichterung.



Den HydroCombi in Aktion erleben unter:  
[www.posch.com/hydrocombi](http://www.posch.com/hydrocombi)

Serienmäßig besser ausgestattet

## Komfortabler arbeiten mit dem HydroCombi



### Brennholz richtig schlagen

Idealerweise wird der Stamm in den Wintermonaten geschlagen und das Holz gleich gespalten und geschnitten, damit der Trocknungsprozess sofort starten kann.

Seit Jahrzehnten steht der HydroCombi für höchste Qualität, jetzt kommt der ausgereifte Stehendspalter mit neuen Errungenschaften.

Der HydroCombi ist ein Klassiker, der nie in die Jahre kommt. Bewährt im harten alltäglichen Einsatz haben sich dabei vor allem die massive Bauweise, das große Hydrauliksystem und natürlich die einzigartigen Arbeitserleichterungen. Mit dem patentierten Fixomatic-System wird der Holzstamm ganz leicht in Position gehalten. Durch die Autospeed-Funktion wählt der HydroCombi anschließend die optimale Spaltgeschwindigkeit abhängig von der Spaltkraft und erzeugt so schnell und präzise das

gewünschte Meterholz. Der HydroCombi erleichtert den Arbeitsalltag damit deutlich.

Über 40 unterschiedliche Maschinen der HydroCombi-Familie decken alle Anforderung ab. Die hydraulischen Brennholzspalter zählen heute zu den langlebigsten und wertstabilsten Geräten am Markt. Allen gemeinsam sind dabei auch

**Der Holzspalter für Individualisten bringt als einziger serienmäßig das Fixomatic-System und optional weitere nützliche Arbeitserleichterungen.**

serienmäßig das Fixomatic-System, das schräge Spaltmesser mit integrierten Rollen und die mechanische Stammhebevorrichtung.



### Seilwinden für den HydroCombi

Leistungsstarke Seilwinden sind komfortable Helfer bei der Holzarbeit. Mit den POSCH Seilwinden für alle HydroCombis ab 16 Tonnen Spaltkraft wird jeder Holzstamm im Umkreis von bis zu 40 Metern ohne persönlichen Kraftaufwand zur Maschine gezogen und in Spalt-Position gebracht. Der Sanft-Anlauf und die Sanft-Absenkung sorgen für eine ruckfreie Bewegung auch schwerer Holzstämme.

### Modelle für jede Anforderung

Mit den Seilwindemodellen „500“ und „750“ bietet POSCH für die unterschiedlichen Anforderungen an die Zugkraft die ideale Lösung. Alle werden hydraulisch betrieben und sind mit automatischer Seilendabschaltung ausgestattet. Beim Seilwindenmodell „750“ ist die Auslaufgeschwindigkeit frei wählbar. Zylinder und Winde sind auf die normale Transporthöhe absenkbar. Die Seilwinde „750“ ist auf Wunsch auch funkbetätigt erhältlich.

### Weitere schlaue Lösungen

Die optionale, hydraulische Stammhebevorrichtung kommt gerne statt der serienmäßigen, mechanischen Hebevorrichtung zum Einsatz und bringt das Spaltgut mühelos in Spaltposition. Unabhängig von der Spalthydraulik ermöglicht das separate Hydraulikventil ein feinfühliges Heben und Absenken.



Die Seilwinde mit optionaler Greifzange und Funkfernbedienung für den leichten Transport schwerer Stämme.



Auch in unwegsamem Gelände zieht die Seilwinde den Holzstamm ohne persönlichen Kraftaufwand bis zum HydroCombi.



Die neue Seilwinde „500“ (links) mit 20 m Seil und 500 kg Zugkraft und die Seilwinde „750“ mit 40 m Seil und 750 kg Zugkraft in Transportstellung.

Wählen Sie den richtigen HydroCombi nach Antriebsart und Spaltkraft

# Alle HydroCombis im Überblick

- Max. Scheitlänge 110 cm
- Zylinderhub max. 100 cm
- Serienmäßig: mechanische Stammhebevorrichtung
- Serienmäßig: das patentierte Fixomatic-System



▶ V2 Speed



▶ Autospeed



HydroCombi 13 E5,5-V2 mit Fahrvorrichtung

HydroCombi 18 PZG-R

## HydroCombi 13

Die hydraulischen Brennholzspalter für den Einsteiger.

HydroCombi	13
Spalkkraft max. t	13
Spaltmesserlänge cm	24
Stempelvorlauf	✓ zwei Vorlaufgeschwindigkeiten V2
Tank Hydrauliköl l	18
Gewicht min/max kg	354/500
Transport	Vollgummiräder ø 30 cm
Höhe Transport-/Arbeitsstellung cm	193/255
Antriebsarten	<input type="checkbox"/> Schlepper <input type="checkbox"/> E-Motor <input type="checkbox"/> Kombi <input type="checkbox"/> Benzin
Sonderausstattung	<input type="checkbox"/> Autospeed <input type="checkbox"/> Dreipunktaufhängung <input type="checkbox"/> Fahrwerk

Preise und technische Details → ab Seite 40

## HydroCombi 16/18

Die hydraulischen Brennholzspalter mit mehr Kraft.

HydroCombi	16	18
Spalkkraft max. t	16	18
Spaltmesserlänge cm	24	24
Stempelvorlauf	✓ Autospeed	
Tank Hydrauliköl l	38	38
Gewicht min/max kg	378/496	374/500
Transport	Dreipunktaufhängung Kat. I + II	
Höhe Transport-/Arbeitsstellung cm	195/260	195/260
Antriebsarten	<input type="checkbox"/> Schlepper <input type="checkbox"/> E-Motor <input type="checkbox"/> Kombi	
Sonderausstattung	<input type="checkbox"/> Seilwinde 500/750 <input type="checkbox"/> Hydraul. Stammhebevorrichtung <input type="checkbox"/> Fahrwerk	

Preise und technische Details → ab Seite 44





## Mobiler Einsatz mit den HydroCombi Fahrwerken

Das passende Fahrwerk für den HydroCombi ist auf Wunsch auch mit Straßenzulassung für Benzin/Diesel und E-Antriebe erhältlich.

Preise und technische Details → siehe Seite 42

SPALTEN



400V

▶ Autospeed



HydroCombi 26 PZG-E7,5D-R

### HydroCombi 20/22/26

Die hydraulischen Brennholzspalter für den Profi.

HydroCombi	20	22	26
Spalkkraft max. t	20	22	26
Spaltmesserlänge cm	30	30	30
Stempelvorlauf	✓ Autospeed		
Tank Hydrauliköl l	38	43	43
Gewicht min/max kg	530/614	566/636	616/676
Transport	Dreipunktaufhängung Kat. I + II		
Höhe Transport-/Arbeitsstellung cm	198/260	198/260	200/263
Antriebsarten	Schlepper  E-Motor  Kombi		
Sonderausstattung	<input type="checkbox"/> Seilwinde 500/750 <input type="checkbox"/> Hydraul. Stammhebevorrichtung <input type="checkbox"/> Fahrwerk		

Preise und technische Details → ab Seite 47



400V

▶ Autospeed



HydroCombi 24 PZG-Turbo

! Das Turbomodell: **Doppelte Rücklaufgeschwindigkeit** für höhere Stundenleistung

### HydroCombi 24 Turbo

Der schnelle Stehendspalter mit mehr Leistung.

HydroCombi	24 Turbo
Spalkkraft max. t	24
Spaltmesserlänge cm	30
Stempelvorlauf	✓ Autospeed
Tank Hydrauliköl l	45
Gewicht min/max kg	650/710
Transport	Dreipunktaufhängung Kat. I + II
Höhe Transport-/Arbeitsstellung cm	200/263
Antriebsarten	Schlepper  E-Motor  Kombi
Sonderausstattung	<input type="checkbox"/> Seilwinde 750 <input type="checkbox"/> Hydraul. Stammhebevorrichtung <input type="checkbox"/> Fahrwerk

Preise und technische Details → ab Seite 50

# HydroCombi 13 ▶ V2 Speed

Die hydraulischen Brennholzspalter für den Einsteiger.

- **Fixomatic-System** serienmäßig
- **Graugusspumpe** serienmäßig
- **Max. Scheitlänge** 110 cm
- **Spaltmesserlänge** 24 cm
- **Zylinderhub** 100 cm
- **Tankinhalt** 18 l Hydrauliköl
- **Abmessungen Abstellfläche** ca. 135 × 120 cm
- **Höhe Transportstellung** 193 cm
- **Höhe Arbeitsstellung** 255 cm
- **Sonderausstattung:** Autospeed, Dreipunktaufhängung, Fahrwerk
- **Ausführung laut neuer Norm EN 609-1**



HydroCombi 13 PS-V2  
Arbeitsstellung



HydroCombi 13 PZG  
mit Fahrvorrichtung (F0003117)

230 V  
400 V



## HydroCombi 13

Hydraulischer Einstiegs-Brennholzspalter für Meterholz mit 2 Vorlaufgeschwindigkeiten und mehr Spaltkraft serienmäßig.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M2822M	PZG-V2 <sup>①</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 14 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 32 l/min. – fix montiert, empfohlene Zapfwelendrehzahl 300–450 U/min.	11 / 23	20	13	~ 356	4.900,-/ 5.880,-
M2820M	E5,5-V2 <sup>②</sup>	5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A, Handfahrwerk mit Stützrad	5 / 10	9	13	~ 354	5.050,-/ 6.060,-
M2821M	E5,5D-V2 <sup>③</sup> Turbo	5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe, Handfahrwerk mit Stützrad	4 / 22	19	13	~ 362	5.900,-/ 7.080,-
M2824M	PZG- E5,5-V2 <sup>①②</sup>	• Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 14 kW • 5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A	11 / 23 5 / 10	20 9	13	~ 355	5.900,-/ 7.080,-
M2823M	B5,5D-V2 Turbo	5,5 kW-Benzinmotor (B&S), Doppelstufenpumpe, Verbrauch: 1,0–1,5 l/h, Tankinhalt: 4,1 l, mit Handfahrwerk	3 / 22	19	13	~ 354	6.100,-/ 7.320,-

- ① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II
- ② Schlepperantrieb: Dreipunktaufhängung Kat. I + II
- ③ E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender

## Sonderausstattung HydroCombi 13

Gültig bei Erstausrüstung, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>R (SO1001)</b>	AUTOSPEED für druckgesteuertes Umschalten zwischen den Vorlaufgeschwindigkeiten	225,-/ <b>270,-</b>
<b>D (SO1006)</b>	Dreipunktaufhängung zum Transport für Maschinen mit E-Antrieb, inkl. Fahrvorrichtung (F0003117)	400,-/ <b>480,-</b>

## Zubehör HydroCombi 13

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F0003186</b>	Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher	240,-/ <b>288,-</b>
<b>F0003117</b>	Fahrvorrichtung für PZG/PZG-E-Antrieb	550,-/ <b>660,-</b>
<b>Z2000635</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	260,-/ <b>312,-</b>
<b>F0003357</b>	Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge	190,-/ <b>228,-</b>
<b>F0002762</b>	Nachrüstsatz 5,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 10 und 13 ab Baujahr 2023	1.100,-/ <b>1.320,-</b>
<b>F0001482</b>	Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor-Antrieb	180,-/ <b>216,-</b>
<b>F0002179</b>	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	170,-/ <b>204,-</b>
<b>F0001806</b>	Stundenzähler für Maschinen mit Zapfwellenantrieb, mit Drehzahlanzeige	490,-/ <b>588,-</b>



# HydroCombi 13 Fahrwerk ▶ V2 Speed



Der Stehendspalter im mobilen Einsatz.

- **Fixomatic-System** serienmäßig
- **Max. Scheitlänge** 110 cm
- **Spaltnmesserlänge** 24 cm
- **Zylinderhub** 100 cm
- **Tankinhalt** 18l Hydrauliköl
- **Höhe Transportstellung** 175 cm
- **Höhe Arbeitsstellung** 260 cm
- **Sonderausstattung:** AutoSpeed
- **Ausführung laut neuer Norm EN 609-1**



HydroCombi 13 Fahrwerk B5,5 D-V2, Transportstellung

## HydroCombi 13 mit Fahrwerk

Fahrbar auf Achse für den mobilen Einsatz mit Benzin oder E-Motor.

Stehende Arbeitsweise / Hydraulische Schwenkhilfe: Für den Transport wird der Spalter mittels hydraulischem Zylinder in die waagrechte Transportstellung gebracht. Fahrbar auf Achse mit Kugelkopfkupplung (max. Transportgeschwindigkeit: 80 km/h); Lichtanlage.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spalkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M2823MS	B5,5 D-V2	5,5 kW-Benzinmotor (B&S), Doppelstufenpumpe, Verbrauch: 1,0–1,5 l/h, Tankinhalt: 4,1 l	3 / 22	19	13	~ 488	8.450,-/ <b>10.140,-</b>
ED (SO1003)	Aufpreis bei Erstausrüstung für zusätzlichen E-Antrieb 5,5 kW, 400V mit Doppelstufenpumpe zu M2823MS						2.030,-/ <b>2.436,-</b>
M2820MS	E5,5-V2 <sup>ⓔ</sup>	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	5 / 10	9	13	~ 487	7.550,-/ <b>9.060,-</b>
M2821MS	E5,5 D-V2 <sup>ⓔ</sup>	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	4 / 22	19	13	~ 500	8.300,-/ <b>9.960,-</b>

## Sonderausstattung

Gültig bei Erstausrüstung, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
R (SO1001)	Sonderausstattung „Autospeed“ für druckgesteuertes Umschalten zwischen den Vorlaufgeschwindigkeiten.	225,-/270,-
X (SO1004)	Stützrad statt Stützfuß (für HydroCombi 13-V2 mit Fahrwerk)	75,-/90,-
B (SO1005)	Aufpreis Feststellbremse (für HydroCombi 13-V2 mit Fahrwerk), inklusive Stützrad (Sonderausstattung X)	700,-/840,-
A142 (SO9142)	Einzelgenehmigung / Einzelbetriebslaubnis (EBE) für Straßenzulassung. Nur für Lieferungen nach Deutschland oder Österreich möglich!	750,-/900,-

## Zubehör

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0003186	Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher	240,- /288,-
F0003463	Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge für Fahrwerksmodelle	190,-/228,-
F0001482	Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor	180,- /216,-
F0002179	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	170,- /204,-

<sup>ⓔ</sup> E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender

# HydroCombi 16/20/22 Fahrwerk ▶ Autospeed



Die hydraulischen Brennholzspalter im mobilen Einsatz.

- **Fixomatic-System** serienmäßig
- **Max. Scheitlänge** 110 cm
- **Spaltmesserlänge** 24 cm / 30 cm
- **Zylinderhub** 100 cm
- **Tankinhalt** 38 l / 43 l Hydrauliköl
- **Höhe Transportstellung** 200 cm
- **Höhe Arbeitsstellung** 260 cm
- **Sappelhalter** (ohne Sappel) serienmäßig
- **Sonderausstattung:** Fahrwerk, hydraulische Stammhebevorrichtung
- **Ausführung laut neuer Norm EN 609-1**



HydroCombi 20 Fahrwerk 20B15-R-PKW, Transportstellung

## HydroCombi 16/20/22 mit Fahrwerk

Fahrbar auf Achse für den kraftvollen, mobilen Einsatz mit Benzin, Diesel oder E-Motor.

Stehende Arbeitsweise / Schwenkhilfe mittels Seilzug: Für den Transport wird der Spalter mittels Handseilwinde in die waagrechte Transportstellung gebracht. Fahrbar auf Achse mit Kugelkopfkupplung (max. Transportgeschwindigkeit: 80 km/h); inkl. Lichtanlage.

**! Spezial**

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf	Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6203MSAR	B9,7D-R-PKW	HydroCombi 16: 9,7 kW-Benzinmotor (B&S), Verbrauch: 2,0–2,5 l/h, Tankinhalt: 8,5 l, Doppelstufenpumpe	3 / 16	14	16	~ 742 12.800,-/ <b>15.360,-</b>
M6248MSAR	B16,4-R-PKW	HydroCombi 20: 16,4 kW-4-Takt-Benzinmotor (B&S), E-Starter, Verbrauch: 3,0–3,5 l/h, Tankinhalt: 8 l	6 / 13	11	20	~ 902 15.700,-/ <b>18.840,-</b>
M6349MSAR	D19-R-PKW	HydroCombi 22: 19 kW-Dieselmotor (Hatz 2L41C EU-stage V mit Lärmkapsel, luftgekühlt) 12V E-Starter, Verbrauch: ca. 2–2,5 l/h, Tankinhalt: 30 l	6 / 14	12	22	~ 1.200 27.200,-/ <b>32.640,-</b>
ED (SO1281)	Aufpreis für zusätzlichen E-Antrieb 5,5 kW, 400V mit Doppelstufenpumpe zu M6203MSAR und M6248MSAR					2.100,-/ <b>2.520,-</b>

! Frachtkosten € 625,-/750,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

## Sonderausstattung

Gültig bei Erstausrüstung, inkl. Montage.

**! Spezial**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
H (SO1007)	Hydraulische Stammhebevorrichtung (anstelle der mechanischen Hebevorrichtung), über Ventil bedienbar. Kein GS-Zeichen! siehe Foto Seite 49	1.350,-/ <b>1.620,-</b>
A142 (SO9142)	Einzelgenehmigung / Einzelbetriebslaubnis (EBE) für Straßenzulassung	750,-/900,-

## Zubehör

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0003048	Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher (HC 16)	270,-/324,-
F0003049	Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher (HC 20)	350,-/420,-
F0003463	Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge für Fahrwerksmodelle	190,-/228,-

# HydroCombi 16/18 ▶ Autospeed

Die hydraulischen Brennholzspalter mit mehr Kraft.

- **Fixomatic-System** serienmäßig
- **Graugusspumpe** serienmäßig
- **Max. Scheitlänge** 110 cm
- **Spaltmesserlänge** 24 cm
- **Zylinderhub** 100 cm
- **Tankinhalt** 38 l Hydrauliköl
- **Abmessungen Abstellfläche** 150 × 120 cm
- **Höhe Transportstellung** 195 cm
- **Höhe Arbeitsstellung** 260 cm
- **Sappelhalter** (ohne Sappel) serienmäßig
- **Sonderausstattung:** Seilwinde, Fahrwerk, hydraulische Stammhebevorrichtung
- **Ausführung laut neuer Norm EN 609-1**



HydroCombi 16 PZG-R

HydroCombi 18 PZG-E5,5 D-R  
mit Seilwinde 500 (HC)



## HydroCombi 16

Mehr Kraft für eine höhere Stundenleistung beim Meterholzspalten.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf	Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6202MR	PZG-R <sup>①</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 45 l/min. – fix montiert, empfohlene Zapfwelldrehzahl 300–380 U/min.	11 / 19      23	16	~ 436	5.500,-/ <b>6.600,-</b>
M6204MR	E5,5 D-R <sup>②</sup>	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	5 / 16      19	16	~ 476	6.730,-/ <b>8.076,-</b>
M6206MR	PZG-E5,5 D-R <sup>①②</sup>	• Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW • 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	11 / 19      23 5 / 16      19	16	~ 496	7.530,-/ <b>9.036,-</b>



Sie möchten Ihren HydroCombi mit einer **Seilwinde** ausstatten? Mehr dazu auf S. 46.

- ① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II
- ② Schlepperantrieb: Dreipunktaufhängung Kategorie I + II
- ③ E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender



## HydroCombi 18

Mehr Kraft für eine höhere Stundenleistung beim Meterholzspalten.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6192MR	PZG-R <sup>①</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 45 l/min. – fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300–380 U/min.	10 / 19	19	18	~ 446	5.850,-/ <b>7.020,-</b>
M6194MR	E5,5D-R <sup>②</sup>	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	5 / 16	16	18	~ 484	7.080,-/ <b>8.496,-</b>
M6196MR	PZG- E5,5D-R <sup>①②</sup>	• Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW • 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	10 / 19 5 / 16	19 16	18	~ 500	7.880,-/ <b>9.456,-</b>

## Sonderausstattung HydroCombi 16/18

Gültig bei Erstausrüstung, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
H (SO1007)	Hydraulische Stammhebevorrichtung (anstelle der mechanischen Hebevorrichtung), über Ventil bedienbar. Kein GS-Zeichen! siehe Foto Seite 49	1.350,-/ <b>1.620,-</b>
SA (SO1008)	Straßenfahrwerk bestehend aus: Gummifederachse 80 km/h, mit Kugelkopfkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stützrad, Lichtanlage. Maschine abkoppelbar	4.780,-/ <b>5.736,-</b>
A142 (SO9142)	Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE) für Straßenzulassung	750,-/ <b>900,-</b>

## Zubehör HydroCombi 16/18

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0003048	Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher (HC 16/18), siehe Foto Seite 48	270,-/ <b>324,-</b>
Z2000636	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	295,-/ <b>354,-</b>
F0003357	Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge	190,-/ <b>228,-</b>
F0004895	Nachrüstsatz 5,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 16, 18 und 20 ab Baujahr 2023	1.800,-/ <b>2.160,-</b>
F0001482	Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor-Antrieb	180,-/ <b>216,-</b>
F0002179	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	170,-/ <b>204,-</b>
F0001806	Stundenzähler für Maschinen mit Zapfwellenantrieb, mit Drehzahlanzeige	490,-/ <b>588,-</b>

### Sappelhalter



Serienmäßige Sappelhalterung in Arbeitsposition (Sappel ist nicht im Lieferumfang enthalten).

### Sappelhalter in Transportposition



Ab HydroCombi 16: Serienmäßige Sappelhalterung in Park- bzw. Transportposition (Sappel ist nicht im Lieferumfang enthalten).

### Motorsägenhalterung für HydroCombi



Optionale Motorsägen-Halterung für sicheren Transport und als praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge. Artikel Nr. F0003357

## Seilwinden HydroCombi 16/18

Hydraulisch betrieben, mit freiem Seilauszug mit Sanft-Anlauf und Sanft-Absenkung, automatische Seilendabschaltung. Zylinder und Winde auf normale Transporthöhe absenkbar. Blochhaken serienmäßig enthalten, Greifzange und Blockstreifhaken optional erhältlich. Sonderausstattung bei Erstausrüstung inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>HC*</b> <b>(SO1138)</b>	Seilwinde „500“, handbetätigt. 20 m Seil, 500 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit max. 80 cm/s. Für HydroCombi 16, 18 und 20 erhältlich.	~ 70	2.030,-/ <b>2.436,-</b>
<b>HW*</b> <b>(SO1139)</b>	Seilwinde „750“, handbetätigt. Seil 40 m, 750 kg Zugkraft, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit. Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 erhältlich.	~ 130	2.800,-/ <b>3.360,-</b>
<b>FH*</b> <b>(SO1175)</b>	Seilwinde „750“, funk- und handbetätigt. Seil 40 m, 750 kg Zugkraft, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit, Betrieb mit Standardbatterien/-akkus. Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 erhältlich.	~ 130	3.560,-/ <b>4.272,-</b>
<b>F0003962</b>	Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 65 cm	~ 8	320,-/ <b>384,-</b>
<b>F0003971</b>	Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 80 cm	~ 8	360,-/ <b>432,-</b>
<b>F0003978</b>	Adapter von 3- auf 7-polig	~ 1	60,-/ <b>72,-</b>
<b>F0002605</b>	2-Blockstreifhaken für 1.000 kg inkl. 1 m Kette	~ 4	190,-/ <b>228,-</b>

**\*** Nur bei Zapfwellenbetrieb einsetzbar, bei PZG-E-Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar! 12V-Aschluß am Schlepper erforderlich.

## Nachrüstung Seilwinde HydroCombi 16/18/20

Es ist ein 12V-Anschluss am Schlepper erforderlich. Die Nachrüstung der Seilwinde „500“ oder der Seilwinde „750“ ist bei Maschinen der Baureihe „M“ (Artikel Nr. MxxxxMR) ab 2010 und „L“ (Artikel Nr. MxxxxLR) ab 2011 möglich. Zur Seilwindenabstützung an der Säule müssen zwei Laschen angeschweißt werden. Der Montageaufwand beträgt ca. 6-8 Stunden. Bitte beachten Sie, dass bei HydroCombi 16 Turbo die Nachrüstung einer Seilwinde nicht möglich ist.

**Keine**  
Seilwinden-  
Nachrüstung für  
**HydroCombi 16**  
**Turbo**  
möglich!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F0003861</b>	Nachrüstsatz Seilwinde „500“ (HC), handbetätigt. 20 m Seil, 500 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit max. 80 cm/s. Für HydroCombi-Modelle 16, 18 und 20 (Artikel Nr. MxxxMR/LR PZG) erhältlich.	~ 70	2.500,-/ <b>3.000,-</b>
<b>F0003862</b>	Nachrüstsatz Seilwinde „500“ (HC), handbetätigt. 20 m Seil, 500 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit max. 80 cm/s. Für HydroCombi-Modelle 16, 18 und 20 (Artikel Nr. MxxxMR/LR PZG-E) erhältlich.	~ 70	2.500,-/ <b>3.000,-</b>
<b>F0003863</b>	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (HW), handbetätigt. 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Für HydroCombi-Modelle 16, 18 und 20 (Artikel Nr. MxxxMR/LR PZG) erhältlich.	~ 130	3.160,-/ <b>3.792,-</b>
<b>F0003864</b>	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (HW), handbetätigt. 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Für HydroCombi-Modelle 16, 18 und 20 (Artikel Nr. MxxxMR/LR PZG-E) erhältlich.	~ 130	3.160,-/ <b>3.792,-</b>
<b>F0003865</b>	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (FH), funk- und handbetätigt. 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Betrieb mit Standardbatterien / -akkus. Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Für HydroCombi-Modelle 16, 18 und 20 (Artikel Nr. MxxxMR/LR PZG) erhältlich.	~ 130	3.940,-/ <b>4.728,-</b>
<b>F0003866</b>	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (FH), funk- und handbetätigt. 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Betrieb mit Standardbatterien / -akkus. Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Für HydroCombi-Modelle 16, 18 und 20 (Artikel Nr. MxxxMR/LR PZG-E) erhältlich.	~ 130	3.940,-/ <b>4.728,-</b>
<b>H</b> <b>(SO1233)</b>	Erweiterung des Umbausatzes für HydroCombi 16/18/20 (Artikel Nr. MxxxMR/LR) mit hydraulischem Stammheber H (z.B. F0003861H)		215,-/ <b>258,-</b>

### Seilwinde Modell „500“



Seilwinde „500“ mit serienmäßigem Blochhaken, 20 m Seil und 500 kg Zugkraft. Für HydroCombi 16, 18 und 20. Artikel-Nr. HC

### Seilwinde Modell „750“



Bei der Seilwinde „750“, 40 m Seil und 750 kg Zugkraft ist die Auslaufgeschwindigkeit unbegrenzt. Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 (Symbolbild). Artikel-Nr. HW

# HydroCombi 20/22/26 ▶ Autospeed

Die hydraulischen Brennholzspalter für den Profi.

- **Fixomatic-System** serienmäßig
- **Graugusspumpe** serienmäßig
- **Max. Scheitlänge** 110 cm
- **Spaltmesserlänge** 30 cm
- **Zylinderhub** 100 cm
- **Tankinhalt** 38 l (20 t) / 43 l (22/26 t) Hydrauliköl
- **Abmessungen Abstellfläche**  
150 x 120 cm (20 t) / 160 x 120 cm (22/26 t)
- **Höhe Transportstellung** 198–200 cm
- **Höhe Arbeitsstellung** 260–263 cm
- **Sappelhalter** (ohne Sappel) serienmäßig
- **Sonderausstattung:** Seilwinde, Fahrwerk, hydraulische Stammhebevorrichtung
- **Ausführung laut neuer Norm EN 609-1**



## HydroCombi 20

Mehr Kraft für eine höhere Stundenleistung beim Meterholzspalten.

!  
 Sie möchten Ihren HydroCombi mit einer **Seilwinde** ausstatten? Mehr dazu auf S. 46 bzw. 49.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spalkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6230MR	PZG-R <sup>①</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 21 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 50 l/min. – fix montiert, empfohlene Zapfwelldrehzahl 300–380 U/min.	11 / 22	21	20	~ 530	6.210,-/ <b>7.452,-</b>
M6233MR	E5,5 D-R <sup>②</sup>	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	5 / 16	16	20	~ 558	7.440,-/ <b>8.928,-</b>
M6234MR	PZG-E5,5 D-R <sup>①②</sup>	• Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 21 kW • 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	11 / 22 5 / 16	21 16	20	~ 614	8.240,-/ <b>9.888,-</b>

## HydroCombi 22

Hydraulischer Meterholzspalter für den professionellen Betrieb.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spalkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6241MR	PZG-R <sup>①</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 23 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 60 l/min. – fix montiert, empfohlene Zapfwelldrehzahl 300–450 U/min.	11 / 23	20	22	~ 566	6.690,-/ <b>8.028,-</b>
M6243MR	E7,5 D-R <sup>②</sup>	7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	6 / 20	18	22	~ 618	8.300,-/ <b>9.960,-</b>
M6244MR	PZG-E7,5 D-R <sup>①②</sup>	• Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 23 kW • 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	11 / 23 6 / 20	20 18	22	~ 636	8.840,-/ <b>10.608,-</b>

① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II

② E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender



## HydroCombi 26

Der stärkste Meterholzspalter für den professionellen Betrieb.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M2140MR	PZG-R ①	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 24 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 60 l/min. – fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300-450 U/min.	10 / 23	17	26	~ 616	7.290,-/ <b>8.748,-</b>
M2145MR	E7,5 D-R ②	7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	6 / 20	15	26	~ 650	8.860,-/ <b>10.632,-</b>
M2143MR	PZG-E7,5 D-R ①②	• Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 24 kW • 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	10 / 23 6 / 20	17 15	26	~ 676	9.800,-/ <b>11.760,-</b>

## Sonderausstattung HydroCombi 20/22/26


Gültig bei Erstausrüstung, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
H (SO1007)	Hydraulische Stammhebevorrichtung (anstelle der mechanischen Hebevorrichtung), über Ventil bedienbar. Kein GS-Zeichen!	1.350,-/ <b>1.620,-</b>
SA (SO1008)	Straßenfahrwerk bestehend aus: Gummifederachse 80 km/h, mit Kugelkopfkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stützrad, Lichtanlage; Maschine abkoppelbar	4.780,-/ <b>5.736,-</b>
A142 (SO9142)	Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE) für Straßenzulassung	750,-/ <b>900,-</b>

## Zubehör HydroCombi 20/22/26

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0003049	Bodengitter aufsteckbar, rutschsicher (HydroCombi 20/22/26)	350,-/ <b>420,-</b>
Z2000636	Gelenkwelle Walterscheid W-Line (HydroCombi 20/22)	295,-/ <b>354,-</b>
Z2000653	Gelenkwelle Walterscheid W-Line (HydroCombi 26)	440,-/ <b>528,-</b>
F0003357	Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge, siehe Foto Seite 45	190,-/ <b>228,-</b>
F0004895	Nachrüstsatz 5,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 16, 18 und 20 ab Baujahr 2023	1.800,-/ <b>2.160,-</b>
F0004896	Nachrüstsatz 7,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 22, 24 und 26 ab Baujahr 2023	2.300,-/ <b>2.760,-</b>
F0001482	Stundenzähler für Maschinen mit Benzinmotor-Antrieb	180,-/ <b>216,-</b>
F0002179	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	170,-/ <b>204,-</b>
F0001806	Stundenzähler für Maschinen mit Zapfwellenantrieb, mit Drehzahlanzeige	490,-/ <b>588,-</b>

### Bodengitter



Das optional erhältliche, aufsteckbare Bodengitter sorgt für einen rutschsicheren Stand des Holzes auf der Stahlbodenplatte des HydroCombi.

Artikel-Nr. F0003049 (HC 20/22/26) bzw. F0003048 (HC 16/18)

### Seilwinde mit Greifzange



Die Seilwinde sowie die Greifzange inkl. Ablagemöglichkeit sind optional erhältlich.

Artikel Nr. F0003962 (bis Stammdurchmesser 65 cm) bzw. F0003971 (bis Stammdurchmesser 80 cm)

① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II

② E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender

## Seilwinden HydroCombi 20/22/26

Hydraulisch betrieben, mit freiem Seilauszug mit Sanft-Anlauf und Sanft-Absenkung, automatische Seilendabschaltung. Zylinder und Winde auf normale Transporthöhe absenkbar. Blochhaken serienmäßig enthalten, Greifzange und Blockstreifhaken optional erhältlich. Sonderausstattung bei Erstausrüstung inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>HC*</b> <b>(SO1138)</b>	Seilwinde Modell „500“, handbetätigt. 20 m Seil, Zugkraft 500 kg, Seilauszugsgeschwindigkeit max. 80 cm/s. <b>Für HydroCombi 16, 18 und 20 erhältlich.</b>	~ 70	2.030,-/ <b>2.436,-</b>
<b>HW*</b> <b>(SO1139)</b>	Seilwinde Modell „750“, handbetätigt, Seil 40 m, Zugkraft 750 kg, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit <b>Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 erhältlich.</b>	~ 130	2.800,-/ <b>3.360,-</b>
<b>FH*</b> <b>(SO1175)</b>	Seilwinde Modell „750“, funk- und handbetätigt, Seil 40 m, Zugkraft 750 kg, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit, Betrieb mit Standardbatterien/-akkus <b>Für HydroCombi 16, 18, 20, 22, 24 und 26 erhältlich.</b>	~ 130	3.560,-/ <b>4.272,-</b>
<b>F0003962</b>	Greifzange zu Seilwinde + Drehfeder, bis Stammdurchmesser 65 cm	~ 8	320,-/ <b>384,-</b>
<b>F0003971</b>	Greifzange zu Seilwinde + Drehfeder, bis Stammdurchmesser 80 cm	~ 8	360,-/ <b>432,-</b>
<b>F0003978</b>	Adapter von 3- auf 7-polig	~ 1	60,-/ <b>72,-</b>
<b>F0002605</b>	2-Blockstreifhaken mit Kette 1 m	~ 4	190,-/ <b>228,-</b>

\* Nur bei Zapfwellenbetrieb einsetzbar, bei PZG-E-Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar! 12V-Anschluß am Schlepper erforderlich.

## Nachrüstung Seilwinde HydroCombi 22/26

Es ist ein 12V-Anschluss am Schlepper erforderlich. Die Nachrüstung der Seilwinde „500“ oder der Seilwinde „750“ ist bei Maschinen der Baureihe „M“ (Artikel Nr. MxxxxMR) ab 2010 und „L“ (Artikel Nr. MxxxxLR) ab 2011 möglich. Zur Seilwindenabstützung an der Säule müssen zwei Laschen angeschweißt werden. Der Montageaufwand beträgt ca. 6-8 Stunden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F0003867</b>	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (HW), handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Für HydroCombi-Modelle 22 und 26 (Artikel Nr. MxxxMR/LR PZG) erhältlich.	~ 130	3.160,-/ <b>3.792,-</b>
<b>F0003868</b>	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (HW), handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Mit neuer Motorposition, Klemmung auf der Dreipunkt. Für HydroCombi-Modelle 22 und 26 (Artikel Nr. MxxxMR/LR PZG-E) erhältlich.	~ 130	3.160,-/ <b>3.792,-</b>
<b>F0003869</b>	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (FH), funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Betrieb mit Standardbatterien /-akkus. Für HydroCombi-Modelle 22 und 26 (Artikel Nr. MxxxMR/LR PZG) erhältlich.	~ 130	3.940,-/ <b>4.728,-</b>
<b>F0003870</b>	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (FH), funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Mit neuer Motorposition, Klemmung auf der Dreipunkt. Betrieb mit Standardbatterien /-akkus. Für HydroCombi-Modelle 22 und 26 (Artikel Nr. MxxxMR/LR PZG-E) erhältlich.	~ 130	3.940,-/ <b>4.728,-</b>
<b>H</b> <b>(SO1233)</b>	Erweiterung des Umbausatzes für HydroCombi 22/26 (Artikel Nr. MxxxMR/LR) mit hydraulischem Stammheber H (z.B. F0003867H)		215,-/ <b>258,-</b>

### Hydraul. Stammhebevorrichtung



Hydraulische Stammvorrichtung für mehr Bedienkomfort.  
Artikel-Nr. H

### Straßenfahrwerk für HydroCombi



Das Straßenfahrwerk ermöglicht, dass der HydroCombi fahrbar auf Achse ist. Das Fahrwerk ist demontierbar, damit die Maschine auch mit Dreipunktaufhängung transportiert werden kann.  
Artikel-Nr. SA

# HydroCombi 24 Turbo ▶ Autospeed

Der schnelle Stehendspalter mit mehr Leistung.

- **Fixomatic-System** serienmäßig
- **Graugusspumpe** serienmäßig
- **Max. Scheitlänge** 110 cm
- **Spaltmesserlänge** 30 cm
- **Zylinderhub** 100 cm
- **Tankinhalt** 45 l Hydrauliköl
- **Abmessungen Abstellfläche** 160 × 120 cm
- **Höhe Transportstellung** 200 cm
- **Höhe Arbeitsstellung** 263 cm
- **Sappelhalter** (ohne Sappel) serienmäßig
- **Sonderausstattung:** Seilwinde, Fahrwerk, hydraulische Stammhebevorrichtung
- **Ausführung laut neuer Norm EN 609-1**



HydroCombi 24 PZG-Turbo

## HydroCombi 24 Turbo

Besonders schneller und leistungsstarker Meterholzspalter für den professionellen Betrieb.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M2450M	PZG-Turbo <sup>①</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 26 kW, Ölpumpe mit max. Literleistung 60 l/min. – fix montiert, empfohlene Zapfwellendrehzahl 300–380 U/min.	11 / 18	42	24	~ 650	8.480,-/ <b>10.176,-</b>
M2452M	E7,5D-Turbo <sup>②</sup>	7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	5 / 16	38	24	~ 698	9.560,-/ <b>11.472,-</b>
M2454M	PZG-E7,5 D-Turbo <sup>①②</sup>	· Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 26 kW · 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Doppelstufenpumpe	11 / 18 5 / 16	42 38	24	~ 710	10.600,-/ <b>12.720,-</b>

## Sonderausstattung HydroCombi 24 Turbo

Gültig bei Erstausrüstung, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
H (SO1007)	Hydraulische Stammhebevorrichtung (anstelle der mechanischen Hebevorrichtung), über Ventil bedienbar. Kein GS-Zeichen!	1.350,-/ <b>1.620,-</b>
SA (SO1008)	Straßenfahrwerk bestehend aus: Gummifederachse 80 km/h, mit Kugelkopfkupplung, Auflauf- und Feststellbremse, Stützrad, Lichtanlage. Maschine abkoppelbar.	4.780,-/ <b>5.736,-</b>
A142 (SO9142)	Einzelgenehmigung / Einzelbetriebserlaubnis (EBE) für Straßenzulassung	750,-/ <b>900,-</b>

① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II

② E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender



## Zubehör HydroCombi 24 Turbo

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0003049	Bodengitter aufsteckbar, rutschticher	350,-/420,-
Z2000653	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	440,-/528,-
F0003357	Motorsägen-Halterung: Sicherer Transport und praktische Ablagemöglichkeit der Motorsäge	190,-/228,-
F0004896	Nachrüstsatz 5,5 kW-E-Motor, für PZG-Modelle HydroCombi 22, 24 und 26 ab Baujahr 2023	2300,-/2760,-
F0002179	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	170,-/204,-
F0001806	Stundenzähler für Maschinen mit Zapfwellenantrieb, mit Drehzahlanzeige	490,-/588,-

## Seilwinden HydroCombi 24 Turbo

Hydraulisch betrieben, mit freiem Seilauszug mit Sanft-Anlauf und Sanft-Absenkung, automatische Seilendabschaltung. Zylinder und Winde auf normale Transporthöhe absenkbar. Blochhaken serienmäßig enthalten, Greifzange und Blockstreifhaken optional erhältlich. Sonderausstattung bei Erstausrüstung inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
HW* (SO1139)	Seilwinde Modell „750“, handbetätigt Seil 40 m, Zugkraft 750 kg, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit	~ 130	2.800,-/ 3.360,-
FH* (SO1175)	Seilwinde Modell „750“, funk- und handbetätigt Seil 40 m, Zugkraft 750 kg, unbegrenzte Seilauszugsgeschwindigkeit, Betrieb mit Standardbatterien/-akkus	~ 130	3.560,-/ 4.272,-
F0003962	Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 65 cm	~ 8	320,-/384,-
F0003971	Greifzange mit Drehfeder zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 80 cm	~ 8	360,-/432,-
F0003978	Adapter von 3- auf 7-polig	~ 1	60,-/72,-
F0002605	2-Blockstreifhaken für 1.000 kg inkl. 1 m Kette	~ 4	190,-/228,-

\* Nur bei Zapfwellenbetrieb einsetzbar, bei PZG-E-Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar! 12V-Aschluß am Schlepper erforderlich.

## Nachrüstung Seilwinde HydroCombi 24 Turbo

Es ist ein 12V-Anschluss am Schlepper erforderlich. Die Nachrüstung der Seilwinde „500“ oder der Seilwinde „750“ ist bei Maschinen der Baureihe „M“ (Artikel Nr. MxxxxM) ab 2010 und „L“ (Artikel Nr. MxxxxL) ab 2011 möglich. Zur Seilwindenabstützung an der Säule müssen zwei Laschen angeschweißt werden. Der Montageaufwand beträgt ca. 6-8 Stunden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0004074	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (HW), handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Für HydroCombi-Modell 24 Turbo (Artikel Nr. MxxxxM/L PZG) erhältlich.	~ 130	3.160,-/ 3.792,-
F0004075	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (HW), handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Für HydroCombi-Modell 24 Turbo (Artikel Nr. MxxxxM/L PZG-E) erhältlich.	~ 130	3.160,-/ 3.792,-
F0004091	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (FH), funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Betrieb mit Standardbatterien /-akkus, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Für HydroCombi-Modell 24 Turbo (Artikel Nr. MxxxxM/L PZG) erhältlich.	~ 130	3.940,-/ 4.728,-
F0004227	Nachrüstsatz Seilwinde „750“ (FH), funk- und handbetätigt, 40 m Seil, 750 kg Zugkraft, Betrieb mit Standardbatterien /-akkus, Seilauszugsgeschwindigkeit unbegrenzt. Für HydroCombi-Modell 24 Turbo (Artikel Nr. MxxxxM/L PZG-E) erhältlich.	~ 130	3.940,-/ 4.728,-

### Seilwinde Modell „750“ funkbetätigt



Die Seilwinde mit optionaler Greifzange und Funkfernbedienung für den leichten Transport schwerer Stämme. Artikel Nr. FH

### Fixomatic serienmäßig



Mit dem patentierten zweiteiligen Spaltnesser (Fixomatic-System) kann das Holz ohne lästiges Festhalten beim Spaltvorgang fixiert werden.

# AutoSplit – Der Brenn- und Anzündholzautomat

Stark



**11 t**

Spaltkraft max.

Schnell



**5 sek**

pro Spaltvorgang

Leistungsfähig



**~ 100**

Säcke/Stunde max.



Die zündende Spaltidee

# Ofenfertiges Brenn- und Anzündholz in einem Arbeitsgang erzeugen und verpacken



## 1 Stufenlos einstellbare Holzstärke

Durch den stufenlosen Vorschub von 0 bis 12 cm pro Spalttakt bestimmen Sie einfach und schnell die gewünschte Holzstärke.



## 2 Verwertet Rund- und Kantholz

Mit dem AutoSplit haben Sie mehr Möglichkeiten der sauberen Holzverarbeitung. Der Automat verarbeitet Holzlängen zwischen 12 und 33 cm und verwertet optional auch Schwarten oder Bretter aus dem Sägewerk.



## 3 Das richtige Verpackungssystem

Entscheiden Sie sich für lose oder geschichtete Verpackung, der AutoSplit liefert Ihnen Säckeweise das passende Anzündholz.



## 4 Spaltvorgang ohne Unterbrechungen

Durch den rein hydraulisch gesteuerten Vorschub wird die Betriebssicherheit erhöht, das gefederte Einzugsband hält Werkzeugverschleiß und Kraftaufwand niedrig.



## 5 Kontinuierlicher Holznachschub

Die lange Holzzufuhrinne mit praktischer Beschickungshöhe sorgt für einen optimalen und kontinuierlichen Arbeitsablauf.



## 6 Sicherer Dauerbetrieb

Der Ölkühler erhöht im Dauerbetrieb (ab vier Stunden) die Lebensdauer der Maschine. Damit ist eine hohe Stundenleistung für lange Zeit garantiert.



Produziert begehrte Brenn- und Anzündscheite

# Brenn- und Anzündholz im Sekundentakt

- Verpackungsart lose oder geschichtet
- Erzeugt bis zu 100 Säcke/Stunde

- Verarbeitet Rund- und Kantholz



230V  
400V



AutoSplit 250 Benzinmotor  
mit Verpackungsrinne

## AutoSplit

Der ideale Automat zur Herstellung von profitabilem Brenn- und Anzündholz (Hartholz) aus Stämmen bis  $\varnothing$  37 cm.

AutoSplit	250	375
<b>Anwendung</b>	Anzündholz	Brenn- und Anzündholz
<b>Spalkkraft max. t</b>	5	11
<b>Spaltzyklus sek</b>	ca. 3	ca. 5
<b>Holzlängen cm</b>	12–20	16–42
<b>Leistung max. m<sup>3</sup>/h</b>	2	2,5
<b>Messer</b>	V-förmig	X-förmig
<b>Ausgangsholz</b>	Weichholz	Weich- und Hartholz
<b>Holz-<math>\varnothing</math> max. cm</b>	$\varnothing$ 25 (Rundholz) $\square$ 20 (Kantholz)	$\varnothing$ 37 (Rundholz) $\square$ 30 (Kantholz)
<b>Antriebsarten</b>	Schlepper  E-Motor  Benzin Kombi	

**Preise und technische Details** → ab Seite 56

## Verpackungssysteme für effizientere Arbeitsabläufe



### Verpackungsrinne

Das passende System für Netzsäcke in geschichteter Verpackung.



### Verpackungsrahmen

Der verschiebbare 2er-Rahmen für Netzsäcke in loser Verpackungsweise.



Den AutoSplit in Aktion erleben unter:  
[www.posch.com/AutoSplit](http://www.posch.com/AutoSplit)

Brenn- und Anzündholz im Handumdrehen

## Verwandelt Holzreste in Profit


Alle drei bzw. fünf Sekunden verwandelt der AutoSplit Rund- oder Kantholz in ofenfertiges Brenn- und Anzündholz. Nach der Produktion kann es direkt in Netzsäcke oder Kartons verpackt werden.

### Wertet kurze Holzstücke deutlich auf

Mit dem AutoSplit verarbeiten Sie Holz im Handumdrehen in gefragtes Brenn- und Anzündholz. Bestücken Sie die Holzzufuhrrinne mit den Holzstücken und stellen Sie stufenlos die gewünschte Holzstärke ein, den Rest erledigt der AutoSplit ganz automatisch. Alle drei bzw. fünf Sekunden spaltet das Messer das Ausgangsmaterial, über die Verpackungsrinne oder den Verpackungsrahmen erhalten Sie je nach Wunsch Säckeweise geschichtetes oder loses Brenn- und Anzündholz. Für ein ergonomisches Arbeiten kann die Arbeitshöhe direkt am Gestell angepasst werden.

### Die ideale Verarbeitung von Kurzholz

Der AutoSplit 250 verarbeitet serienmäßig Holz mit einer Länge zwischen 16 und 20 cm und kann auf Wunsch auch um eine Kurzholzoption ergänzt werden. Mit der optionalen Einfachschneide können Sie auch kurze Bretter oder Schwarten in Anzündholz verwandeln und von Resten aus dem Sägewerksbetrieb profitieren. Der AutoSplit 375 ist der Spezialist für längeres Holz bis 42 cm und eignet sich damit auch für das herstellen von Brennholz.



Die Netzsäcke im Vergleich von links nach rechts. Anzündholz in loser Verpackung, in geschichteter Verpackung und normales Brennholz.



Die Alternative zu Plastik. Der praktische Tragekarton für Ihre Scheite – erhältlich bei [www.equisa-verpackung.com](http://www.equisa-verpackung.com)

# AutoSplit 250

Der ideale Automat zur Herstellung von profitabilem Anzündholz aus Stämmen bis  $\varnothing$  25 cm.

- **Spalkkraft** max. 5 t
- **Ausgangsholz** Weichholz
- **Rundholz**  $\varnothing$  max. 25 cm
- **Kantholz** max.  $\square$  20×20 cm
- **Scheitlängen** 12–20 cm
- **Scheitkantenlänge** einstellbar von 2–10 cm
- **Messer** V-förmig
- **Spaltzyklus** ca. 3 sek
- **Transport** über Stapler oder Zugösen
- **Verarbeitung** von Rund- oder Kantholz, Bretter oder Schwarten
- **Sonderausstattung:**  
Ausführung für Kurzholz 12–15 cm, Ölkühler, Stundenzähler



AutoSplit 250 E9D

230 V  
400 V



## AutoSplit 250

Erzeugt und verpackt ofenfertige Anzündscheite.

! **Spezial**

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Leistung srm/h	Spaltzyklus Sek	Spalkkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6805	E7,5 <sup>2</sup>	7,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A	max. 1,5 (ca. 75 Säcke)	~ 4	5	~ 632	12.060,-/ <b>14.472,-</b>
M6835	E3D <sup>2</sup>	3 kW-E-Motor 230 V, S6, Doppelstufenpumpe	max. 1 (ca. 50 Säcke)	~ 5	4,5	~ 620	12.060,-/ <b>14.472,-</b>
M6808C	E9 <sup>2</sup>	9 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 32A, inkl. Ölkühler und leiselaufender Gusspumpe	max. 2 (ca. 100 Säcke)	~ 3	5	~ 680	14.600,-/ <b>17.520,-</b>
M6810	PZG <sup>1</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 10 kW, max. empfohlene Zapfwellendrehzahl 380 U/min.	max. 2 (ca. 100 Säcke)	~ 3	5	~ 656	12.060,-/ <b>14.472,-</b>
M6818C	PZG-E9 <sup>1 2</sup>	• Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 10 kW, max. empfohlene Zapfwellendrehzahl 380 U/min. • 9 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 32A inkl. Ölkühler und leiselaufender Gusspumpe	max. 2 (ca. 100 Säcke)	~ 3	5	~ 750	15.800,-/ <b>18.960,-</b>
M6820	PZG-E7,5 <sup>1 2</sup>	• Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 10 kW, max. empfohlene Zapfwellendrehzahl 380 U/min. • 7,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A	max. 2 (ca. 100 Säcke) max. 1,5 (ca. 75 Säcke)	~ 3 ~ 4	5	~ 710	13.400,-/ <b>16.080,-</b>
M6845	PZGE-E3D <sup>1 2</sup>	• Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 10 kW, max. empfohlene Zapfwellendrehzahl 380 U/min. • 3 kW-E-Motor 230 V, S6, Doppelstufenpumpe	max. 2 (ca. 100 Säcke) max. 1 (ca. 50 Säcke)	~ 3 ~ 5	5	~ 695	13.500,-/ <b>16.200,-</b>
M6830C	B16,4	16,4 kW-Benzinmotor (B&S) mit E-Starter, Verbrauch: 3,0–3,5 l/h, Tankinhalt: 8 l inkl. Ölkühler	max. 2 (ca. 100 Säcke)	~ 3	5	~ 738	17.800,-/ <b>21.360,-</b>

! Frachtkosten € 575,-/690,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

<sup>1</sup> Schlepperantrieb: Dreipunktaufhängung Kat. I + II, Gelenkwelle erforderlich

<sup>2</sup> E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender



## Sonderausstattung AutoSplit 250

Bei Erstausrüstung möglich, Preise inkl. Montage.

**! Spezial**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>D (SO1012)</b>	Dreipunktaufhängung für Maschinen mit E-Motor	~ 57	580,-/ <b>696,-</b>
<b>E (SO1014)</b>	Einfachschneide für Anzündholz aus Brettern oder Schwarten aus Holz	~ 16	260,-/ <b>312,-</b>
<b>S (SO1011)</b>	Maschinenausführung für Kurzholz 12–15 cm	~ 44	260,-/ <b>312,-</b>
<b>C (SO1013)</b>	Ölkühler für Dauerbetrieb (ab 4 Stunden) oder bei Einsatz über 30°C Außentemperatur empfohlen. Vorteil: längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten durch geringeren Verschleiß.	~ 13	1.250,-/ <b>1.500,-</b>

## Zubehör AutoSplit 250

Zur Grundmaschine (ab Werk ohne Verpackungseinheit) passende Verpackungssysteme für lose und/oder geschichtete Scheite.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F0002827</b>	Verpackungsrinne (für geschichtete Verpackung)	~ 21	440,-/ <b>528,-</b>
<b>Z9900550</b>	Netzsack 10 kg (40 × 60 cm), 100 Stk. (für geschichtete u. lose Verpackung)	~ 3	48,-/ <b>58,-</b>
<b>F0002828</b>	Verschiebbarer Zer-Rahmen (für lose Verpackung)	~ 13	420,-/ <b>504,-</b>
<b>Z9900554</b>	Netzsack 25 kg (50 × 80 cm), 100 Stk. (nur für lose Verpackung)	~ 3	60,-/ <b>72,-</b>
<b>F0002840</b>	Anschraubset zum Umbau von Lang- auf Kurzholz 12–15 cm	~ 23	600,-/ <b>720,-</b>
<b>Z2000636</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	~ 9	295,-/ <b>354,-</b>
<b>F0002179</b>	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	~ 1	170,-/ <b>204,-</b>
<b>F0001806</b>	Stundenzähler für Maschinen mit Zapfwellenantrieb, mit Drehzahlanzeige	~ 1	490,-/ <b>588,-</b>

### Verpackungsrinne



Das passende System für Netzsäcke in geschichteter Verpackung. Artikel Nr. F0002827

### Verpackungsrahmen



Der verschiebbare Zer-Rahmen für Netzsäcke in loser Verpackungsweise.

### Ölkühler



Der Ölkühler gewährleistet eine lange Lebensdauer. Artikel Nr. C (optional bei M6805, M6835, M6810, M6820 sowie M6845)

# AutoSplit 375 NEU

Die neue Spaltmaschine für Brenn- und Anzündholz.

- **15 % mehr Spaltkraft** max. 11 t
- **Ausgangsholz** Weich- und Hartholz
- **Rundholz**  $\varnothing$  max. 37 cm
- **Kantholz** max.  $\square$  30 x 30 cm
- **Scheitlängen** 16–42 cm
- **Scheitkantenlänge** einstellbar von 2–15 cm
- **Einstellbarer Spalthub** für 20, 25, 33 und 42 cm Länge
- **Messer** x-förmig
- **Spaltzyklus** ca. 5 sek
- **Verarbeitung** von Rund- oder Kantholz
- **Transport** über Stapleraufnahme oder Zugösen
- **2-fach-Graugusspumpe**
- **Ölkühler\***



AutoSplit 375 E9



## AutoSplit 375

Wählen Sie die richtige Spaltmaschine nach Antriebsart. Ausführung gemäß Norm EN 609-1. Der Ölkühler ist beim PZG-Antrieb nicht inkludiert!

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Leistung srm/h	Spaltzyklus Sek	Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./inkl. MwSt. €
M6806C	E9 <sup>2</sup>	9-kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe inkl. Ölkühler	max. 1,5 – 10 * (ca. 100 Säcke)	~ 5	11	~ 1.142	26.800,-/ <b>32.160,-</b>
M6836C	B16,5	16,5-kW-Benzinmotor (Honda) mit E-Starter, Verbrauch: 3,0 – 3,5 l/h, Tankinhalt: 30 l inkl. Ölkühler	max. 1,5 – 10 * (ca. 100 Säcke)	~ 5	11	~ 1.216	30.500,-/ <b>36.600,-</b>
M6816	PZG <sup>1</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW, max. empfohlene Zapfwelldrehzahl 380 U/min.	max. 1,5 – 10 * (ca. 100 Säcke)	~ 5	11	~ 1.142	23.300,-/ <b>27.960,-</b>
M6821C	PZG-E9 <sup>1 2</sup>	· Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf 17 kW, max. empfohlene Zapfwelldrehzahl 380 U/min. · 9-kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 32A, Doppelstufenpumpe inkl. Ölkühler (bei E-Antrieb)	max. 1,5 – 10 * (ca. 100 Säcke)	~ 5	11	~ 1.341	28.000,-/ <b>33.600,-</b>

\* Achtung! Die angegebene Leistung m<sup>3</sup>/h bezieht sich auf die Anzünd- und Brennholzproduktion

! Frachtkosten € 575,-/690,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

## Sonderausstattung

Bei Erstausrüstung möglich, Preise inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./inkl. MwSt. €
C (SO1013)	Ölkühler für Artikel Nr. M6816 (PZG-Antrieb) für Dauerbetrieb (ab 4 Stunden) oder bei Einsatz über 30 °C Außentemperatur empfohlen. Vorteil: längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten durch geringeren Verschleiß.	1.250,-/ <b>1.500,-</b>

<sup>1</sup> Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II

<sup>2</sup> E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender

\* Der Ölkühler ist beim PZG-Antrieb nicht inkludiert!

## Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0004842	Verpackungs-Grundmodul mit schwenkbare Verpackungshilfe ! ACHTUNG: Für den Arbeitsprozess ist eine der folgenden Verpackungsrinnen erforderlich!	~ 40	1.190,-/ <b>1.428,-</b>
F0004843	Verpackungsrinne für Holzlängen bis 25 cm, für Netzsackgrößen 50 – 55 cm × 50 – 80 cm ! ACHTUNG: Für den Arbeitsprozess ist das Verpackungs-Grundmodell – Artikel-Nr. F0004842 – erforderlich!	~ 26	790,-/ <b>948,-</b>
F0004844	Verpackungsrinne für Holzlängen bis 33 cm, für Netzsackgrößen 50 – 55 cm × 50 – 80 cm ! ACHTUNG: Für den Arbeitsprozess ist das Verpackungs-Grundmodell – Artikel-Nr. F0004842 – erforderlich!	~ 12	360,-/ <b>432,-</b>
F0004845	Verpackungsrinne für Holzlängen bis 42 cm, für Netzsackgrößen 50 – 55 cm × 50 – 80 cm ! ACHTUNG: Für den Arbeitsprozess ist das Verpackungs-Grundmodell – Artikel-Nr. F0004842 – erforderlich!	~ 17	500,-/ <b>600,-</b>
F0004857	Verschiebbarer 2er-Rahmen (für lose Verpackung), nur für Anzündholz mit einer Holzlänge von 20 – 25 cm	~ 15	530,-/ <b>636,-</b>
Z9900554	Netzsäcke mit Zugband für bis zu 25 kg (50 × 80 cm), VPE: 100Stk. (nur für lose Verpackung)	~ 3,3	60,-/ <b>72,-</b>
Z2000636	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	~ 8,5	295,-/ <b>354,-</b>
F0002179	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	~ 1	170,-/ <b>204,-</b>
F0001806	Stundenzähler für Maschinen mit Z-Antrieb, mit Drehzahlanzeige	~ 1	490,-/ <b>588,-</b>

### Zubehör für unterschiedliche Holzlängen



Abhängig von der produzierten Holzlänge bieten wir die entsprechende Verpackungsrinne.

Artikel Nr. F0004843 für Holzlängen bis 25 cm  
 Artikel Nr. F0004844 für Holzlängen bis 33 cm  
 Artikel Nr. F0004845 für Holzlängen bis 42 cm

### Schwenkbare Verpackungsmodul



Zusätzlich zur Verpackungsrinne können Sie die Säcke nach dem Einschichten der Holzscheite auf dem Modul aufstellen und verzurren. | Artikel Nr. F0004842

*Keep Cool!*

### Kompakte Lagerung

Die 2-fach-Graugusspumpe & der Ölkühler sorgen für eine **lange Lebensdauer** der Hydraulikkomponenten.



Für den Transport bzw. die Lagerung können die Holzrinnen kompakt zusammengeklappt werden.





# Paldu

Mehr Informationen:  
[www.paldu.com](http://www.paldu.com)

Höchste Qualität, niedrigster Preis

## Paldu – ein Qualitäts-Produkt von POSCH

Alle Paldu Holzspalter & Kreissägen werden mit den gleichen Qualitätsstandards im POSCH-Werk im südsteirischen Leibnitz produziert.

Seit über 70 Jahren entwickelt POSCH Geräte, die schwere Arbeit einfacher machen. Mit patentierten und einzigartigen Lösungen, die man sonst nirgends findet. 2004 war dann Paldu geboren. Apfelgrün, kompakt, aber ebenso kraftvoll packen die Paldu's die Brennholzaufbereitung „für den Hausgebrauch“ an.

Brennholz spalten und sägen zum günstigeren Preis wie mit einem der professionellen POSCH-Kraftpakete!

**Das volle Programm für Ihr Kaminholz! Machen Sie Ihr Holz ganz einfach selber – mit den Paldu Holzspaltern und Kreissägen.**

Ob Holzspalter oder Kreissägen, im Paldu-Produktsortiment finden Sie die Maschine, die Ihren Anforderungen entspricht. Die Maschinen sind extrem robust und auf Langlebigkeit ausgelegt. Auch hinsichtlich Design stehen sie ihren Profi-Kollegen um nichts nach: Die ergonomische

Bauweise macht schwere Holzarbeit besonders bequem und leicht!

## Paldu Holzspalter – die günstige Alternative

### Paldu Holzspalter – die günstige Alternative

Die Meterholzspalter sind – neben der Haltespitze und Sicherheits-Handschtaltung – serienmäßig auch mit einer Haltekralle ausgestattet. Die Stammhebevorrichtung macht die Arbeit spürbar leichter.

Für alle, die es noch bequemer wollen, gibt es optional praktisches Zubehör, wie etwa die Seilwinde und die Motorsägenhalterung.

### Kompakt und schnell

Schneller Vorlauf, Rücklauf im Eilgang und kein Leerlauf durch einstellbaren Spalthub. Zwei Vorlaufgeschwindigkeiten oder AutoSpeed erhöhen die Arbeitsgeschwindigkeit (ab Modell 15Z). Der Zylinder kann für den Transport und eine kompaktere Lagerung abgesenkt werden.



## Paldu Kreissägen – wertstabil, hochwertig & robust

Die Brennholzsägen sind pulverbeschichtet und in Ganzstahl ausgeführt, was eine besonders lange Lebensdauer gewährleistet.

Schont Ihre Kräfte und den Rücken: Nach einigen Stunden Brennholzarbeit werden Sie die extrem leichtgängige Wippe besonders zu schätzen wissen.

Sicher ist sicher: Das Schutzgitter über dem Sägebereich verhindert, dass Ihre Hände in den Gefahrenbereich gelangen.

Paldu

## HOLZSPALTER 1100



SPALTKRAFT  
12–19 t



SCHNITTLÄNGE  
bis 110 cm



GEWICHT  
ab 274 kg

ZYLINDER ABSENKBAR  
einfacher Transport &  
kompakte Lagerung

OPTIONALE  
SEILWINDE  
für noch mehr  
Komfort

INDUSTRIE-  
GRAUGUSSPUMPE  
laufruhig & lange  
Lebensdauer

SCHNELLER VOR-  
UND RÜCKLAUF /  
AUTOSPEED

EINSTELLBARER  
SPALTHUB  
für das Spalten von  
kürzeren Scheiten

BEQUEME  
STAMMFXIERUNG  
mit Haltekralle oder  
Haltespitze

STAMMHEBER  
entlastet Ihren  
Rücken



Paldu Holzspalter 1100-15Z  
mit Seilwinde

## Paldu Holzspalter 1100-12Z

Hydraulischer Brennholzspalter für Meterholz für Haus und Hof.  
Ausführung laut Ausführung laut Norm EN 609-1.



Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spalkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6602N	PZG-V2 ①	Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 23l/min. bei 380 U/min. fix montiert, Kraftbedarf: 9,5 kW, Gelenkwelle erforderlich	8 / 16	15	12	~310	3.880,- 4.656,-
M6604N	PZG-E5,5 V2 ①②	Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 23l/min. bei 380 U/min. fix montiert, Kraftbedarf: 9,5 kW, Gelenkwelle erforderlich 5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A	8 / 16 5 / 10	15 9	12	~348	4.820,- 5.784,-

## Technische Details

- **Max. Scheitlänge** 110 cm
- **Spaltemesserlänge** 24 cm
- **Zylinderhub** 100 cm
- **Tankinhalt** 16l Hydrauliköl
- **Höhe Transportstellung** 186 cm
- **Höhe Arbeitsstellung** 253 cm

## Zubehör

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0003949	Nachrüstset für E-Antrieb 5,5 kW-E-Motor 400 V	1.650,-/ 1.980,-
Z2000635	Gelenkwelle	260,-/312,-
F0003939	Paldu Motorsägen-Halterung	185,-/222,-



**Paldu****HOLZSPALTER 1100**

Holzspalter 1100-15Z

**Paldu Holzspalter 1100-15Z**

Hydraulischer Brennholzspalter für Meterholz für Haus und Hof.  
Ausführung laut Ausführung laut Norm EN 609-1.

**Auto  
Speed**

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschwindigkeit cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6612N	PZG-R ①	Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 33l/min. bei 540 U/min. fix montiert. Kraftbedarf: 12 kW, Gelenkwelle erforderlich	8 / 14	17	15	~380	4.400,- <b>5.280,-</b>
M6614N	PZG-E5,5D-R ①②	Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 33l/min. bei 540 U/min. fix montiert. Kraftbedarf: 12 kW, Gelenkwelle erforderlich 5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A	8 / 14 3 / 14	17	15	~432	5.790,- <b>6.948,-</b>
M6616N	E5,5D-R ②	5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A	3 / 14	17	15	~350	5.230,- <b>6.276,-</b>

**Technische Details**

- **Max. Scheitlänge** 110 cm
- **Spaltmesserlänge** 24 cm
- **Zylinderhub** 100 cm
- **Tankinhalt** 30l Hydrauliköl
- **Höhe Transportstellung** 190 cm
- **Höhe Arbeitsstellung** 257 cm

**Haltekralle**

Mit der serienmäßigen Haltekralle wird das Scheit sicher fixiert und das Arbeiten besonders einfach.

**Zubehör Holzspalter 1100-15Z**

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0003947	Nachrüstsatz für E-Antrieb 5,5 kW-E-Motor 400 V	1.840,-/ <b>2.208,-</b>
Z2000635	Gelenkwelle	260,-/ <b>312,-</b>
F0003939	Paldu Motorsägen-Halterung	185,-/ <b>222,-</b>

**Paldu Motorsägen-Halterung**

Motorsäge dank Halterung immer transportsicher und griffbereit (F0003939).

① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II  
② E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender

② Schlepperantrieb: Dreipunktaufhängung Kategorie I + II

Paldu

## HOLZSPALTER 1100



Holzspalter 1100-19Z  
in Transportstellung

## Paldu Holzspalter 1100-19Z

Hydraulischer Brennholzspalter für Meterholz für Haus und Hof.  
Ausführung laut Ausführung laut Norm EN 609-1.

Auto  
Speed

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschwindigkeit cm/s Vorlauf Stufe 1/2 Rücklauf		Spaltkraft t	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M6622N	PZG-R <sup>①</sup>	Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 33 l/min. bei 540U/min. fix montiert. Kraftbedarf: 14 kW, Gelenkwelle erforderlich	7/14	14	19	~430	4.760,- 5.712,-
M6624N	PZG-E5,5D-R <sup>①②</sup>	Zapfwellenantrieb, Ölpumpe mit Literleistung 33 l/min. bei 540 U/min. fix montiert. Kraftbedarf: 14 kW, Gelenkwelle erforderlich 5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A	7/14 3/14	13	19	~466	6.020,- 7.224,-
M6626N	E5,5D-R <sup>③</sup>	5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16 A	3/14	13	19	~355	5.490,- 6.588,-

## Technische Details

- **Max. Scheitlänge** 110 cm
- **Spaltmesserlänge** 24 cm
- **Zylinderhub** 100 cm
- **Tankinhalt** 30 l Hydrauliköl
- **Höhe Transportstellung** 190 cm
- **Höhe Arbeitsstellung** 257 cm

## Zubehör Holzspalter 1100-19Z

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0003948	Nachrüstsatz für E-Antrieb 5,5 kW-E-Motor 400 V	1.840,-/ 2.208,-
Z2000635	Gelenkwelle	260,-/312,-
F0003939	Paldu Motorsägen-Halterung	185,-/222,-

## Zweihand-Schaltung



Die Zweihand-Schaltung gewährleistet ein sicheres Arbeiten, die Hände sind außerhalb des Gefahrenbereiches. Bei kürzeren Holzscheiten stellen Sie den Spalthub entsprechend ein: Dadurch verkürzt sich die Strecke des Spaltkeils, die er zurück legen muss und hilft Ihnen Zeit zu sparen.

- ① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II
- ② Schlepperantrieb: Dreipunktaufhängung Kategorie I + II
- ③ E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender

Kräfteschonend Arbeiten

# Noch besser arbeiten mit durchdachtem Zubehör.



## Seilwinde

Kräfteschonend arbeiten mit der zusätzlich erhältlichen Seilwinde ab 1100-15Z. Ziehen Sie jeden schweren Holzstamm ohne persönlichen Kraftaufwand zur Maschine und bringen Sie ihn mühelos in Spalt-Position.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>HC (SO1138)</b>	Seilwinde, handbetätigt, 20 m Seil, 500 kg Zugkraft. Seilauszug max. 80 cm/s, Gewicht ca. 70 kg.	2.030,-/ <b>2.436,-</b>
<b>F0003962</b>	Greifzange zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 65 cm, ca. 8 kg	320,-/ <b>384,-</b>
<b>F0003971</b>	Greifzange zu Seilwinde, bis Stammdurchmesser 80 cm, ca. 8 kg	360,-/ <b>432,-</b>
<b>F0002605</b>	Zwei Blochstreifhaken mit Kette 1 m	190,-/ <b>228,-</b>
<b>F0003978</b>	Adapterkabel 3- auf 7-polig	60,-/ <b>72,-</b>

Nur bei Zapfwellenantrieb einsetzbar, bei Z/E Maschinen im E-Betrieb nicht verwendbar! 12V-Anschluss am Schlepper erforderlich.



# Paldu WIPPSÄGE



**INTEGRIERTE SCHUTZFUNKTION**  
verhindert, dass Ihre Hände in das  
Sägeblatt gelangen

**EXTREM LEICHTGÄNGIGE WIPPE**  
schont Ihre Kräfte und Ihren Rücken

**PULVERBESCHICHTETE  
GANZSTAHLAUSFÜHRUNG**  
wertstabil, hochwertig und  
robust


**VOLLGUMMIRÄDER Ø 30 CM**  
bei E-Antrieb | Dreipunktaufhängung  
bei Zapfwellenantrieb



**SCHNITT Ø**  
bis 24 cm



**SCHNITTLÄNGE**  
bis 120 cm



**SÄGEBLATT Ø**  
70 cm

## Paldu Wippsäge

Wählen Sie die richtige Brennholzsäge nach Antriebsart.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M1245S	E4-400 <sup>2</sup>	4-kW-E-Motor 400V, S1, CEE 16A	~ 145	2.210,- / <b>2.652,-</b>
M1248S	Z <sup>1</sup>	Schlepper, Kraftbedarf mind. 5 kW, max. Zapfwelldrehzahl 540 U/min.	~ 210	3.210,- / <b>3.852,-</b>

## Sonderausstattung

Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
W (SO1043)	Aufpreis für Kreissäge mit einem WIDIA-Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne (Z1300103), anstelle des serienmäßigen Kreissägeblattes. Vorteil: 50% höhere Schnittleistung bei Hartholz, lärmindernd	140,- / <b>168,-</b>

**Die optional erhältlichen Bremsen für die Säge mit E-Motor fixieren die Säge während der Arbeit auf ebenen und glatten Flächen. Per Fußbedienung lösen Sie die Sicherung wieder. | Artikel-Nr. F0003910**

## Zubehör

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
Z2000635	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	260,- / <b>312,-</b>
F0004865	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 56 Zähne, chromlegiert, serienmäßig	195,- / <b>234,-</b>
F0004867	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, WIDIA	290,- / <b>348,-</b>
F0004608	Wipp-Verlängerung (rechts entnahmeseitig) zum Sägen von Scheiten mit 50 cm Länge	110,- / <b>132,-</b>
F0003910	Radbremse für Maschine mit E-Antrieb	85,- / <b>102,-</b>
F0004610	Transporthilfe für Maschinen mit Z-Antrieb	110,- / <b>132,-</b>







# Schneiden mit wahrer Präzision

Mit den POSCH Sägen und Sägeautomaten verarbeiten Sie jede Brennholzmenge mit Leichtigkeit.

Von der mechanischen Säge für einen leichtgängigen Brennholzschnitt über den halbautomatischen EasyCut bis hin zum vollautomatischen SmartCut reicht die Bandbreite der hochwertigen Maschinen.



**Wippsäge**  
Der Klassiker  
siehe Seite 74



**Rolltischsäge UniCut**  
Eine Säge, drei Möglichkeiten  
siehe Seite 80



**Wippsäge mit Förderband**  
Sägen und direkt verladen  
siehe Seite 90



**EasyCut**  
Die halbautomatische Säge  
siehe Seite 94



**SmartCut**  
Die vollautomatische Säge  
siehe Seite 98



**AutoCut**  
Der Brennholzautomat

Alle Details  
zum AutoCut finden  
Sie online unter:  
[www.posch.com/  
autocut](http://www.posch.com/autocut)




POSCH Sägen in Aktion  
erleben unter:  
[www.posch.com/  
saegen](http://www.posch.com/saegen)

Schneller sicher schneiden

## Die mechanischen Kreissägen. Robust und leistungsstark.

Die Kreissägen von POSCH erfüllen die höchsten Ansprüche, für jede Anwendung und Arbeitsweise.



### Optimale Holzfeuchte messen

Die Restfeuchte des Brennholzes wird im Kern des Holzscheites festgestellt. Idealerweise wird das Scheit unmittelbar vor der Messung in der Mitte gespalten.

Durch die robuste Bauweise sind unsere Sägen für Generation gebaut. Mit verschiedensten Antriebsmöglichkeiten bringen sie auch im Dauerbetrieb beständig ihre Leistung, die kompakte Ganzstahlausführung garantiert eine lange Lebensdauer der Maschine. Das chromlegierte Sägeblatt mit 70 cm Durchmesser schneidet Brennholz bis 24 cm. Über die großen Vollgummiräder mit 30 cm Durch-

**Für besonders lange Sägezeiten und gesenkten Geräuschpegel sind die WIDIA-Hochleistungs-Sägeblätter die erste Wahl.**

messer oder mithilfe der Dreipunktaufhängung ist ein komfortabler Transport möglich und Sie können schnell mit der Arbeit beginnen. Die Wippsägen sorgen beim Schneiden zusätzlich für erhöhte Sicherheit. Zum Beispiel verhindert die Konstruktion der leichtgängigen Wippe ein Verdrehen des Holzes. Und der höhenverstellbare Wippengriff bringt bestmögliche Ergonomie für jede Größe.

## Leichtgängiger Brennholzschnitt durch kugelgelagerte Wippe

### Robuste und sichere Wippsäge

Mit jeder Bewegung erzeugt diese Säge aus den Scheiten das Brennholz in der gewünschten Länge. Als Direktantrieb oder mit dem laufruhigen Keilriemenantrieb bringt sie auch im Dauerbetrieb beständig ihre Leistung. Die kompakte Ganzstahlausführung garantiert eine lange Lebensdauer der Maschine.

### Sicher mit einem Griff

Mit dem serienmäßigen Sicherheitsgriff ist der Gefahrenbereich vollständig abgedeckt, das Greifen in das Sägeblatt wird sicher verhindert. Durch das Kugellager ist die Wippe leicht zu betätigen. Zusätzlich ist der Griff höhenverstellbar, wodurch sie sich jedem Bediener optimal anpasst.



Die Sicherheitsklappe mit ergonomischer Höhenverstellung: Der Gefahrenbereich ist abgedeckt.



Universell erweiterbar – optional auch zum Sägen von Brennholz oder Längsschneiden von Brettern.



Einfacher Transport und sicherer Brennholzschnitt: die Rolltischsäge UniCut im Einsatz.

## Die Rolltischsäge UniCut

### Eine Tischkreissäge – drei Möglichkeiten

Mit der Rolltischsäge UniCut verarbeiten Sie im Nu Holzstämmе zu Weidepfählen: Mit dem Sägeblatt spitzen Sie die Rundlinge an und teilen Sie bei Bedarf in der Mitte durch. Perfekt für Zäune aller Art – sei es als Naturzaun oder für das Eingrenzen Ihrer Tiere. Sie möchten neben Zaunpfählen auch Brennholz oder Längsschnitte machen? Mit den optional erhältlichen Erweiterungen ist die Säge flexibel einsetzbar.

### Der Allrounder für Haus & Hof

Die leichtgängige, kugelgelagerte Tischführung der Rolltischsäge UniCut sorgt für einen optimalen Bedienkomfort und ein zügiges Arbeiten bei der Brennholzaufbereitung. Auf dem großen Tisch können die Holzscheite sicher abgelegt werden und die neue, serienmäßige Sicherheitsklappe bringt eine sichere Führung der Holzscheite.



Setzen Sie Schnitt für Schnitt auf das beste Prinzip

# Für jeden Einsatz die optimale Kreissäge

- Brennholzschnitt
- Kreissägeblatt Ø 70 cm

- Direkt- oder Keilriemenantrieb
- Fahrbar auf Vollgummirädern  
Ø 30 cm oder Dreipunktaufhängung



Wippsäge mit Zapfwellenantrieb

## Wippsäge

Die robuste Brennholzsäge mit Wippe.

### Wippsäge

<b>Anwendung</b>	Brennholzschnitt
<b>Sägeblatt</b>	purr-WIDIA Ø 70 cm <b>NEU</b>
<b>Schnittdurchmesser max. cm</b>	24
<b>Gewicht min/max kg</b>	156 / 264
<b>Transport</b>	Vollgummiräder Ø 30 cm
<b>Antriebsarten</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Schlepper <input checked="" type="checkbox"/> E-Motor <input checked="" type="checkbox"/> Kombi <input checked="" type="checkbox"/> Benzin
<b>Sonderausstattung</b>	<input type="checkbox"/> Hüftrolle <input type="checkbox"/> Fahrwerk <input type="checkbox"/> Beistellförderband

**Preise und technische Details** → ab Seite 76



Späneabsauggebläse 350S E3-400

## Späneabsauggebläse

Für einen sauberen Arbeitsplatz.

### Späneabsauggebläse

<b>Anwendung</b>	in Kombination mit Kreissägen, Sägeautomaten und Sägespalter
<b>Material</b>	Gebläserotor aus massivem Stahl
<b>Luftleistung</b>	1.500 m³/h
<b>Gewicht min/max kg</b>	95 / 100
<b>Transport</b>	Vollgummiräder Ø 30 cm
<b>Antriebsarten</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Schlepper <input checked="" type="checkbox"/> E-Motor

**Preise und technische Details** → ab Seite 79

## Optional für Ihre Rolltisch-Säge

WIDIA-Kreissägeblatt mit 84 Zähnen für eine 50% höhere Schnittleistung bei Hartholz und deutliche Lärmreduktion.

Details ab Seite 84.



## Mehr Sicherheit und Komfort durch das innovative EasyCut-Schneidprinzip

Diese Säge mit dem automatischen Holzvorschub erhöht den Komfort bei der Brennholzaufbereitung deutlich und liefert über das Förderband ofenfertige Scheite. Entdecken Sie alle Vorzüge dieses neuen Sägeprinzips ab Seite 94.



400V



Rolltischsäge ES,5 mit Brennholzschnitt-Ausrüstung

## Rolltischsäge UniCut

Eine Säge, drei Möglichkeiten. Siehe Abbildungen rechts.

### Rolltischsäge UniCut

<b>Anwendung</b>	Zur Herstellung von Baumpfählen, Brennholz- und Längsschnitt
<b>Sägeblatt</b>	chromlegiert Ø 70 cm
<b>Schnittdurchmesser max. cm</b>	24
<b>Gewicht min/max kg</b>	165 / 316
<b>Transport</b>	Vollgummiräder Ø 30 cm
<b>Antriebsarten</b>	<input type="checkbox"/> Schlepper <input type="checkbox"/> E-Motor <input checked="" type="checkbox"/> Kombi
<b>Sonderausstattung</b>	<input type="checkbox"/> WIDIA-Sägeblatt <input type="checkbox"/> Fahrwerk <input type="checkbox"/> Beistellförderband

Preise und technische Details → ab Seite 82

## Wählen Sie die gewünschte Variante Ihrer Rolltischsäge:

### Brennholz sägen



### Holzpfähle anspitzen & trennen



### Längsschnitt



# Wippsäge – Der robuste und leichtgängige Klassiker

Leistungsfähig



**24 cm**

Schnittdurchmesser max.

Kompakt



**156 kg**

Gewicht min.



**NEU:**  
ultraleises  
purr-WIDIA-  
Kreissägeblatt,  
serienmäßig!





Sicher und schnell schneiden

# In Ganzstahlausführung für eine besonders lange Lebensdauer



## 1 Leichtgängige Wippe mit ergonomischem Griff

Die kugelgelagerte Wippe ist leichtgängig und gleichzeitig überaus stabil. Durch den höhenverstellbaren Griff passt sie sich jedem Bediener optimal an.



## 2 Spezielle Wippenform für reibungslosen Schnitt

Durch die Wippkonstruktion wird das Verdrehen eines Holzscheits verhindert, das Sägeblatt kann sich nicht verkeilen. Mit der integrierten Holzlängenanzeige schneiden Sie sicher und beständig maßgenaue Scheite. Mit dem neuen, optionalen Niederhalter kann das Holz während des Sägens noch besser fixiert werden.



## 3 Mit einem Griff zu mehr Sicherheit

Der Sicherheitsgriff verhindert, dass man versehentlich in das Sägeblatt greift, der Gefahrenbereich ist abgedeckt. Mit der neuen, serienmäßigen Umschaltfunktion kann der Bediener wählen, ob die Sicherheitsabdeckung während des Sägens automatisch geschlossen bleibt oder sich nach jedem Sägevorgang wieder öffnet.



## 4 Einfacher Transport zum Einsatzort

Mit den großen Vollgummirädern lässt sich die Wippsäge ganz leicht bewegen. Für die Modelle mit Zapfwellenantrieb und Dreipunktaufhängung ist eine spezielle Transporthilfe serienmäßig.



## 5 Robuste und kompakte Bauweise

Die hochwertige Ganzstahlkonstruktion ist jeder Brennholzmenge gewachsen und bringt mit den Modellen mit Keilriemenantrieb eine optimale Schnittgeschwindigkeit und eine höhere Stundenleistung.



## 6 Sicherer Stand durch integrierte Bremse

Die Bremse fixiert die Wipp-Säge bei der Arbeit und hält die Räder entsprechend fest. Schnell lässt sie sich natürlich auch wieder lösen und die Wipp-Säge leicht bewegen.

# Wippsäge

Die robuste und sichere Brennholzsäge mit Wippe.

- **Anwendung** Brennholzschnitt
- **Schnittdurchmesser max.** 24 cm (Brennholzschnitt)
- **Ultraleises purr-WIDIA-Sägeblatt** Ø 70 cm NEU
- **Transport** Vollgummiräder ø 30 cm
- **Antriebsvarianten:** Direktantrieb, Keilriemenantrieb, Zapfwellenantrieb, Benzinmotor
- **kugelgelagerte Wippe**
- **Transporthilfe** bei Maschinen mit Dreipunktaufhängung
- **Sonderausstattung:** Hüftrolle, Fahrwerk, Beistellförderband
- **Ausführung laut neuer Norm EN 1870-6**



Wippsäge WKE 5,5 GS mit serienmäßigem Sicherheitsgriff, optionaler Wipperlängerung (F0003779) und Hüftrolle (F0003775)

Wippsäge WE 5,5



400V



## Wippsäge mit Direktantrieb

Die leichte und robuste Brennholzsäge.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<span style="background-color: orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span> M1361HSWL	WE5,5 <sup>2</sup>	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	~ 156	2.600,-/ 3.120,-

! Jetzt serienmäßig mit **purr-WIDIA-Kreissägeblatt (WL)** deutliche Lärmreduktion gegenüber dem klassischen WIDIA-Kreissägeblatt!

### ? Direktantrieb

Sägeblatt auf der Motorwelle montiert mit direkter Umsetzung der Motorkraft auf das Sägeblatt.



## Wippsäge mit Keilriemenantrieb

Für optimale Schnittgeschwindigkeit und höhere Stundenleistung.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<span style="background-color: orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span> M1356HSWL	WKE5,5 <sup>2</sup>	5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, zwei Hochleistungs-Keilriemen	~ 174	3.070,-/ 3.684,-
<span style="background-color: orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span> M1349HSWL	WKE7,5 <sup>2</sup>	7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, zwei Hochleistungs-Keilriemen	~ 186	3.550,-/ 4.260,-

! Jetzt serienmäßig mit **purr-WIDIA-Kreissägeblatt (WL)** deutliche Lärmreduktion gegenüber dem klassischen WIDIA-Kreissägeblatt!

### ? Keilriemenantrieb

Für optimale Schnittgeschwindigkeit, höhere Schnittleistung sowie einen geringeren Kraftbedarf. Der Motor ist durch den Keilriemen mit dem Sägeblatt verbunden und vor Überlastung geschützt.



<sup>1</sup> Dreipunktaufhängung Kat. I + II, inkl. Transporthilfe

<sup>2</sup> E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender

<sup>3</sup> Benzinmotorantrieb: inkl. Transporthilfe

## Wippsäge mit Zapfwellenantrieb

Die Allround-Kreissäge für Haus und Hof mit Winkelgetriebe und Keilriemenantrieb.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>NEU</b> M1365HSWL	WZ ①	Schlepper-Zapfwelle, max. Zapfwelldrehzahl 540 U/min.	~ 214	3.610,-/ 4.332,-
<b>NEU</b> M1370HSWL	WZE5,5 ①②	• Schlepper-Zapfwelle, max. Zapfwelldrehzahl 540 U/min. • 5,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, zwei Hochleistungs-Keilriemen	~ 254	4.510,-/ 5.412,-
<b>NEU</b> M1379HSWL	WZE7,5 ①②	• Schlepper-Zapfwelle, max. Zapfwelldrehzahl 540 U/min. • 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, zwei Hochleistungs-Keilriemen	~ 264	4.980,-/ 5.976,-

① Jetzt serienmäßig mit **purr-WIDIA-Kreissägeblatt (WL)** deutliche Lärmreduktion gegenüber dem klassischen WIDIA-Kreissägeblatt!

## Wippsäge mit Benzinmotor

Mit Keilriemenantrieb über 4-Takt-Benzinmotor.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>NEU</b> M1245HSWL ③	WB10,3	10,3 kW Benzinmotor (B&S), Elektrostartanlage, Verbrauch: 2,0–2,5 l/h, Tankinhalt: 6,6 l	~ 218	5.220,-/ 6.264,-

① Jetzt serienmäßig mit **purr-WIDIA-Kreissägeblatt (WL)** deutliche Lärmreduktion gegenüber dem klassischen WIDIA-Kreissägeblatt!

## Sonderausstattung Wippsäge

Gültig bei Erstausrüstung, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>A (SO1232)</b>	Betriebsfertiger Aufbau des verstellbaren Längsanschlages an der Säge, inkl. Umbausatz auf Standardwippe (für Wippsägen-Modell „HS“)	280,-/336,-
<b>N (SO1336)</b>	Niederhalter (zu- und abschaltbar) zur Holzfixierung während des Sägens (z.B. bei Mehrfachschnitten oder für mehrere Rundlinge)	235,-/282,-
<b>NEU WL (SO1490)</b>	purr-WIDIA-Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, serienmäßig Vorteile: 50 % höhere Schnittleistung bei Hartholz, ultraleise – deutlich lärmreduziert	0,-/0,-
<b>GZ (SO1494)</b>	Minderpreis für chromlegiertes Kreissägeblatt Ø 70 cm, 56 Zähne anstatt purr-WIDIA-Kreissägeblatt	- 150,-/ - 180,-
<b>D (SO1259)</b>	Dreipunktbau für Wippsäge-Type WB/WE/WKE	540,-/648,-
<b>Y (SO1280)</b>	Stern-Dreieck-Anlauf für den Antrieb mittels Stromaggregat bzw. Soft-Anlauf für direktbetriebene Wippsäge (passend für 5,5 kW-E-Motoren)	165,-/198,-
<b>F0003732</b>	Schlepperfahrwerk 10 km/h, für Type Z und ZE, Modell „HS“	710,-/852,-

\*E/B-Antrieb \*\* Z/ZE-Antrieb

### ⊕ Zapfwellenantrieb

Mit Schlepperantrieb allein oder in Kombination mit E-Motor funktioniert diese variable Lösung auch unabhängig von der Stromversorgung.



### ⊕ Benzinmotor

Mit Keilriemenantrieb über den 4-Takt-Benzinmotor ist diese universelle Lösung unabhängig von der Stromversorgung überall leistungsfähig.



### Passende Förderbänder

Ideal zum raschen und mühelosen Verladen von fertigem Brennholz auf den Anhänger oder in einen PackFix.

**Siehe Seite 122**

### Längsanschlag verstellbar



Optionaler, verstellbarer Längsanschlag, Modell HS: von 20 bis 34 cm. Artikel Nr. F0004128 sowie Artikel Nr. A für einen betriebsfertigen Aufbau (nur bei Erstausrüstung)

### Höchste Beweglichkeit



Mit der Transporthilfe (serienmäßig bei Z-/ZE- und B-Antrieb) gelangt die Wippsäge schnell zu ihrem Einsatzort.

### Purres Sägevergnügen **NEU**



Mit dem neuen, serienmäßigen purr-WIDIA-Sägeblatt wird der Lärmpegel bei der Brennholzarbeit deutlich reduziert. Auch nachrüstbar!



## Zubehör Wippsäge

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
Z2000635	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	260,-/312,-
F0003775	Hüftrolle	135,-/162,-
F0004865	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 56 Zähne, chromlegiert	195,-/234,-
F0004867	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, WIDIA	290,-/348,-
<b>NEU</b> F0004963	purr-WIDIA-Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, serienmäßig Vorteile: 50 % höhere Schnittleistung bei Hartholz, ultraleise – deutlich lärmreduziert gegenüber dem klassischen WIDIA-Sägeblatt	345,-/414,-
F0004128	Längsanschlag, verstellbar, nachrüstbar, Modell „HS“: von 20 bis 34 cm, Modell „H“: von 18-34 cm	310,-/372,-
F0003887	Nachrüstung des Dreipunktanbaues für bestehende Wippsäge-Type WE/WKE, Modell „H/HS“	750,-/900,-
F0004402	Niederhalter (zu- und abschaltbar) zur Holzfixierung während des Sägens (z.B. bei Mehrfachschnitten oder für mehrere Rundlinge). Nachrüstbar ab April 2019, Modell "HS".	310,-/372,-
F0003773	Späneabsauganschluss Ø 10 cm für Maschinen ohne Dreipunkt-Aufhängung, Modell „H/HS“	155,-/186,-
F0003774	Späneabsauganschluss Ø 10 cm für Maschine mit Dreipunkt-Aufhängung, Modell „H/HS“	250,-/300,-
F0003733	Stundenzähler für Maschinen mit Z-/ZE-Antrieb (Reed-Kontakt)	450,-/540,-
F0003534	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb 400 V, Modell "HS"	205,-/246,-
F0003835	Transporthilfe für Kreissäge mit E-Antrieb, Modell „H/HS“ (serienmäßig bei Z-/ZE- und B-Antrieb)	205,-/246,-
F0003779	Wipp-Verlängerung mit Rollen zum Sägen von Holzscheiten bis 200 cm, inkl. Halterung zur Ablage der Verlängerung, Modell „H/HS“	205,-/246,-

**!** Nützliches Zubehör: Späneabsauggebläse für einen sauberen Arbeitsplatz (Details siehe Seite 79)

## Sägeblätter manuelle Kreissägen

Für Brennholzschnitt, Bohrung 30 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
Z1300042	Kreissägeblatt Ø 50 cm, 72 Zähne, WIDIA	195,-/234,-
Z1300050	Kreissägeblatt Ø 60 cm, 56 Zähne, chromlegiert	125,-/150,-
Z1300072	Kreissägeblatt Ø 60 cm, 40 Zähne, WIDIA	175,-/210,-
Z1300073	Kreissägeblatt Ø 60 cm, 78 Zähne, WIDIA	255,-/306,-
<b>NEU</b> F0004963	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, purr-WIDIA	345,-/414,-
F0004865	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 56 Zähne, chromlegiert	195,-/234,-
F0004866	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 42 Zähne, WIDIA	265,-/318,-
F0004867	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, WIDIA	290,-/348,-
SO265	Aufpreis für vergrößerte Bohrung	35,-/42,-

### Schnell und sicher Arbeiten



Mit dem ergonomisch höhenverstellbaren Sicherheitsgriff ist der Gefahrenbereich sicher abgedeckt. Die weiche Hüftrolle (F0003775) sorgt für ermüdungsfreies Schneiden.

### Für einen sicheren Halt



Die Wippverlängerung (F0003779) sorgt dafür, dass auch lange Holzscheite sicher gehalten werden. Über Rollen lässt sich das Scheit leichtgängig zum nächsten Schnitt bewegen.

### Purres Sägevergnügen **NEU**



Die WIDIA-Hartmetallsägeblätter sorgen für eine längere Standzeit und sind deutlich leiser. Mehr Sägezähne bringen einen leichteren Schnitt und geringeren Verschleiß. Das neue purr-WIDIA-Sägeblatt hat einen noch reduzierteren Geräuschpegel.

# Kraftvolles Späneabsauggebläse

Der Saubermacher an Ihrem Arbeitsplatz.

- **Leistungsstarker** PS-Antrieb oder E-Motor
- **Gebäserotor** aus massivem Stahl
- **Fahrbar** auf Vollgummiräder  $\varnothing$  30 cm – inkl. Transportgriff
- **Hohe Luftleistung** – bis zu 1.500 m<sup>3</sup>/h\*
- **Maße** 67 × 75 × 107 cm (T × B × H)
- **2-m-Saugschlauch**  $\varnothing$  15 cm und **10-m-Druckschlauch**  $\varnothing$  15 cm
- **Reduzierung** von  $\varnothing$  15 auf  $\varnothing$  10 cm für den Saugschlauch
- **Schwenkbereich** Druckstutzen 270° in 10° Schritten
- **Perfekt in Kombination mit dem Zyklon 350** für Sägespaltanlagen bis zu einem Stammdurchmesser von max. 41 cm (z.B. POSCH SpaltFix S-375, K-415, S-415) sowie Kreissägen und Brennholzsägen bzw. Sägeautomaten

Gehäuse  
drehbar



400V



**TIPP:**  
Die gesammelten Späne können zur Weiterverarbeitung genutzt werden.

## Späneabsauggebläse 350S

Das Späneabsauggebläse kann in Kombination mit allen Kreissägen, Sägeautomaten (z.B. POSCH EasyCut, SmartCut, AutoCut) und Sägespalter (z.B. POSCH SpaltFix – bis einschließlich SpaltFix S-415) eingesetzt werden.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M7386	E3-400	3-kW-E-Motor 400V, S1, CEE 16A inkl. Schalter mit 10 m Kabel zur Bedienung der Späneabsaugung an der Säge. ! Achtung: Das Gebläse darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden!	~ 101	3.200,-/ <b>3.840,-</b>
M7387	PS	Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe für Vor- und Rücklauf der Baugröße 3 notwendig. Inkl. Vorzugsstromregler, hydraulischer Freilauf und Zahnradmotor, 2.800 U/min. Hydraulikanschluss für 20–60 l/min., max. 150 bar. ! Achtung: Das Gebläse darf nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden!	~ 95	3.500,-/ <b>4.200,-</b>

⚠ **Passende Späneabsauganschlüsse** sind bei der jeweiligen Säge in der Tabelle „Zubehör“ angeführt.

## Zubehör Späneabsauggebläse

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0002791	Späneabsauganschluss $\varnothing$ 10 cm für Tisch-Wipp-Säge, ohne Dreipunkt-Aufhängung, Modell „G/H“	155,-/ <b>186,-</b>
F0004604	Späneabsauganschluss $\varnothing$ 10 cm für Wippsäge mit Förderband mit Dreipunkt-Aufhängung	195,-/ <b>234,-</b>
F0003773	Späneabsauganschluss $\varnothing$ 10 cm für Wippsäge ohne Dreipunkt-Aufhängung, Modell H/HS	155,-/ <b>186,-</b>
F0002195	Späneabsauganschluss $\varnothing$ 15 cm für Wippsäge PLUS	215,-/ <b>258,-</b>
F0004088	Späneabsauganschluss $\varnothing$ 10 cm für Rolltisch-Säge und UniCut mit Dreipunkt-Aufhängung	280,-/ <b>336,-</b>
F0002860	Späneabsauganschluss $\varnothing$ 10 cm für Rolltisch-Säge und UniCut ohne Dreipunkt-Aufhängung	280,-/ <b>336,-</b>
F0004426	Späneabsauganschluss $\varnothing$ 15 cm für WippCut	200,-/ <b>240,-</b>
F0004069	Reduzierung Späneabsauganschluss von $\varnothing$ 15 cm auf $\varnothing$ 10 cm, passend für SpaltFix S-375	260,-/ <b>312,-</b>

## Späneabsauganschluss für Kreissägen und SpaltFix (bis einschließlich SpaltFix S-415)



Über einen Saugschlauch ( $\varnothing$  15 cm) und einen Druckschlauch ( $\varnothing$  15 cm) werden die Späne abgesaugt.



Mit seinem Transportgriff und den Vollgummirädern ist das Gebläse flexibel einsetzbar.



Mit wenigen Handgriffen kann der Druckstutzen insgesamt um bis zu 270° verstellt werden.

# Rolltischsäge UniCut – Die Allround-Säge

Leistungsfähig



**24 cm**

Schnittdurchmesser max.

Kompakt



**165 kg**

Gewicht min.





Mehr als eine Tischkreissäge

# Universell erweiterbar: Eine Säge, drei Möglichkeiten



## 1 Großer Sägetisch für sichere Ablage

Auf dem 150 x 85 cm großen Tisch sägen Sie sicher und können das Holz praktikabel ablegen. Mit der bedienerseitigen Zentrierhilfe platzieren Sie Rundlinge exakt und trennen diese einfach durch.

NEU



## 2 Sicher spitzen & trennen

Mit dem Sägeblatt Ø 70 cm spitzen Sie Rundlinge an und teilen Sie bei Bedarf sicher durch. Perfekt für Zäune aller Art. Dabei schützt Sie die transparente Verkleidung aus Polycarbonat vor Zugriffen auf das Sägeblatt.



## 3 Längs- und Querbetrieb möglich

Die Rolltischsäge UniCut mit Dreipunktaufhängung kann sowohl im Längs- als auch Querbetrieb zum Schlepper betrieben werden.



## 4 Robust & dennoch transportabel

Trotz der massiven Bauweise transportieren Sie Ihre Rolltischsäge UniCut einfach über die großen Vollgummiräder mit 30 cm Durchmesser. Beim Zapfwellenantrieb mit Dreipunktaufhängung ist eine Transporthilfe inkludiert. Für den sicheren Stand ist eine Bremse integriert.

## Wählen Sie die gewünschte Ausführung:

### Brennholzsäge



### Anspitz- und Trennsäge



### Längsschnittsäge



# Rolltischsäge UniCut



400 V



Die universelle Tischkreissäge für Haus und Hof.

- **Anwendung** Anspitz- & Trennsäge, Brennholz- oder Längsschnittsäge
- **Schnittdurchmesser** bis 24 cm
- **Sägeblatt** Ø 70 cm
- **Großer Sägertisch** 150 x 85 cm mit kugelgelagerter Tischführung für eine einfache Wartung
- **Antriebsvarianten** E-Motor mit Direkt- oder Keilriemenantrieb, Schlepper-Zapfwelle über Aluminium-Winkelgetriebe und Keilriemen
- **Transport** Vollgummiräder Ø 30 cm bei E-Antrieb bzw. über die Dreipunktaufhängung am Schlepper mit Transporthilfe
- **Mögliche Jahresmenge** 250 Raummeter
- **Sonderausstattung** Brennholz- oder Längsschnittschutz
- **Zubehör** Späneabsauganschluss, Stundenzähler, Fahrwerk



Rolltischsäge UniCut mit Ausstattung zum Brennholz sägen

## Rolltischsäge UniCut

**Achtung bei der Zusammensetzung der Artikelnummer:** Serienmäßig ist eine Rolltischsäge aufgebaut (**M1xxxHSR**).

Wünschen Sie stattdessen eine Längsschnittsäge, ersetzen Sie den letzten Buchstaben der Artikelnummer durch ein "L" (**M1xxxHSL**) oder durch ein "U" für eine Anspitz- und Trennsäge (**M1xxxHSU**).

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Max. Verarbeitungs-Ø Längsschnitt	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M1119HSR	E5,5 <sup>2</sup>	5,5-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	10	~ 165	2.610,- / <b>3.132,-</b>
M1028HSR	KE5,5 <sup>2</sup>	5,5-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, zwei Hochleistungs-Keilriemen	10	~ 183	3.140,- / <b>3.768,-</b>
M1030HSR	KE7,5 <sup>2</sup>	7,5-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, zwei Hochleistungs-Keilriemen	15	~ 195	3.510,- / <b>4.212,-</b>
M1032HSR	KE9 <sup>2</sup>	9-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, zwei Hochleistungs-Keilriemen	20	~ 215	3.810,- / <b>4.572,-</b>
M1019HSR	Z <sup>1</sup>	Schlepper, Zapfwelldrehzahl 540 U/min., Kraftbedarf mind. 7–11 kW	20	~ 247	4.120,- / <b>4.944,-</b>
M1037HSR	ZE5,5 <sup>1 2</sup>	• Schlepper, Zapfwelldrehzahl 540 U/min., Kraftbedarf mind. 7 kW • 5,5-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, zwei Hochleistungs-Keilriemen	10	~ 290	4.950,- / <b>5.940,-</b>
M1038HSR	ZE7,5 <sup>1 2</sup>	• Schlepper, Zapfwelldrehzahl 540 U/min., Kraftbedarf mind. 9 kW • 7,5-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, zwei Hochleistungs-Keilriemen	15	~ 296	5.550,- / <b>6.660,-</b>
M1040HSR	ZE9 <sup>1 2</sup>	• Schlepper, Zapfwelldrehzahl 540 U/min., Kraftbedarf mind. 11 kW • 9-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, zwei Hochleistungs-Keilriemen	20	~ 316	5.850,- / <b>7.020,-</b>

**!** Gleich dazubestellen: **WIDIA-Kreissägeblatt (W)** für eine 50% hohe Schnittleistung & eine deutliche Lärmreduktion.

**1** Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II, inkl. Transporthilfe

**2** E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender

## Sonderausstattung

Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>R*</b> (SO1461)	Ausführung "Rolltischsäge" zum Sägen von Brennholz (serienmäßig aufgebaut bei Artikel-Nr. MxxxxHSR, andernfalls wählen Sie bitte Sonderausstattung U oder L)	0,- / 0,-
<b>U*</b> (SO1462)	Ausführung "Anspitz- und Trennsäge" zum Spitzen und Trennen von Stämmen/Rundlingen	0,- / 0,-
<b>L*</b> (SO1463)	Ausführung "Längsschnittsäge" für den Längsschnitt	120,- / 144,-
<b>W</b> (SO1342)	Aufpreis für Kreissäge mit einem WIDIA-Kreissägeblatt Ø 70 cm, 42 Zähne (F0004866), anstelle des serienmäßigen Kreissägeblattes. Vorteil: 50% höhere Schnittleistung bei Hartholz, lärmindernd	70,- / 84,-
<b>Y (SO1280)</b>	Stern-Dreieck-Anlauf für den Antrieb mittels Stromaggregat bzw. Soft-Anlauf für direktbetriebene Rolltischsäge (passend für 5,5 kW-E-Motoren)	165,- / 198,-
<b>F0001817</b>	Schlepperfahrwerk 10 km/h, für Maschinen mit Z-/ZE-Antrieb	600,- / 720,-

**!**  
Wählen Sie die gewünschte Ausführung Ihrer Säge:  
Holzpfähle,  
Brennholz oder  
Längsschnitt

\* Für die gewünschte Ausführung Ihrer Grundmaschine (Tabelle links) wählen Sie zwingend eine dieser drei Artikelnummern

## Zubehör

Für mehr Leistung und Komfort bei der Holzarbeit

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>Z2000635</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	260,- / 312,-
<b>F0004865</b>	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 56 Zähne, chromlegiert, serienmäßig	195,- / 234,-
<b>F0004866</b>	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 42 Zähne, WIDIA	230,- / 276,-
<b>F0004867</b>	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, WIDIA	290,- / 348,-
<b>F0002860</b>	Späneabsauganschluss Ø 10 cm für Maschinen ohne Dreipunkt-Aufhängung	280,- / 336,-
<b>F0004088</b>	Späneabsauganschluss Ø 10 cm für Maschinen mit Dreipunkt-Aufhängung	280,- / 336,-
<b>F0003534</b>	Stundenzähler für Maschinen mit E-Antrieb	205,- / 246,-
<b>F0003540</b>	Stundenzähler für Maschinen mit Z- und ZE-Antrieb	450,- / 540,-
<b>F0004620</b>	Nachrüstsatz "Rolltischsäge" zum Sägen von Brennholz: Schutzverkleidung aus Metall zur Sicherung des Gefahrenbereiches Diese Vorrichtung ist serienmäßig auf der Grundmaschine aufgebaut.	860,- / 1.032,-
<b>F0004619</b>	Nachrüstsatz "Anspitz- und Trennsäge" zum Spitzen und Trennen von Stämmen/Rundlingen. Schutzverkleidung aus Polycarbonat (schwenkbar) zur Sicherung des Gefahrenbereiches, inkl. Vorrichtung zum zentrierten Sägen der Stämme	860,- / 1.032,-
<b>F0004621</b>	Nachrüstsatz "Längsschnittsäge" für den Längsschnitt: Schutzverkleidung aus Metall zur Sicherung des Gefahrenbereiches	980,- / 1.176,-

**!** Nützliches Zubehör: Späneabsauggebläse für einen sauberen Arbeitsplatz (siehe Seite 79)

### Brennholzsäge



Artikel Nr. R (bei Erstbestellung) bzw. F0004620 (Nachrüstsatz)

### Anspitz- und Trennsäge



Artikel Nr. U (bei Erstbestellung) bzw. F0004619 (Nachrüstsatz)


### Längsschnittsäge



Artikel Nr. L (bei Erstbestellung) bzw. F0004621 (Nachrüstsatz)




- ❶ WIDIA 84 Zähne (F0004867)  
auch mit 42 Zähnen erhältlich (F0004866)
- ❷ Chromlegiert 56 Zähne (F0004865)
- ❸ Hannibal gruppenverzahnt (F0004868)
- ❹ WIDIA 72 Zähne (Z1300042)
- ❺ WIDIA 36 Zähne (Z1300031)
- ❻ Chromlegiert 80 Zähne (Z1300081)



POSCH Sägen in Aktion  
erleben unter:  
[www.posch.com/  
saegen](http://www.posch.com/saegen)

Leiser und länger schneiden

## Sägeblätter für mehr Leistung und längere Standzeiten



### Säge aus Stahl

Bereits im 15. Jahrhundert wurden die ersten Metallsägen von Holzfällern als Axt-Ersatz in Mitteleuropa eingesetzt.

Entscheiden Sie sich zwischen dem hochwertigen, chromlegierten Standardsägeblatt, dem speziellen WIDIA-Sägeblatt für längere Standzeiten oder dem Längsschnittprofi mit Hannibal-Verzahnung.

Die POSCH-Kreissägen sind standardmäßig mit einem chromlegierten 70 cm Sägeblatt<sup>❷</sup> ausgestattet. Für einen intensiven Einsatz und eine längere Schnittzeit empfehlen sich unsere speziellen WIDIA-Hartmetallsägeblätter<sup>❶❹❺</sup>, die leiser und langlebiger schneiden. Je höher die Anzahl der Sägezähne, umso geringer ist der Verschleiß pro Zahn und umso leichter geht jeder Schnitt von der Hand. Im Vergleich zu chromlegierten Sägeblättern<sup>❻</sup> sind sie bei weniger

**Leichter, langlebiger und leiser schneidet man mit den hochwertigen WIDIA-Hartmetallsägeblättern.**

Kraftbedarf deutlich leiser und erhöhen zusätzlich auch die Schnittzeit um das 8- bis 10-fache, da sie weniger häufig geschärft werden müssen. Für den präzisen Längs- und Spaltschnitt empfiehlt sich ein Hannibal-Sägeblatt<sup>❸</sup>, das auch bei geringer Motorleistung das beste Ergebnis liefert.

Die gruppenverzahnten Sägezähne sind durch die Konstruktion selbstreinigend und sichern damit einen sauberen Schnitt.

## Sägeblätter

Für manuelle Kreissägen. Für Brennholzschnitt, Bohrung 30 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
Z1300042	Kreissägeblatt Ø 50 cm, 72 Zähne, WIDIA	195,-/234,-
Z1300050	Kreissägeblatt Ø 60 cm, 56 Zähne, chromlegiert	125,-/150,-
Z1300072	Kreissägeblatt Ø 60 cm, 40 Zähne, WIDIA	175,-/210,-
Z1300073	Kreissägeblatt Ø 60 cm, 78 Zähne, WIDIA	255,-/306,-
F0004865	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 56 Zähne, chromlegiert	195,-/234,-
F0004866	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 42 Zähne, WIDIA	265,-/318,-
F0004867	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, WIDIA	290,-/348,-
<b>NEU</b> F0004963	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, purr-WIDIA (für Wippsäge, Wippsäge mit Förderband)	345,-/414,-
SO265	Aufpreis für vergrößerte Bohrung	35,-/42,-

## Sägeblätter & Schälblatt

Für Arbeiten am Kreissägetisch. Hannibal-Sägeblätter sind optimal geeignet für Längs- und Spaltschnitt, auch bei geringerer Motorleistung. Bohrung 30 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
Z1300031	Kreissägeblatt Ø 50 cm, 32 (36) Zähne, WIDIA, auch für Brennholzschnitt geeignet	170,-/204,-
Z1300043	Hannibal-Kreissägeblatt Ø 50 cm, 48 Zähne, WIDIA	290,-/348,-
Z1300072	Kreissägeblatt Ø 60 cm, 40 Zähne	175,-/210,-
Z1300070	Hannibal-Kreissägeblatt Ø 60 cm, 40 Zähne, chromlegiert	225,-/270,-
Z1300081	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 80 Zähne, chromlegiert	170,-/204,-
F0004868	Hannibal-Kreissägeblatt Ø 70 cm, 40 Zähne, chromlegiert	420,-/504,-
F0004869	Hannibal-Kreissägeblatt Ø 70 cm, 40 Zähne, WIDIA	480,-/576,-
Z1310060	Schälblatt Ø 60 cm. Zum Zuspitzen und Entrinden von Stämmen am Kreissägetisch	470,-/564,-
SO265	Aufpreis für vergrößerte Bohrung	35,-/42,-

## Verstärkte Sägeblätter

Für halb- und vollautomatische Kreissägen. Für Brennholzschnitt, Bohrung 30 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0004867	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, WIDIA (für Wippsäge PLUS / WippCut)	290,-/348,-
F0004862	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 66 Zähne, WIDIA (für SmartCut, EasyCut, AutoCut)	495,-/594,-
SO265	Aufpreis für vergrößerte Bohrung	35,-/42,-

## Verstärkte Sägeblätter

Für Schneidpalter. Für Stammholzschnitt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0004862	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 66 Zähne, WIDIA, Bohrung 30 mm (für SpaltFix S-280/2800)	495,-/594,-
F0004863	Kreissägeblatt Ø 75 cm, 90 Zähne, WIDIA, Bohrung 30 mm (für SpaltFix 300/3000)	600,-/720,-
F0004864	Kreissägeblatt Ø 80 cm, 96 Zähne, WIDIA, Bohrung 30 mm (für SpaltFix S-310/3100, 320/3200)	740,-/888,-
F0004859	Kreissägeblatt Ø 90 cm, 96 Zähne, WIDIA, Bohrung 40 mm (für SpaltFix S-350/S-360 und S-375)	810,-/972,-
F0004861	Kreissägeblatt Ø 100 cm, 106 Zähne, WIDIA, Bohrung 50 mm (für SpaltFix S-400/410)	1.180,-/ 1.416,-
SO265	Aufpreis für vergrößerte Bohrung	35,-/42,-

## Purres Sägevergnügen



Mit dem neuen purr-WIDIA-Sägeblatt wird der Lärmpegel bei der Brennholzarbeit deutlich reduziert. Nachrüstbar für Wippsäge sowie Wippsäge mit Förderband.

## Zusatzoption: Schälen und Spitzen



Mit dem Schälblatt können Sie Ihr Rundholz am Kreissägetisch Entrinden und Zuspitzen.

Artikel-Nr. Z1310060






POSCH Sägen in Aktion  
erleben unter:  
[www.posch.com/saegen](http://www.posch.com/saegen)

Das leichtere Sägeprinzip

## Brennholz sägen und verladen in einem Arbeitsgang.

Genießen Sie die herausragenden Vorteile eines Sägeprinzips, mit dem Sie Brennholz schnell, exakt und sicher verarbeiten können.



### Optimale Holzfeuchte messen

Die Restfeuchte des Brennholzes wird im Kern des Holzscheites festgestellt. Idealerweise wird das Scheit unmittelbar vor der Messung in der Mitte gespalten.

Die handbetätigten Brennholzsägen mit angebautem Förderband schneiden Scheit- und Rundholz bis zu einem Durchmesser von 20 cm bzw. 24 cm und bringen mehr Bedienkomfort und Ergonomie. Sie können alleine oder von zwei Personen bedient werden, wodurch die Schnittleistung – abhängig von der gewünschten Länge – auf 3 bis 6 Raummeter ansteigt.

**Arbeiten Sie alleine  
oder zu zweit, aber vor  
allem zeitsparend!**

Die vollautomatischen Sägen SmartCut und AutoCut schneiden in beeindruckender Geschwindigkeit Scheit- oder Rundholz. Wird die gewünschte Schnittlänge beim SmartCut über den Längenanschlag definiert, vermisst der AutoCut die eingelegten Holzscheite optisch und kürzt diese auf die gewünschte Länge. Im Idealfall schafft er bis zu 15 Raummeter pro Stunde.



## Wippsäge mit Förderband

Die gesägten Holzscheite werden automatisch an das fix angebaute Förderband übergeben. Der Übergabebereich von der Säge auf das Förderband ist besonders großzügig dimensioniert und verhindert, dass Scheite verklemmen. Auch das letzte Stück des Meterscheites fällt ohne zusätzlichen Wippzyklus direkt auf das Förderband!



## SmartCut: stressfrei beladen und automatisch sägen

### Das intelligente Sägekonzept

Die Beschickung ist denkbar einfach. Mit dem EasyStop wird die vollautomatische Lade gestoppt. Der Bediener schiebt das Schnittgut in ergonomischer Höhe in die stillstehende Holzlade. Den Rest erledigt der SmartCut in einem Arbeitsgang und wirft über das Förderband automatisch die Holzscheite in der gewünschten Länge aus.

### Auf Wunsch noch bedienerfreundlicher

Das SensoStart-System des Comfort-Paketes erkennt durch eine neue Generation Ultraschall-Sensoren ob Holz am Anschlag liegt und startet den Sägevorgang automatisch.

## EasyCut: Zeitsparend & sicher

Der EasyCut bringt bei der Bedienung einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil. Durch den patentierten, wellenförmigen Anschlag lässt sich die gewünschte Holzlänge werkzeuglos mit wenigen Handgriffen festlegen. Für den Betrieb wird das Schnittgut in die ergonomische Holzlade gesteckt und gleitet automatisch bis zum Anschlag.



Setzen Sie Schnitt für Schnitt auf das beste Prinzip

# Alle Sägen mit Förderband auf einen Blick

- Brennholzschnitt
- Kreissägeblatt Ø 70 cm
- Antrieb über E-Motor oder Schlepper
- Fahrbar auf Fahrwerk (SmartCut) oder Dreipunktaufhängung



400 V



Wippsäge mit Förderband in Arbeitsstellung

## Wippsäge mit Förderband

Brennholz sägen und direkt verladen.

### Wippsäge mit Förderband

<b>Arbeitsweise</b>	manuell
<b>Sägeblatt</b>	purr-WIDIA Ø 70 cm <b>NEU</b>
<b>Schnittdurchmesser max. cm</b>	24
<b>Scheitlänge max. cm</b>	120 bzw. 200 (mit Wipp-Verlängerung)
<b>Gewicht min/max kg</b>	470 / 522
<b>Transport</b>	Dreipunktaufhängung
<b>Mögliche Jahresmenge Raummeter</b>	250
<b>Antriebsarten</b>	Schlepper  Kombi

**Preise und technische Details** → ab Seite 92



400 V



EasyCut in Transportstellung


## EasyCut

Brennholzschnitt mit automatischem Holzvorschub.

### EasyCut

<b>Arbeitsweise</b>	Halbautomatisch
<b>Sägeblatt</b>	WIDIA Ø 70 cm
<b>Schnittdurchmesser max. cm</b>	20
<b>Scheitlänge max. cm</b>	120
<b>Gewicht min/max kg</b>	650 / 725
<b>Transport</b>	Dreipunktaufhängung
<b>Mögliche Jahresmenge Raummeter</b>	250
<b>Antriebsarten</b>	Schlepper  Kombi

**Preise und technische Details** → ab Seite 96



SmartCut in Transportstellung

## SmartCut

Vollautomatische Brennholzsäge mit komfortabler Beschickung.

### SmartCut

<b>Arbeitsweise</b>	Vollautomatisch
<b>Sägeblatt</b>	WIDIA Ø 70 cm in verstärkter Ausführung
<b>Schnittdurchmesser max. cm</b>	20
<b>Scheitlänge max. cm</b>	120
<b>Gewicht min. kg</b>	970
<b>Transport</b>	Dreipunktaufhängung bzw. Stapleraufnahme oder Schlepperfahrwerk
<b>Mögliche Jahresmenge Raummeter</b>	500
<b>Antriebsarten</b>	🚗 Schlepper ⚡ E-Motor 🚗⚡ Kombi

Preise und technische Details → ab Seite 100



AutoCut E20,5 mit Zapfwellenaggregat (Z) in Transportstellung

## AutoCut

Die revolutionäre Säge mit digitaler Schnittlängenkontrolle.

### AutoCut

<b>Arbeitsweise</b>	Vollautomatisch
<b>Sägeblatt</b>	WIDIA Ø 70 cm in verstärkter Ausführung
<b>Schnittdurchmesser max. cm</b>	Ø 23 oder 4-5 Scheite D15
<b>Scheitlänge max. cm</b>	120 cm ohne Reststück (innerhalb der Toleranz) bzw. 200 cm mit Zyklussteuerung
<b>Gewicht min. kg</b>	1.400
<b>Transport</b>	Stapleraufnahme Traktor-, oder Straßenfahrwerk (80 km/h)
<b>Mögliche Jahresmenge Raummeter</b>	5.000
<b>Antriebsarten</b>	🚗 Schlepper ⚡ E-Motor 🚗⚡ Kombi

Technische Details → [www.posch.com/autocut](http://www.posch.com/autocut)



# Wippsäge mit Förderband – Der Klassiker

Leistungsfähig



**24 cm**

Schnittdurchmesser max.

Kompakt




**470 kg**

Gewicht min.



**NEU:**  
ultraleises  
purr-WIDIA-  
Kreissägeblatt,  
serienmäßig!



Sie suchen mehr als eine klassische Wippsäge?

# Sägen und verladen Sie Ihr Brennholz in einem Arbeitsgang



## 1 Die wahrscheinlich leichtgängigste Wippe

Dank der kugelgelagerten Wippe und der integrierten Federkraftunterstützung geht der Brennholzschnitt – wie bei allen Wippsägen von POSCH – butterweich von der Hand.



## 2 Mit Sicherheit sägen

Die Wippe mit Sicherheitsabdeckung lässt sich mit dem Klammergriff einfach entriegeln. Durch den speziell geformten Griff arbeiten Sie bei jeder Körpergröße rückschonend.



## 3 Maßgenaue Scheite

Der Längenanschlag ist kurzerhand für Scheitelängen Ihrer Wahl von 20 bis 52 cm verstellbar, robust ausgeführt und garantiert gleichmäßige Holzlängen.



## 4 In wenigen Sekunden einsatzbereit

Über zwei Seilwinden – in Bedienerhöhe – ist das Förderband innerhalb von wenigen Sekunden manuell ein- bzw. ausklappbar. Und das Beste: Das geht ganz ohne Werkzeug und zusätzlichen Umbauarbeiten! Die Stützfüße sorgen für absolute Standsicherheit.



## 5 Zeit sparen – sägen & verladen

Die gesägten Holzscheite werden automatisch an das fix angebaute Förderband übergeben. Der Übergabebereich ist besonders großzügig dimensioniert und verhindert, dass Scheite verklemmen. Auch das letzte Stück des Meterscheites fällt ohne zusätzlichen Wippzyklus direkt auf das Förderband!




## 6 Einfacher Transport

Über die serienmäßige Dreipunktaufhängung oder die Stapleraufnahme ist die Maschine gut transportierbar und schnell einsatzbereit.

# Wippsäge mit Förderband

Das Einstiegsmodell unter den Förderbandsägen.

- **Anwendung** Brennholzschnitt
- **Schnittdurchmesser** bis 24 cm
- **Ultraleises purr-WIDIA-Sägeblatt** Ø 70 cm **NEU**
- **Scheitlänge** max. 120 bzw. 200 cm
- **Kugelgelagerte Sicherheitswippe** mit ergonomischer Entriegelung
- **Exakte Scheitlängen** Anschlag in 1-cm-Schritten stufenlos einstellbar (von 20–52 cm)
- **Förderband** mit manuell verstellbarer Neigung von 20–40°, Auswurfhöhe 170–290 cm
- **Antriebsvarianten** Schlepper-Zapfwelle über Aluminium-Winkelgetriebe und Keilriemen bzw. E-Motor mit Keilriemen
- **Transport** Dreipunktaufhängung
- **Mögliche Jahresmenge** 250 Raummeter



Wippsäge mit Förderband

## Wippsäge mit Förderband

Wählen Sie die richtige Brennholzsäge nach Antriebsart. Daten inkl. Förderband 4 m Länge, 30 cm Breite. Auswurfhöhe 170–280 cm. Neigung manuell verstellbar von 20–40°.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>NEU</b> M1365SWLF4	Z-F4 ①	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf mind. 7 kW, Zapfwellendrehzahl 540 U/min., Förderbandantrieb über Hydraulikanlage der Maschine	~ 470	8.130,- / <b>9.756,-</b>
<b>NEU</b> M1370SWLF4	ZE5,5-F4 ①②	· Schlepper-Zapfwelle, Zapfwellendrehzahl 540 U/min. · 5,5-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	~ 510	9.110,- / <b>10.932,-</b>
<b>NEU</b> M1379SWLF4	ZE7,5-F4 ①②	· Schlepper-Zapfwelle, Zapfwellendrehzahl 540 U/min. · 7,5-kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	~ 519	9.470,- / <b>11.364,-</b>

⚠ Jetzt serienmäßig mit **purr-WIDIA-Kreissägeblatt (WL)** deutliche Lärmreduktion gegenüber dem klassischen WIDIA-Kreissägeblatt!



### Was bedeutet das „CE Baumuster geprüft“-Logo?

Das CE-Baumusterzertifikat gewährleistet dem Kunden – auf Basis europäischer Richtlinien – höchstmögliche Sicherheit. Die Produkte wurden gemäß EG-Baumusterverfahren geprüft und zusätzlich wird bei der Produktion der Maschinen eine interne Qualitätskontrolle durchgeführt.

Unsere Zertifikate sowie ausführlichere Informationen finden Sie unter: [www.posch.com/ce-baumuster](http://www.posch.com/ce-baumuster)

- ① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat I + II
- ② E-Motor: Schalter mit Motorschutz und Phasenwender



## Sonderausstattung Wippsäge mit Förderband

Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>NEU</b> WL (SO1490)	purr-WIDIA-Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, serienmäßig Vorteile: 50 % höhere Schnittleistung bei Hartholz, ultraleise – deutlich lärmreduziert	0,- / 0,-
GZ (SO1494)	<b>Minderpreis für chromlegiertes</b> Kreissägeblatt Ø 70 cm, 56 Zähne anstatt purr-WIDIA-Kreissägeblatt	- 150,- / - 180,-

**Integrierte Hydraulik:** Das integrierte Hydrauliksystem treibt das Förderband an und es kann durch den Bediener jederzeit bei Bedarf – unabhängig von der Säge – gestoppt oder gestartet werden.

## Zubehör Wippsäge mit Förderband

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
Z2000635	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	260,- / 312,-
F0004865	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 56 Zähne, chromlegiert	195,- / 234,-
F0004867	Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, WIDIA	290,- / 348,-
<b>NEU</b> F0004963	purr-WIDIA-Kreissägeblatt Ø 70 cm, 84 Zähne, serienmäßig Vorteile: 50 % höhere Schnittleistung bei Hartholz, ultraleise – deutlich lärmreduziert gegenüber dem klassischen WIDIA-Sägeblatt	345,- / 414,-
F0003779	Wipp-Verlängerung mit Rollen zum Sägen von Holzscheiten bis 200 cm, inkl. Halterung zur Ablage der Verlängerung (siehe Abbildung).	205,- / 246,-
F0004604	Späneabsauganschluss Ø 10 cm für Maschine mit Dreipunkt-Aufhängung	195,- / 234,-
F0003733	Stundenzähler für Maschinen mit Z- und ZE-Antrieb	450,- / 540,-

**Nützliches Zubehör:** Späneabsauggebläse für einen sauberen Arbeitsplatz (Details siehe Seite 79)

### Gut zu wissen



Spüren Sie den Unterschied: Bereits nach wenigen Arbeitsstunden werden Sie die Leichtgängigkeit unserer Wippe besonders schätzen.

### Ihre Holzscheite haben Überlänge?



Perfekt für die optionale Wippverlängerung inkl. Rollen. In wenigen Sekunden integriert, ermöglicht sie ein sicheres Auflegen von Hölzern bis 200cm Länge.

### Purres Sägevergnügen **NEU**



Mit dem neuen, serienmäßigen purr-WIDIA-Sägeblatt wird der Lärmpegel bei der Brennholzarbeit deutlich reduziert. Auch nachrüstbar!

# EasyCut – Die halbautomatische Brennholzsäge



Leistungsfähig



**20 cm**

Schnittdurchmesser max.

Kompakt



**650 kg**

Gewicht min.

Schnell



**3–6**

Raummeter/Stunde

Exakt und sicher schneiden mit dem kompakten EasyCut.

# Bringt praktische Handhabung und sichere Arbeitserleichterung.



## 1 Automatischer Holzvorschub mit patentiertem Längsanschlag

Der Schwerkraftvorschub in Kombination mit dem integrierten, wellenförmigen und patentierten Längsanschlag bringt gleichmäßige Holzscheite in die gewünschte Länge und lässt sich werkzeuglos und leichtgängig einstellen.



## 2 Kugelgelagerte Holzlade für kraftsparende Arbeitsweise

Dank der kugelgelagerten Holzlade mit beidseitiger Endlagendämpfung schneidet der EasyCut auch große Mengen Holz leichtgängig, sicher und kraftsparend und bietet damit einen optimalen Bedienkomfort.



## 3 Sauberer Schnitt und mehr Sicherheit durch Holzfixierung

Der automatische Holzniehalter hält das Holz beim Schnitt sicher fixiert und garantiert damit eine schnelle und sichere Arbeitsweise ohne Störungen.



## 4 Schneiden ohne jedes Risiko

Man kann während der Arbeit nicht mit dem Sägeblatt in Berührung kommen. Damit sind durch das innovative Sägeprinzip nicht nur die praktische Handhabung und leichte Bedienung, sondern auch die höchstmögliche Sicherheit garantiert.



## 5 Ergonomischer arbeiten mit optimaler Beschickungshöhe

Alleine oder zu zweit ist der EasyCut rückschonend und leicht zu bedienen. Mit der Aufgabehöhe für die Meterzscheite von 85 cm lässt sich optimal und überaus kraftsparend auch längere Zeit arbeiten.



## 6 Schneiden und verladen in einem Arbeitsgang

Der EasyCut mit dem integrierten Teleskop-Förderband spart Zeit beim Scheithandling. Automatisch lassen sich die fertigen Scheite über das hydraulisch angetriebene Förderband mit bis zu 5 m Länge schnell verladen, die Neigung passt sich der jeweiligen Aufgabe an.



# EasyCut

Brennholzschnitt mit automatischem Holzvorschub.



- **Arbeitsweise** Halbautomatisch
- **Sägeblatt** WIDIA Ø 70 cm
- **Schnittdurchmesser max.** 20 cm
- **Scheitlänge max.** 120 cm
- **Zügiges Schneiden** durch kugelgelagerte Holzlade mit Endlagendämpfung
- **Exakte Schnittlänge** durch den stufenweisen Holzanschlag
- **Schnittlängen einstellbar** 15/18/20/25/27/30/33/35/40/45/50/52 cm
- **Keilriemenantrieb** für optimale Schnittgeschwindigkeit und höhere Schnittleistung
- **Automatischer Holzhalter und hochw. WIDIA-Kreissägeblatt**
- **Mögliche Jahresmenge** 250 Raummeter
- **Späneabsauganschluss Ø 10 cm**



EasyCut ZE7,5

## EasyCut

Der handbetätigte Sägehalbautomat mit Schwerkraft-Vorschub und Längenanschlag.  
Daten inkl. Telekop-Förderband 4 m (Option F4).

**! Spezial**

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M1445F4	ZS <sup>①</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf mind. 10 kW, Zapfwellendrehzahl 540 U/min., Förderbandantrieb über Schlepperhydraulik, max. 10 l/min.	~ 650	10.600,-/ <b>12.720,-</b>
M1450F4	Z <sup>①</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf mind. 10 kW, Zapfwellendrehzahl 540 U/min., Förderbandantrieb über Hydraulikanlage der Maschine	~ 670	11.200,-/ <b>13.440,-</b>
M1470F4	ZE7,5 <sup>②</sup>	· Schlepper-Zapfwelle, Zapfwellendrehzahl 540 U/min. · 7,5 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A	~ 725	12.200,-/ <b>14.640,-</b>

! Frachtkosten € 575,-/690,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

<sup>①</sup> Schlepperantrieb:  
Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat I + II  
für Transportstellung und Arbeitsstellung 30 cm versetzt vorhanden

<sup>②</sup> Kombi:  
Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I+II  
für Transportstellung und Arbeitsstellung 30 cm versetzt vorhanden,  
E-Antrieb: mit Motorschutzschalter, Unterspannungsauslöser und  
Bremsenrichtung

## Förderbänder EasyCut

Wählen Sie die richtige Förderbandlänge. Das Teleskop-Förderband 4 m (F4) ist serienmäßig in der Ausstattung enthalten.

**! Spezial**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	max. Auswurfhöhe m	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F15</b> <b>(SO1038)</b>	Minderpreis bei Förderband 1,5 m	1	-75	-1.000,-/ <b>-1.200,-</b>
<b>F4</b> <b>(SO1039)</b>	1-fach-Teleskop-Förderband 4 m, serienmäßig sowie hydraulischer Förderbandauszug	2,4	0	0,-/ <b>0,-</b>
<b>F5</b> <b>(SO1040)</b>	Aufpreis für 2-fach-Teleskop-Förderband 5 m mit hydraulischer Höhenverstellung sowie hydraulischer Förderbandauszug	2,8	+50	1.670,-/ <b>2.004,-</b>

## Sonderausstattung EasyCut

Nur bei Erstausrüstung, inklusive Montage.

**! Spezial**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>K</b> <b>(SO1041)</b>	Sägwellenkupplung manuell schaltbar. Zum Trennen des Z-Antriebes und Vermeidung von Antriebsschäden.	400,-/ <b>480,-</b>

## Zubehör EasyCut

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>Z2000616</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line (Freilaufkupplung) zur Vermeidung von Antriebsschäden bei Schleppern mit Zapfwellenkupplung und Bremse	470,-/ <b>564,-</b>
<b>Z2000646</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line max. 900 Nm (Reib- und Freilaufkupplung) mit Überlastschutz und zur Vermeidung von Antriebsschäden bei Schleppern mit Zapfwellenkupplung und Bremse	920,-/ <b>1.104,-</b>
<b>Z2000636</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	295,-/ <b>354,-</b>
<b>F0003527</b>	Stundenzähler für Maschinen mit Z- und ZE-Antrieb	480,-/ <b>576,-</b>
<b>F0003571</b>	Umbausatz von Förderband-Antrieb über Schlepperhydraulik auf Förderbandantrieb über Hydraulikanlage der Maschine	680,-/ <b>816,-</b>
<b>F0004862</b>	WIDIA-Kreissägeblatt Ø 70 cm, 66 Zähne, 6 mm stark. Verstärkte Ausführung speziell für vollautomatische Kreissägen.	495,-/ <b>594,-</b>

**!** **Nützliches Zubehör:** Späneabsauggebläse für einen sauberen Arbeitsplatz (Details siehe Seite 79)

### Späneabsauggebläse



Für einen sauberen Arbeitsplatz werden die anfallenden Späne einfach durch ein leistungsstarkes Gebläse abgesaugt. Artikel Nr. M7380 bzw. M7382

### Hydraulische Höhenverstellung




Komfortable hydraulische Verstellung der Auswurfhöhe beim Teleskop-Förderband.  
Artikel-Nr. F5

### Teleskop-Förderband 5 m



Hydraulisch angetriebenes 2-fach Teleskop-Förderband (5 m) zum Verladen der fertigen Scheite.  
Artikel-Nr. F5

# SmartCut – Die voll-automatische Brennholzsäge



## Leistungsfähig



**20 cm** Schnittdurchmesser max.  
oder **2-3 Scheite** D15

## Kompakt



**970 kg**  
Gewicht min.

## Schnell



**4-8**  
Raummeter/Stunde



Schafft 500 Raummeter pro Jahr

# Kraftsparend durch komfortable Holzbeschickung



## 1 Ergonomische Aufnahmehöhe für Holzscheite

Mit dem SmartCut können Sie rückschonend arbeiten ohne sich zu bücken. Auf einer Höhe von 100 cm nimmt er die Holzscheite auf und verarbeitet sie anschließend vollautomatisch zum Scheitholz in der gewünschten Länge.



## 2 EasyStop für stressfreies Beladen

Für eine komfortable Beschickung kann die vollautomatische Holzlade mit dem EasyStop-Bügel leicht angehalten werden. Wird der Bügel wieder losgelassen, setzt der SmartCut automatisch den vollautomatischen Schneidvorgang fort.



## 3 Mehr Komfort durch werkzeuglose Verstellung

Der integrierte Längsanschlag lässt sich werkzeuglos und leichtgängig auf die gewünschte Holzlänge einstellen und liefert so Schnitt für Schnitt die exakte Scheitlänge.



## 4 Noch komfortabler mit optionalem SensoStart-System

Höchster Beschickungskomfort durch das optional erhältliche neue SensoStart-System mit Ultraschall-Sensoren: Der Sägevorgang startet erst wenn das Scheit in der Lade ist und am Anschlag anliegt. Gleichzeitig wird dadurch die Schnittlängenpräzision weiter erhöht.



## 5 Ideale Förderband-Neigung für jede Aufgabe

Durch die einstellbare Neigung des 41cm-breiten Teleskop-Förderbandes wird das Verladen noch leichter. Mit der leichtgängigen Kurbel können Sie die Neigung bequem zwischen 25° und 35° einrichten.



## 6 Kompakte Bauweise für einfachen Transport

Der SmartCut ist so konstruiert, dass er so schnell wie möglich überall einsatzbereit ist. Die kompakte Bauweise für den einfachen Transport mit der Dreipunktaufhängung bringt den eingeklappten SmartCut überall hin.

# SmartCut

Vollautomatische Brennholzsäge mit komfortabler Beschickung.

- **Arbeitsweise** Vollautomatisch
- **Sägeblatt** WIDIA  $\varnothing$  70 cm in verstärkter Ausführung
- **Schnittdurchmesser max.** 20 cm
- **Scheitlänge max.** 120 cm
- **Zügiges Schneiden** durch Hydraulische Holzlade mit Holzhaltevorrichtung
- **Exakte Schnittlänge** durch den stufenweisen Holzanschlag
- **Schnittlängen einstellbar** 15/18/20/25/27/30/33/35/40/45/50/52 cm
- **Keilriemenantrieb** für optimale Schnittgeschwindigkeit und höhere Schnittleistung
- **EasyStop:** Stressfreies Beladen und automatisches Schneiden
- **Hydraulischer Förderbandauszug**, manuelle Neigungseinstellung mit Neigung von 25–35°
- **Mögliche Jahresmenge** 500 Raummeter
- **Späneabsauganschluss  $\varnothing$  10 cm** serienmäßig



400 V



SmartCut ZE11

## SmartCut

Wählen Sie den SmartCut nach Antriebsart.

Daten inkl. Teleskop-Förderband 4 m (Option F4).

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	! Spezial exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M1454F4	Z ①	Schlepper-Zapfwelle, Zapfwellendrehzahl 480 U/min., Kraftbedarf mind. 15 kW, 2,4-Sekunden-Takt, zuschaltbare Umschaltverzögerung	~ 970	16.600,-/ 19.920,-
M1474F4	ZE11 ②	· Schlepper-Zapfwelle, Zapfwellendrehzahl 480 U/min. · 11 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, 2,4-Sek.-Takt, zuschaltbare Umschaltverzögerung	~ 1.030	18.800,-/ 22.560,-

! Frachtkosten € 625,-/750,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

## Förderbänder SmartCut

Wählen Sie die richtige Förderbandlänge.

Das Teleskop-Förderband 4 m (F4) ist serienmäßig in der Ausstattung enthalten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	max. Auswurfhöhe m	Gewicht kg	! Spezial exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F4 (SO1039)	1-fach-Teleskop-Förderband 4 m, serienmäßig	2,4	~ 0	0,-/ 0,-
F15 (SO1184)	Minderpreis bei Förderband 1,5 m	1,0	-70	-950,-/ -1.140,-
F5 (SO1185)	Aufpreis für 2-fach-Teleskop-Förderband 5 m sowie hydraulischer Förderbandauszug	2,8	~ 50	1.800,-/ 2.160,-

**!**  
Gleich dazubestellen: **Verbessertes Comfort-Paket**  
Senso-Start-System erkennt durch eine neue Generation Ultraschall-Sensoren ob Holz am Anschlag liegt und startet Sägevorgang automatisch.  
Inklusive: Komfort-Anschlag mit werkzeugloser Verstellung im 1-cm-Raster. Anschlag auch separat erhältlich  
**Siehe Seite 101.**

① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat I + II

② Kombi: Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I oder II  
E-Motor: Schalter mit Motorschutz und Phasenwender

## Sonderausstattung SmartCut

Nur bei Erstausrüstung möglich, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>S</b> (SO1186)	ComfortPaket mit SensoStart-System und stufenlosem Längsanschlag. Mit Hilfe von 3 Ultraschall-Sensoren erkennt das SensoStart-System, ob ein Scheit den Holzlängenschlag erreicht hat, und startet den Sägevorgang automatisch. Längsanschlag mit hoher Anschlagplatte. Der Längsanschlag ist beinahe stufenlos im 1-cm-Raster, werkzeuglos verstellbar. Achtung! 3-poliger Dauerstromstecker 12 V vom Schlepper erforderlich.	3.200,-/ <b>3.840,-</b>
<b>A</b> (SO1187)	Längsanschlag mit hoher Anschlagplatte. Der Anschlag ist im 1-cm-Raster werkzeuglos verstellbar. Option A ist in Option S serienmäßig enthalten.	860,-/ <b>1.032,-</b>
<b>DV*</b> (SO1188)	Verschiebung der Dreipunktaufhängung um 30 cm mittels Hydraulik. Für einfachen Straßentransport durch die geringere und gleichmäßigere Ausladung: rechts/links 1,1/1,3 m anstelle 0,8/1,6 m	1.850,-/ <b>2.220,-</b>
<b>DT*</b> (SO1249)	Schlepperfahrwerk (LoF), höhenverstellbar über Schlepperhydraulik mit abnehmbarer Deichsel und Stützrad. Dadurch ist der Transport wahlweise mittels Zugöse oder Dreipunktaufhängung möglich. Achtung! Bodenfreiheit nur ca. 20 cm. Gelenkwelle Z2000649 erforderlich.	3.200,-/ <b>3.840,-</b>
<b>T*</b> (SO1250)	Schlepperfahrwerk (LoF), höhenverstellbar über Schlepperhydraulik mit Ackerschienenaufnahme am Unterlenker der Dreipunktaufhängung. Durch die Verstellmöglichkeit der Aufnahmeeinheit ist eine Bodenfreiheit von max. 40 cm gegeben. Gelenkwelle Z2000649 erforderlich.	2.800,-/ <b>3.360,-</b>
<b>H</b> (SO1251)	Aufpreis für Maschine mit integrierter Hydraulikanlage "on-Board" anstelle des erforderlichen Hydraulikanschlusses vom Schlepper. Wahlweise für Option T / DT.	1.130,-/ <b>1.356,-</b>
<b>X1*</b> (SO1290)	Hydraulisch schwenkbare Dreipunktaufhängung für Type Z. Antrieb über die Hydraulik der Maschine. Schwenkbereich +/- 15°. Gelenkwelle Z2000649 erforderlich. Gewicht: 145 kg.	2.050,-/ <b>2.460,-</b>
<b>X2*</b> (SO1291)	Hydraulisch schwenkbare Dreipunktaufhängung für Type ZE. Mit zusätzlichem Schwenkrad für den Betrieb ohne Schlepper mit E-Antrieb. Antrieb über die Hydraulik der Maschine. Schwenkbereich +/- 15°. Für Z-Antrieb Gelenkwelle Z2000649 erforderlich. Gewicht: 165 kg.	2.400,-/ <b>2.880,-</b>
<b>C</b> (SO1299)	Ölkühler für den Dauerbetrieb (ab 4 Stunden) oder bei Einsatz über 30°C Außentemperatur empfohlen. Weiterer Vorteil: längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten durch geringeren Verschleiß.	890,-/ <b>1.068,-</b>

\* Nicht kombinierbar mit Artikel Nr. F0004497 sowie F0004498. \*\* Nicht kombinierbar mit Artikel Nr. DV, DT, T, X1 und X2.

## Service & Verschleißteile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F0004745</b>	Wartungskit Ölwechsel (Ölfiltersatz, Verschlusschraube für den Öltank, ohne Hydrauliköl)	25,-/ <b>30,-</b>
<b>F0004746</b>	Alu- und Messingverschleißteile vom Sägebereich	120,-/ <b>144,-</b>
<b>F0004747</b>	Gewebelappen im Förderbandübergang für die optimale Ableitung der Holzstücke	12,-/ <b>14,40</b>
<b>F0004862</b>	Kreissägeblatt Ø 70 cm, WIDIA	495,-/ <b>594,-</b>

## Zubehör SmartCut

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F0004497**</b>	Nachrüstung hydraulisch schwenkbare Dreipunktaufhängung für Type Z. Antrieb über die Hydraulik der Maschine. Schwenkbereich +/- 15°. Gelenkwelle Z2000649 erforderlich. Gewicht: 145 kg.	2.780,-/ <b>3.336,-</b>
<b>F0004498**</b>	Nachrüstung hydraulisch schwenkbare Dreipunktaufhängung für Type ZE. Mit zusätzlichem Schwenkrad für den Betrieb ohne Schlepper mit E-Antrieb. Antrieb über die Hydraulik der Maschine. Schwenkbereich +/- 15°. Für Z-Antrieb Gelenkwelle Z2000649 erforderlich. Gewicht: 165 kg.	3.100,-/ <b>3.720,-</b>
<b>Z2000616</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line (Freilaufkupplung) zur Vermeidung von Antriebschäden bei Schleppern mit Zapfwellenkupplung und Bremse	470,-/ <b>564,-</b>
<b>Z2000646</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line max. 900 Nm (Reib- und Freilaufkupplung) mit Überlastschutz und zur Vermeidung von Antriebschäden bei Schleppern mit Zapfwellenkupplung und Bremse	920,-/ <b>1.104,-</b>
<b>Z2000636</b>	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	295,-/ <b>354,-</b>
<b>Z2000649</b>	Gelenkwelle zu Schlepperfahrwerk, Option T und DT (andere Gelenkwelle aufgrund des größeren Abstandes zum Schlepper erforderlich)	410,-/ <b>492,-</b>
<b>F0003527</b>	Stundenzähler für Z- und ZE-Antrieb	480,-/ <b>576,-</b>
<b>F0004862</b>	WIDIA-Kreissägeblatt Ø 70 cm, 66 Zähne, 6 mm stark. Verstärkte Ausführung speziell für vollautomatische Kreissägen.	495,-/ <b>594,-</b>

! **Nützliches Zubehör:** Späneabsauggebläse für einen sauberen Arbeitsplatz (Details siehe Seite 79)

### Späneabsauggebläse



Für einen sauberen Arbeitsplatz werden die anfallenden Späne einfach durch ein leistungsstarkes Gebläse abgesaugt (siehe Seite 79).

### Fahrwerk



Als Alternative zur Dreipunktaufhängung: Schlepperfahrwerk für den leichteren Transport der Säge (nicht zum Verkehr zugelassen). Nachrüstung möglich. Artikel-Nr. DT oder T.

### Teleskop-Förderband 5 m



Hydraulisch angetriebenes 2-fach Teleskop-Förderband (5 m) zum Verladen der fertigen Scheite. Artikel-Nr. F5





# Schneidspalten mit wahrer Leistung

Mit einem POSCH Schneidspalter werden aus ganzen Stämmen schöne Scheite und die Brennholzaufbereitung richtig profitabel. Vom transportablen Alleskönner bis zur individuellen Brennholzfabrik mit außergewöhnlicher Stundenleistung realisieren wir robuste und wertbeständige Lösungen.



## SpaltFix S-376

Stammdurchmesser  
max. 37 cm  
ab Seite 104



Das **komplette Sägespaltersortiment** finden Sie in der SpaltFix-Produktübersicht oder unter [www.posch.com/spaltfix](http://www.posch.com/spaltfix)!

**Gleich Exemplar anfordern: [leibnitz@posch.com](mailto:leibnitz@posch.com)**

SpaltFix S-376 | SpaltFix S-377 Multi | SpaltFix S-415 Multi  
SpaltFix S-415 Vario | SpaltFix K-540 Multi  
SpaltFix K-700 Vario | SpaltFix K-700 Vario mobil  
SpaltFix K-710 a-Vario

# SpaltFix S-376 **NEU**

## Der Sägespalter mit Joystick-Bedienung

Schnell

**25 srm/h**

Schüttraummeter pro Stunde

Stark

**12t**

Spaltkraft max.

Leistungsfähig

**37 cm**

Stammdurchmesser max.

SpaltFix S-376

Innovativer.  
Belastbarer.  
Ein Klassiker,  
mit neuen  
Features.

### 1 Hochwertige Komponenten




Der Sägespalter ist komplett pulverbeschichtet. Die Gusspumpe (anstatt bisher einer Alupumpe) sowie das stärkere Getriebe versprechen eine noch längere Lebensdauer. Die Ventile werden bei diesem Modell elektrisch gesteuert, dadurch entfällt der Tausch von mechanischen Verschleißteilen.

### 2 Alles im Blick dank Display



Auf dem Display befindet sich die Druck-, Temperatur-, Stundenzähler- sowie Holzvolumenanzeige zur einfachen Wartung und zum Tätigen bzw. Abrufen von Einstellungen. Zudem können Sie Ihr Mobiltelefon am USB-Anschluss laden.





**3 Leistungsstarkes WIDIA-Sägeblatt**



Für eine höhere Schnittleistung und längere Lebensdauer ist ein verstärktes WIDIA-Sägeblatt mit 90 cm Durchmesser eingebaut. Ein leiserer und leistungsstärkerer Schneidvorgang ist damit garantiert.

**5 Einfache Wartung durch besseren Zugang**



Zudem ist der Servicezugang im Sägebereich werkzeuglos zugänglich: ein Tausch des Sägeblattes oder Keilriemens erfolgt einfach und schnell.

**4 Smarter arbeiten durch innovativen Spaltkanal**



Der schräg ansteigende Spaltkanal gewährleistet eine sichere Übergabe nach dem Schnittvorgang. Die Spalthuboptimierung für kurze Holzlängen spart Zeit, da der Zylinder nicht mehr vollständig ausfährt. So schaffen Sie 25 % mehr Output bei Scheitlängen bis 33 cm.

**6 Höhere Produktivität**



Sie definieren die gewünschte Scheitlänge (von 20 - 50 cm) – mit einem Handgriff und ganz ohne Werkzeug. Auch der Zugang zur Spalteinheit ist schnell und einfach möglich.

Schneiden und Spalten in einem Arbeitsgang

# Der kompakte Schneidspalter

- Max. Stammdurchmesser bis 37 cm
- Spalkkraft bis zu 12 t mit Autospeed 
- Für max. 8 Scheite bis 50 cm Länge
- Späneabsauganschluss





400V

 Autospeed


SpaltFix S-376

## SpaltFix S-376

Der leistungsstarke Schneidspalter mit Joystick-Bedienung

SpaltFix	S-376
Stammdurchmesser cm	7-37
Scheitlänge cm	20/25/30/33/35/40/45/50 cm
Scheitanzahl max. pro Arbeitsgang	8
Spalkkraft t	12
Stempelvorauslauf	✓ Autospeed
Spaltmesser-verstellung	hydraulisch
Sägesystem	WIDIA-Sägeblatt $\varnothing$ 90 cm
Transport	Dreipunktaufhängung oder Längsfahrwerk
Steuerungssystem	mechanisch/hydraulisch
Antrieb	 Schlepper  E-Motor

Preise und technische Details → ab Seite 110

## Zubehör für sauberes Arbeiten



### Förderbandsieb

Das Sieb löst Schmutz und Spreißel. Dadurch werten Sie die Qualität auf und liefern Ihren Kunden saubere Ware.



### Stammauflagebock

Der Stammauflagebock inkl. Hebevorrichtung hebt Stämme mit max. 2 m Holzlänge und max. Stammdurchmesser 37 cm vom Boden in Arbeitshöhe.





Den SpaltFix S-376 in Aktion erleben unter:  
[www.posch.com/spaltfix-s-376](http://www.posch.com/spaltfix-s-376)

Der SpaltFix S-376

# Schneiden, spalten & verladen mit dem transportablen Alleskönner


Der SpaltFix S-376 ist der ideale Begleiter mit mehr Leistung, wenn es darum geht, ganze Stämme in Scheitholz zu verwandeln.

Mit dem S-376 gelingt die ideale Verbindung aus Leistung und Beweglichkeit. In einem Arbeitsgang entstehen aus Holzstämmen mit bis zu 37 cm Durchmesser acht gleichmäßige Holzscheite, die über das Förderband sofort weiter zur Verladestation transportiert werden. Der hydraulische Vorschub transportiert das Holz mittels Fördergurt zum hochwertigen WIDIA-Kreissägeblatt. Der hydraulische Niederhalter und der automatisch lüftende

### Ideal für Gemeinschaften und Brennholzerzeuger

Holzanschlag verhindern das Verklemmen des Holzes beim Schneidvorgang. Ein nach hinten geneigtes Einzugsband optimiert den Schnitzyklus und bringt eine hohe Schnittleistung auch bei geringeren Stammdurchmessern. Für einen präzisen Spaltvorgang bringt die hydraulische Spaltmesserverstellung das Messer schnell auf die richtige Höhe. Das Steckmesser kann für 4-, 6- oder 8-fach-Spalten einfach gewechselt werden.

### Walzenförderer für krumme Stämme



Für krumme Stämme kann die Einzugshöhe vertikal hydraulisch verstellt werden. Artikel-Nr. W1 (SO1472)

### Schwenkbares Förderband



Zur einfacheren Beladung von Hängern oder/und BigBags. Artikel-Nr. S (SO1473)

### Spaltmesserverstellung inkl. Holzvolumenberechnung



Der Stamm wird vermessen, perfekt zentriert gespalten und das ungefähre Holzvolumen berechnet. Artikel-Nr. M (SO1470)





Den SpaltFix in  
Aktion erleben unter:  
[www.posch.com/  
spaltfix](http://www.posch.com/spaltfix)

Optimale Beschickung für mehr Stundenleistung

## Die ideale Stammbeschickung für Ihre Maschine

Wesentlich für einen effizienten Ablauf ist bei der Brennholzverarbeitung die richtige Stammversorgung. Abhängig von der Stammlänge können Sie hier aus unterschiedlichen Möglichkeiten wählen.


### Einsamster Baum

Der Arbre du Ténéré, eine Schirmakazie mitten in der Ténéré-Wüste (Niger), war wichtiger Orientierungspunkt und einziger Baum im Umkreis von 400 Kilometern. Er wurde 1973 von einem LKW umgefahren.

Als Einstiegsmodell bieten wir einen stationären Stammauflagebock mit Hebevorrichtung, der einzelne Stämme bis maximal 2 m Länge und 30 cm Durchmesser vom Boden in die Bearbeitungshöhe hebt. Dieser wird einfach an die Hydraulik angeschlossen, ist leicht transportierbar und Ihr SpaltFix kann so an unterschiedlichen Orten zum Sägespalten eingesetzt werden.

**Schneller und effizienter arbeiten mit den richtigen Beschickungssystemen für Stämme von 2 bis 5 Metern**

Die Stammbeschickung gibt es in stationärer oder in mobiler Ausführung (Transport über Dreipunkt oder auf Rädern). Hier kann man wählen, ob man einen Längsförderer alleine oder in Kombination mit einem Querförderer einsetzt. Bei letzterem erhöht sich die Effizienz des Arbeitsprozesses entsprechend.



### POSCH – HardFact

Die erste Maschine zum Schneiden, Spalten und Verladen von Brennholz hieß noch Scheitermat.

#### Stationäre Stammbeschickung

Die Querförderer als Stammauflagesystem können auch mit krummen Stämmen oder schlechter Holzqualität gut umgehen und halten die gewünschte Stammanzahl für die Weiterverarbeitung vorrätig.

Die flexiblen Lösungen werden höchsten Ansprüchen gerecht und sind in unterschiedlichen Längenausführungen erhältlich. Mit der individuell passenden Kombination aus Kettenförderer und Querförderer sind immer Stämme für den nächsten Arbeitsgang bereit und es wird kontinuierlich mehr Brennholz pro Stunde produziert.

#### Mobile Stammbeschickung

Wir bieten hierfür zwei Lösungen an: den Kettenlängsförderer mit Stammheber, sowie den mobilen Kettenlängsförderer mit Querförderer. Die zuletzt genannte Option kann bequem – zusätzlich zum Sägespalter – auf privaten Straßen transportiert werden.



Das mobile Beschickungssystem.



Stetige Versorgung mit dem Stammfördersystem, bestehend aus 1 Querförderer und 2 Längsförderer.



Stammfördersystem mit Kettenförderer



# SpaltFix S-376

Der leistungsstarke Sägespalter mit Joystick-Bedienung

- **Stammdurchmesser** 7 – 37 cm
- **Scheitlänge** 20/25/30/33/35/40/45/50 cm (werkzeuglos verstellbar)
- **Sägesystem WIDIA-Sägeblatt** ø 90 cm
- **Rahmenmesser** 4-fach serienmäßig, hydraulisch verstellbar (optional 6- oder 8-fach)
- **Scheitanzahl max. pro Arbeitsgang** 8
- **Spalkkraft** 12 t
- **Hydraulischer Stammvorschub** mit 2 m langem Einzugsband
- **Hydraulischer Sägevorschub** mit automatischer Anschlaglüftung und Niederhalterfunktion
- **Stempelvorlauf/-rücklauf max.** 47/42 cm/s mit AutoSpeed
- **SawControl** serienmäßig
- **Touch-Encoder:** Druck-, Temperatur-, Stundenzähler-, Holzvolumenanzeige, uvm.
- **Späneabsauganschluss** ø 15 cm
- **OPTIONAL** OnlyCut-Funktion, uvm.



SpaltFix S-376 ZE22D



400 V



## SpaltFix S-376

Der vollautomatische Schneidspalter in kompakter, leistungsstarker und robuster Bauweise. Das Knickförderband 4 m (Artikel Nr. KF4) ist serienmäßig in der Ausstattung enthalten.

**! Spezial**

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	max. Stempelgeschw. cm/s Vorlauf Stufe 1/2    Rücklauf	Spalkkraft t	Gewicht kg	Listenpreis € exkl. MwSt./ inkl. MwSt.
M4030KF4	Z ①	Schlepper-Zapfwelle: Kraftbedarf 27 kW, Zapfwellendrehzahl 480 U/min, 3-polige 12V Leistungssteckdose erforderlich	22 / 47            42	12	~ 1.700	33.900,-/ 40.680,-
M4032KF4	E22 ② 3x400V, 50Hz	E-Antrieb: 22 kW E-Motor 400V/50 Hz S6, CEE 32 A, Dreipunktaufhängung Kat.II	22 / 47            42	12	~ 1.840	37.100,-/ 44.520,-
M4034KF4	ZE22 ①② 3x400V, 50HZ	Schlepper-Zapfwelle: Kraftbedarf 27 kW, Zapfwellendrehzahl 480 U/min, 3-polige 12V Leistungssteckdose erforderlich E-Antrieb: 22 kW E-Motor 400V/50 Hz S6, CEE 32 A, Dreipunktaufhängung Kat.II	22 / 47            42	12	~ 1.870	38.100,-/ 45.720,-

! Frachtkosten € 670,-/804,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)



**Gleich dazubestellen:  
höhenverstellbarer  
Walzenförderer**

Für krumme Stämme kann die Einzughöhe vertikal hydraulisch verstellt werden.

**Artikel-Nr. W1**

① Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. II

② E-Motor: Motorschutzhalter und Phasenwender



## Förderbänder SpaltFix S-376

Wählen Sie die richtige Förderbandlänge. Das Knickförderband 4 m (KF4) ist serienmäßig in der Ausstattung enthalten.

**! Spezial**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Auswurfhöhe m	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F0</b> <b>(SO1074)</b>	Minderpreis für hydraulischen Förderbandantrieb (Ventilblock und Hydraulikverrohrung), ohne Förderband. Die unvollständige Maschine darf nicht ohne Förderband – als trennende Schutzeinrichtung zum Spaltbereich – nach EN ISO 13857-Tab. 1 in Betrieb genommen werden!	-	- 240	-2.800,-/ <b>-3.360,-</b>
<b>F15</b> <b>(SO1062)</b>	Minderpreis für einteiliges Auswurfförderband 1,5m, hydraulischer Antrieb	1,0	- 150	-1.150,-/ <b>-1.380,-</b>
<b>KF4</b> <b>(SO1063)</b>	Knickförderband Länge 4 m, hydraulischer Antrieb, serienmäßig	1,5–2,5	-	0,-/ <b>0,-</b>
<b>KF5</b> <b>(SO1064)</b>	Aufpreis für Knickförderband Länge 5 m, hydraulischer Antrieb	2,0 – 3,0	~ 80	1.060,-/ <b>1.272,-</b>
<b>S</b> <b>(SO1473)</b>	Hydraulisch betätigtes Schwenkförderband +/-12° (KF4 +/- 0,7 m, KF5 +/- 0,9 m) Für alle Holzscheitlängen geeignet, auch bei max. Schwenkung		~ 70	1.300,-/ <b>1.560,-</b>

## Sonderausstattung SpaltFix S-376

Bei Erstausrüstung inkl. Montage.

**! Spezial**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>M</b> <b>(SO1470)</b>	Automatische Spaltemserverstellung inkl. Holzvolumenabschätzung sowie sensorischer Längenmessung des Holzanschlagsystems (manipulationssicher)	~ 5	1.900,-/ <b>2.280,-</b>
<b>C</b> <b>(SO1471)</b>	Ölkühler für den Dauerbetrieb (ab 4 Stunden) oder bei Einsatz über 30°C Außentemperatur empfohlen. Vorteil: längere Lebensdauer der Hydraulikkomponenten durch geringeren Verschleiß	~ 5	900,-/ <b>1.080,-</b>
<b>W1</b> <b>(SO1472)</b>	Walzenförderer mit hydr. Höhenverstellung für noch kraftvolleren Stammeinzug, vor allem bei krummen Stämmen. Einklappbar für Transportstellung	~ 65	1.900,-/ <b>2.280,-</b>

## Spaltemesser SpaltFix S-376

Für maximalen Stammdurchmesser beim mittigen Spalten.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F0004915</b>	Rahmen-Spaltemesser 2-fach (0-12 cm), 4-fach (Ø 0-37 cm), serienmäßig	~ 69	980,-/ <b>1.176,-</b>
<b>F0004916</b>	Rahmen-Spaltemesser 2-fach (0-12 cm), 6-fach (10-37 cm)	~ 73	1.050,-/ <b>1.260,-</b>
<b>F0004917</b>	Rahmen-Spaltemesser 2-fach (0-12 cm), 8-fach (10-37 cm)	~ 75	1.120,-/ <b>1.344,-</b>
<b>F0004926</b>	Only-Cut-Einlageblech (wird anstelle des Rahmen-Spaltemesser eingesetzt)	~ 5	190,-/ <b>228,-</b>

## Zubehör SpaltFix S-376

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0004930	Distanzplatte 1,5 cm aus Kunststoff um Zwischenlängen (z. B. Zoll) einzustellen, für Standardlängen - 1,5 cm	~ 1	95,-/114,-
F0003458	Verlängerung für den Einzugs durch eine Rolle, 100 cm (nicht für Option W1 möglich)	~ 22	620,-/744,-
F0002942	Stammauflagebock mit Hebevorrichtung für max. 2 m Holzlänge und max. Stammdurchmesser 30 cm	~ 140	3.340,-/ 4.008,-
F0004931	Förderbandsieb mit Spreißelrutsche	~ 25	870,-/ 1.044,-
F0004932	Aufsteckbare Leuchteinheit – für den Straßentransport notwendig! SpaltFix verdeckt die rückwertige Traktorbeleuchtung	~ 3	250,-/ 300,-
F0004069	Reduzierung Späneabsauganschluss von Ø 15 cm auf Ø 10 cm, passend für SpaltFix S-375/376	~ 1	260,-/ 312,-
F0001898	Tankheizung 230 V, erforderlich beim Betrieb bei Umgebungstemperaturen unter 0° C. Vorteil: verbesserter Anlauf der Maschine sowie stark verringerter Verschleiß im Hydrauliksystem	~ 5	990,-/ 1.188,-
Z2000649	Gelenkwelle Walterscheid W-Line für Schlepperfahrwerk	~ 16	410,-/492,-
F0004925	Spaltmesser-Wechselvorrichtung	~ 50	950,-/ 1.140,-
F0004984	Nachrüstsatz Ölkühler	~ 10	1.200,-/ 1.440,-

! **Nützliches Zubehör:** Späneabsauggebläse für einen sauberen Arbeitsplatz (Details siehe Seite 79)

## Service- und Verschleißteile SpaltFix S-376

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0004859	WIDIA-Kreissägeblatt Ø 90 cm, 96 Zähne, Bohrung 40 mm, 6 mm stark	~ 40	810,-/972,-
F0002767	Einzugsgurt 2 m	~ 6	610,-/732,-
F0002780	Führungs-Kit für Spalter	~ 9	510,-/612,-
F0004927	Alueinlagen-Kit	~ 1	95,-/114,-
F0004928	Gewebelappen für Förderband-Übergang	~ 1	29,-/34,80



### Stammbeschickung

Die passende Stammbeschickung zum SpaltFix S-376 finden Sie  
ab Seite 114

### Praktische Einzugsverlängerung



Die Einzugsverlängerung mit Rolle ermöglicht es Stämme ohne Beschickungssystem zu verarbeiten.  
Artikel-Nr. F0003458

### Müheles Stämme heben



Mit der Hebevorrichtung werden die Stämme müheles auf den Stammauflagebock gehoben.  
Artikel-Nr. F0002942

### Einfacher Spaltmesser-Wechsel



Die Spaltmesser-Wechselvorrichtung ermöglicht das müheles Austauschen des Spaltmessers. In der Haltevorrichtung können Sie ein zweites Spaltmesser aufbewahren.  
Artikel-Nr. F0004925



Symbolfoto

**Mobile Variante auf Anfrage!**


## Leistungsberechnungen für SpaltFix S-376

Die angegebene Leistungsberechnung ist ein theoretischer Richtwert. Die erzielbare Leistung ist von Holzart, Beschickung, kontinuierlichem Betrieb etc. abhängig.

### Umrechnungstabelle

1 fm ~ 1,4 rm	fm...Festmeter
1 fm ~ 2,0–2,4 srm	rm...Raummeter
1 srm ~ 0,7 rm	srm...Schüttraummeter

Die genaue Umrechnung ist zusätzlich von Holzdurchmesser und Holzlänge abhängig.





## Stammbeschickung SpaltFix S-376


### Längsförderer

Wählen Sie abhängig von Stammlänge aus unterschiedlichen Ausführungen. Der Hydraulikantrieb erfolgt über den Sägespalter SpaltFix. Die maximale Stammlänge ist abhängig von der Wahl des Querförderers.

! **Spezial**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stammlänge m	A m	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0002227E	Hydraulischer Kettenförderer 2 m, min. Stammlänge 0,5 m	0,5 - 2,5	2	~ 250	4.600,-/ 5.520,-
F0002228E	Hydraulischer Kettenförderer 3 m, min. Stammlänge 0,5 m	0,5 - 4,0	3	~ 300	5.300,-/ 6.360,-
F0002229E	Hydraulischer Kettenförderer 4 m, min. Stammlänge 0,5 m	0,5 - 5,0	4	~ 440	6.200,-/ 7.440,-
F0002594	Hydraulischer Walzenförderer 3 m, min. Stammlänge 1,5 m.	1,5 - 4,0	3	~ 600	8.600,-/ 10.320,-
F0002334	Hydraulischer Walzenförderer 4 m, min. Stammlänge 1,5 m.	1,5 - 5,0	4	~ 794	10.200,-/ 12.240,-

! Frachtkosten € 670,-/804,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)



### Querförderer passend zu Walzenförderer

Wählen Sie ergänzend zum gewählten Walzenförderer den passenden Querförderer. Der Hydraulikantrieb erfolgt über den Sägespalter SpaltFix.

! **Spezial**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stammlänge m	B m	C m	Anzahl der Kettenstränge	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0002141	Querförderer 3 m - 3 Stränge zu je 2,2 m passend zu Stamm-Längsförderer 4 m, für Stammlängen von 1,5 - 4,0 m. Max. Belastung 2,6 fm bzw. 1,5 t/m.	1,5 - 4,0	2,2	1,4 / 1,4	3	~ 780	10.600,-/ 12.720,-
F0002166	Querförderer 3 m - 3 Stränge zu je 3,2 m passend zu Stamm-Längsförderer 4 m, für Stammlängen von 1,5 - 4,0 m. Max. Belastung 3,8 fm bzw. 1,5 t/m.	1,5 - 4,0	3,2	1,4 / 1,4	3	~ 1.130	14.300,-/ 17.160,-
F0002167	Querförderer 3 m - 3 Stränge zu je 4,2 m passend zu Stamm-Längsförderer 4 m, für Stammlängen von 1,5 - 4 m. Max. Belastung 5 fm bzw. 1,5 t/m.	1,5 - 4,0	4,2	1,4 / 1,4	3	~ 1.300	16.700,-/ 20.040,-

! Frachtkosten € 670,-/804,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)



# I'm from Austria!

Alle unsere Maschinen werden von über 200 Mitarbeiter:innen bei uns im Werk in der Südsteiermark entwickelt und produziert.



## Stammbeschickungs-Fördersystem

Wesentlich für einen effizienten Ablauf ist bei der Brennholzaufbereitung die richtige Stammversorgung. Wählen Sie abhängig von Stammlänge aus unterschiedlichen Ausführungen. Bitte beachten Sie die max. Beladungsmengen – diese ist unabhängig von der Anzahl der Kettenstränge.

! **Spezial**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	max. Stammlänge m	A m	B m	C m	Anzahl der Kettenstränge	Gewicht kg	exkl. MwSt./inkl. MwSt. €
<b>F0002257E</b>	Kettenförderer 2 m + Querförderer 2,2 m, für Stammlängen von 1,7 - 2,5 m. Max. Belastung 2,6 fm bzw. 1,5 t/m.	1,7 - 2,5	2	2,2	1,55	2	~ 525	9.400,-/ <b>11.280,-</b>
<b>F0002259E</b>	Kettenförderer 2 m + Querförderer 2,2 m, für Stammlängen von 1,0 - 2,5 m. Max. Belastung 2,6 fm bzw. 1,5 t/m.	1,0 - 2,5	2	2,2	0,78/0,78	3	~ 740	11.200,-/ <b>13.440,-</b>
<b>F0002260E</b>	Kettenförderer 2 m + Querförderer 3,2 m, für Stammlängen von 1,0 - 2,5 m. Max. Belastung 3,8 fm bzw. 1,5 t/m.	1,0 - 2,5	2	3,2	0,78/0,78	3	~ 735	13.700,-/ <b>16.440,-</b>
<b>F0002258E</b>	Kettenförderer 2 m + Querförderer 3,2 m, für Stammlängen von 1,7 - 2,5 m. Max. Belastung 3,8 fm bzw. 1,5 t/m.	1,7 - 2,5	2	3,2	1,55	2	~ 600	11.200,-/ <b>13.440,-</b>
<b>F0002235E</b>	Kettenförderer 2 m + Querförderer 4,2 m, für Stammlängen von 1,7 - 2,5 m. Max. Belastung 5 fm bzw. 1,5 t/m.	1,7 - 2,5	2	4,2	1,55	2	~ 695	13.000,-/ <b>15.600,-</b>
<b>F0002261E</b>	Kettenförderer 2 m + Querförderer 4,2 m, für Stammlängen von 1,0 - 2,5 m. Max. Belastung 5 fm bzw. 1,5 t/m.	1,0 - 2,5	2	4,2	0,78/0,78	3	~ 885	16.500,-/ <b>19.800,-</b>
<b>F0002225E</b>	Kettenförderer 3 m + Querförderer 2,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 3,5 m. Max. Belastung 2,6 fm bzw. 1,5 t/m.	1,5 - 3,5	3	2,2	1,2/1,2	3	~ 790	12.500,-/ <b>15.000,-</b>
<b>F0002236E</b>	Kettenförderer 3 m + Querförderer 3,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 3,5 m. Max. Belastung 3,8 fm bzw. 1,5 t/m.	1,5 - 3,5	3	3,2	1,2/1,2	3	~ 910	14.800,-/ <b>17.760,-</b>
<b>F0002262E</b>	Kettenförderer 3 m + Querförderer 4,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 3,5 m. Max. Belastung 5 fm bzw. 1,5 t/m.	1,5 - 3,5	3	4,2	1,2/1,2	3	~ 1.080	17.300,-/ <b>20.760,-</b>
<b>F0002238E</b>	Kettenförderer 4 m + Querförderer 2,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 5,0 m. Max. Belastung 2,6 fm bzw. 1,5 t/m.	1,5 - 5,0	4	2,2	1,2/1,2/1,2	4	~ 1.020	15.500,-/ <b>18.600,-</b>
<b>F0002263E</b>	Kettenförderer 4 m + Querförderer 3,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 5,0 m. Max. Belastung 3,8 fm bzw. 1,5 t/m.	1,5 - 5,0	4	3,2	1,2/1,2/1,2	4	~ 1.150	17.000,-/ <b>20.400,-</b>
<b>F0002264E</b>	Kettenförderer 4 m + Querförderer 4,2 m, für Stammlängen von 1,5 - 5,0 m. Max. Belastung 5 fm bzw. 1,5 t/m.	1,5 - 5,0	4	4,2	1,2/1,2/1,2	4	~ 1.350	19.400,-/ <b>23.280,-</b>
<b>B (SO1144)</b>	Bedienerseitiger Anbau des Querförderers						~ 1	0,-/ <b>0,-</b>

! Frachtkosten € 590,-/708,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

## Transportables Fördersystem

Wählen Sie abhängig von der Stammlänge aus unterschiedlichen Ausführungen. Der Hydraulikantrieb erfolgt über den Sägespalter SpaltFix. Für max. Stammdurchmesser 40 cm.


! **Spezial**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stammlänge m	A m	Gewicht kg	exkl. MwSt./inkl. MwSt. €
<b>F0002227EDH</b>	Mobiler Kettenlängsförderer 2 m mit Stammhebevorrichtung und Dreipunktaufhängung, für Stammlängen von 2 - 2,5 m.	2-2,5	2	~ 396	8.200,-/ <b>9.840,-</b>
<b>F0004208</b>	Mobiler Kettenlängsförderer 2 m mit Querförderer 2,2 m und Fahrwerk mit Kugelkupplung am SpaltFix, für Stammlängen von 2 - 2,5 m. Transport auf öffentlichen Straßen nicht zulässig, nur für Nutzung am privaten Gelände (z.B. Holzplatz), passend für SpaltFix S-375	2-2,5	2	~ 1010	12.700,-/ <b>15.240,-</b>
<b>F0004964</b>	Mobiler Kettenlängsförderer 2 m mit Querförderer 2,2 m und Fahrwerk mit Kugelkupplung am SpaltFix, für Stammlängen von 2 - 2,5 m. Transport auf öffentlichen Straßen nicht zulässig, nur für Nutzung am privaten Gelände (z.B. Holzplatz), passend für SpaltFix S-376	2-2,5	2	~ 1025	12.900,-/ <b>15.480,-</b>


! Frachtkosten € 590,-/708,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)



## Stammbeschickungs-Fördersystem




Stammfördersystem




Stammfördersystem mit bedienerseitigem Anbau des Querförderers (Option B)

## Transportables Fördersystem



Kettenlängsförderer mit Stammheber  
(Artikel-Nr. F000222EDH)



Kettenlängsförderer mit Querförderer und Fahrwerk  
(Artikel-Nr. F0004208)



# Scheithandling mit wahrer Effizienz

Mit den POSCH Lösungen erweitern Sie Ihre Produktion und erhöhen die Qualität Ihres Brennholzes.

Fördern, reinigen, verpacken und verladen war nie leichter. Nahtlos greifen dabei die einzelnen Schritte ineinander über. Durch die hohe Stundenleistung und die große Aufnahmeleistung stehen auch große Anlagen nicht mehr still und Sie gewinnen Stunde um Stunde mit höherer Scheitqualität an Profitabilität.



**Förderbänder**  
Die Weitergabelösung  
siehe Seite 122



**Bündelvorrichtung**  
Die Holzlagerklassiker  
siehe Seite 124




**PackFix Hydro**  
Die Verpackungsmaschine  
siehe Seite 128



**LogCleaner**  
Das Reinigungssieb  
siehe Seite 132



**LogFix-Serie**  
Der Reinigungsprofi  
siehe Seite 133



**LogPack**  
Der Verpackungstisch  
siehe Seite 134

Alle Details zur LogFix-Serie finden Sie online unter:  
[www.posch.com/logfix](http://www.posch.com/logfix)






POSCH Lösungen für  
besseres Scheithandling  
[www.posch.com/  
scheithandling](http://www.posch.com/scheithandling)

Brennholz verladen und verpacken

## Mehr Effizienz rund ums Holz

Mit den durchdachten Scheithandling-Lösungen von POSCH haben Sie Kurz- und Meterholz besser im Griff. Damit wird fördern, reinigen, verladen und verpacken deutlich leichter.



### Brennholz richtig trocknen

Gute Belüftung ist ganz entscheidend für gewinnbringendes und effizientes Brennholz. Ausreichende Zwischenräume verhindern, dass sich holzabbauende Pilze breit machen können.

Hohe Produktqualität und große Stundenleistung sind das erklärte Ziel bei der Entwicklung von POSCH-Geräten für besseres Scheithandling. Bei vielen unserer halb- und vollautomatischen Sägen und Schneidspalter sind transportable Knickförderbänder oder ähnlich sinnvolle Lösung bereits in die Maschine integriert. Bei allen anderen sind die entsprechenden Grundlagen für die passenden Erweiterungen geschaffen. Weitere Förderbänder, Zwischenspeicher oder Verpackungs-Systeme lassen sich so nahtlos miteinander verbinden.

**Sauberes Scheitholz in hoher Qualität erzielt einen besseren Preis am Markt und macht die Brennholzaufbereitung rentabler.**

Alle Geräte können Sie flexibel je nach den individuellen Bedürfnissen zusammenstellen, die Helfer verrichten in jedem Fall verlässlich ihre Arbeit, auf Wunsch durch die hohe Flexibilität und Transportabilität auch außerhalb des Hofes. Gemeinsam mit den automatischen Sägen und natürlich besonders mit den Schneidspaltern der SpaltFix Serien entsteht damit die größtmögliche Effizienz. Weniger Handarbeit und weniger Bediener erhöhen den Gewinn bei der Holzaufbereitung deutlich.

Bringen Sie mehr weiter

# Brennholz besser bewegen

Mit den leistungsstarken Förderbändern von POSCH in unterschiedlichen Längen bringen Sie Scheite schneller ans Ziel.

## Förderbänder 4/5 m

Ideal zum Verladen von fertigem Brennholz von Wippsägen und Kurzholzspaltern. Durch die Luftgummiräder und die serienmäßige Schlepperdeichsel sind diese Förderbänder überall einsatzbereit. Die Neigung des Förderbands kann einfach und schnell mit einer Handwinde auf die jeweiligen Bedürfnisse eingestellt werden.

## Förderbänder mit mehr Leistung bis 8 m Länge

Die Spezialisten für mehr Geschwindigkeit und eine höhere Stundenleistung leiten die Scheite weiter zum LogFix-Reiniger, zum PackFix-System. Durch die breite Ausführung und das Förderband bis zu einer Länge von 8 m überbrücken diese Förderbänder alle Distanzen. Ideal natürlich zum Verladen von fertigen Scheiten aus den SpaltFix-Brennholzstraßen. Jedes Förderband passt sich dabei genau seinem Einsatzzweck an, alle sind schwenkbar und höhenverstellbar. Die Bandneigung lässt sich mechanisch in Stufen oder auf Wunsch auch stufenlos hydraulisch einstellen. Mithilfe der großen Luftgummiräder lässt sich jedes Förderband leicht bewegen und kann sich dadurch besser allen Situationen anpassen.



Das Förderband 4/5 m bringt es auf eine Auswurfhöhe von bis zu 3,3 m bei einer Förderband-Geschwindigkeit von 50 cm/s. Das Förderband 6/8 m erreicht eine Auswurfhöhe von bis zu 5 m bei einer Förderband-Geschwindigkeit von 70 cm/s (Symbolbilder).





# Förderbänder Übersicht

Wählen Sie das passende Förderband.

	4/5 m FBX <sup>①</sup>	4/5 m FSX	6/8 m FSX
Länge m	4 / 5	4 / 5	6 / 8
Auswurfhöhen je Länge von / bis	1,0 – 2,7 m / 1,1 – 3,3 m	1,46 – 3,0 m / 1,73 – 3,7 m	2,45 – 3,70 m / 3,20 – 4,80 m
Gurtbreite cm	30	55	55
Gurtbauweise	Einzelemente	Einzelemente	Einzelemente
Luftgummiräder ø cm	40	40	40
kombinierbar mit	Wippsägen, Kurzholzspalter und andere POSCH-Geräte (außer Schneidspalter)	Schneidspalter	Schneidspalter
Förderband-Geschwindigkeit cm/s	50	70	70
Deichsel	✓		○

① Förderbandneigung zwischen 10° und 40° mit Handseilwinde verstellbar


○ optional verfügbar

✓ serienmäßig


## Förderbänder 4/5 m FBX

Fördergurtbreite 30 cm. Zum Verladen von fertigem Brennholz von Wippsägen, Kurzholzspaltern und anderen POSCH-Geräten. Nicht für SpaltFix-Modelle, Schneidspalter und Hackschnitzel geeignet.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Auswurfhöhe max. m	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M8150	4 m/E0,75-400	0,75 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A	2,7	~ 232	4.400,- / 5.280,-
M8152	4 m/E0,75-230	0,75 kW-E-Motor 230 V, S6	2,7	~ 224	4.400,- / 5.280,-
M8100	4 m/PS	Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe Baugröße 3, Literleistung 16 l/min. – max. 130 bar	2,7	~ 262	4.300,- / 5.160,-
M8155	5 m/E0,75-400	0,75 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A	3,3	~ 252	5.000,- / 6.000,-
M8157	5 m/E0,75-230	0,75 kW-E-Motor 230 V, S6	3,3	~ 254	5.000,- / 6.000,-
M8105	5 m/PS	Schlepperhydraulik, Hydraulikmuffe Baugröße 3, Literleistung 16 l/min. – max. 130 bar	3,3	~ 250	4.800,- / 5.760,-



Förderband 4/5 m FBX  
Seitenansicht



Förderband 4/5 m  
SpaltFix S-Serie FSX  
Seitenansicht



## Förderbänder 4/5 m und 6/8 m FSX zu SpaltFix

Fördergurtbreite 55 cm und Förderbandgeschwindigkeit 70 cm/s zum schnellen Verladen von fertigem Brennholz mit den leistungsfähigen SpaltFix Modellen.


**! Spezial**

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Auswurfhöhe max. m	Gewicht kg	FB-Neigung und Schwenkung mechanisch	FB-Neigung und Schwenkung hydraulisch	exkl. MwSt./inkl. MwSt. €
M8192	4 m/E4-400 man. 3x 400V, 50Hz	4 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A, Förderband-Neigung und -Schwenkung mechanisch	1,4 – 2,9	~ 590	✓		11.900,-/ 14.280,-
M8197	5 m/E4-400 man. 3x 400V, 50Hz	4 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A, Förderband-Neigung und -Schwenkung mechanisch	1,6 – 3,5	~ 640	✓		12.500,-/ 15.000,-
M8134S	6 m/E4-400 man. 3x 400V, 50Hz	4 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A, Förderband-Neigung und -Schwenkung mechanisch	2,5 – 3,9	~ 810	✓		16.700,-/ 20.040,-
M8166S	6 m/E5,5-400 hydr. 3x 400V, 50Hz	5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A, Förderband-Neigung und -Schwenkung hydraulisch	2,5 – 3,9	~ 980		✓	21.500,-/ 25.800,-
M8143S	8 m/E4-400 man. 3x 400V, 50Hz	4 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A, Förderband-Neigung und -Schwenkung mechanisch	3,0 – 5,0	~ 1.015	✓		19.600,-/ 23.520,-
M8176S	8 m/E5,5-400 hydr. 3x 400V, 50Hz	5,5 kW-E-Motor 400 V, S6, CEE 16A, Förderband-Neigung und -Schwenkung hydraulisch	3,0 – 5,0	~ 1.152		✓	24.300,-/ 29.160,-


! Frachtkosten € 695,-/834,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

## Zubehör Förderband 6/8m FSX zu SpaltFix

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./inkl. MwSt. €
F0002427	Stützräder links und rechts für manuellen Transport auf befestigten Untergrund	620,-/744,-
F0003578	anschraubbare Deichsel für Transport am Holzplatz, keine Straßenzulassung	650,-/780,-



Förderband 6/8 m FSX  
Seitenansicht



Förderband 6/8 m FSX  
Grundriss

Die klassische Holzlagerung

# Die ideale Ergänzung zu allen Holzspaltern

Die praktische Bündelvorrichtung macht Meterholz sofort lagerfähig, transportfertig und ermöglicht einfaches Handling.

## Bündelvorrichtung für Meterholz

Nach dem Aufladen helfen die vier serienmäßigen Bandführungen das Holz auf ein oder zwei Bündel zu bündeln. Mithilfe des Spanngeräts wird das Holzbündel sicher verschlossen. Die Schlepperhydraulik senkt die Vorrichtung ab, nach dem Öffnen des Verschlusshebels rollen die Bündel mühelos heraus. Bei einer Scheitlänge von 1 m hat jedes einzelne Bündel einen Inhalt von etwa einem Raummeter.

## Bündelvorrichtung Pressgarn

Besonders komfortabel und günstig wird das Scheithandling mit dieser Lösung. Sie senkt den Preis für die Bündelung des Meterholzpakets auf unter einen Euro. Pressgarn-Schnur ist einfach zu handhaben und umweltfreundlich, eine Handseilwinde ermöglicht komfortables Spannen und Verdichten, weiteres Werkzeug wird damit überflüssig. Eine dämpfende Anschlagwand für leiseres Arbeiten ist serienmäßig mit dabei.



Bündelvorrichtung mit Pressgarnschnur ist einfach zu handhaben und unproblematisch in der Entsorgung.





## Bündelvorrichtung – Pressgarn

Werkzeuglos mit Pressgarn vorspannen und bündeln.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M7205	Bündelvorrichtung mit Dreipunktaufhängung Kat. I + II, geeignet für Pressgarn-Schnur, inkl. 2.000 m Pressgarn-Schnur. Anschlagplatte aus Holz zum gleichmäßigen und exakten Füllen der Holzscheite in der Bündelvorrichtung.	~ 220	3.200,-/ 3.840,-

## Zubehör Bündelvorrichtung – Pressgarn

Fybron für Meterholz mit Pressgarn

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0003171	2 Rollen Pressgarn-Schnur, ca. 1.040 bis 1.050 m/Rolle (ca. 90 Bündel)	145,-/174,-

## Die Arbeitsschritte im Detail



Mithilfe der Seilwinde wird das Holzbündel vorgespannt.



Das Pressgarn wird über das Holzbündel gewickelt.



Als letzter Arbeitsschritt wird das Garn verknotet und mit der integrierten Schneidvorrichtung abgetrennt.



Das fertig verschnürte Bündel kann komfortabel aus der Bündelvorrichtung gerollt werden.





POSCH Lösungen für  
besseres Scheithandling  
[www.posch.com/  
scheithandling](http://www.posch.com/scheithandling)

Stationär oder mobil: Der PackFix

## Trocknen, lagern und liefern von Brennholz in der perfekten Verpackung



### Schneller den Bedarf decken

Auch gut gelagertes Scheitholz verliert durch die natürlichen Abbauprozesse bis zu 3% seines Brennwertes pro Jahr und sollte dementsprechend bald verbraucht werden.

Das PackFix-System ist die schnelle und effiziente Lösung für die Scheitverpackung und sorgt für eine schnelle Trocknung der produzierten Scheite.

Für Scheitholz bis 50 cm Länge bietet der PackFix die ideale Verpackungsweise. Die Trommel wird über ein Förderband mit Holzscheiten befüllt und speichert einen Raummeter Holz. Danach hebt der hydraulische Schwenkarm die Trommel, während die Holzscheite mit dem Rotationsarm umwickelt werden. Sind alle Scheite im Netz verpackt, wird es am oberen Ende einfach abgeschnitten und verknotet. So entstehen stabile Packs,

die sich für die platzsparende Lagerung auch übereinander stapeln lassen. Erhältlich ist der PackFix in einer stationären und mobilen Ausführung. Bei dem stationären PackFix kann über den nivellierbaren Unterrahmen das Gerät an den Untergrund angepasst werden. Der hydraulische Schwenktisch verdoppelt die Arbeitsgeschwindigkeit, befüllen und verpacken werden gleichzeitig möglich.

## Höchste Geschwindigkeit beim Verpacken der Scheite

### Bedienfreundlich und sicher

Mit dem PackFix werden die Holzscheite in der Trommel gesammelt und für die optimale Trocknung in ein luftdurchlässiges Netz gewickelt. Im ersten Schritt wird dabei das Netz an der Palette fixiert und die Befülltrommel mit einem Durchmesser von 120 cm und einer Höhe von 145 cm ist bereit für die Befüllung. Das Heben, Senken und Rotieren des Schwenkarms erfolgt hydraulisch und wird über die Bedieneinheit einfach gesteuert.



Die PackFix-Trommel wird über ein Förderband mit einem Raummeter Scheitholz befüllt.



Der Rotationsarm umwickelt die Befülltrommel und die Scheite sicher mit dem Rundballnetz.



Die Trommel selbst dreht sich nicht mit und wird hydraulisch nach oben gezogen.



Ist die Befüll-Trommel vollständig nach oben gezogen, wird das Netz abgetrennt und das Holzpack abtransportiert.



Der Schwenktisch spart durch die gleichzeitige Befüllung und Verpackung viel Zeit.



# PackFix Hydro

Trocknen, lagern und liefern von Brennholz in der perfekten Verpackung

- Für Scheitholz bis 50 cm Länge
- In 2 Ausführungen erhältlich: Stationär / Mobil
- Befüll-Trommelvolumen:  $1,63 \text{ m}^3 = 1,6 \text{ srm} = 1,0 \text{ rm}$  Holz
- Befüll-Trommel: 120 cm, Höhe 145 cm mit Schnellwechselsystem



PackFix Hydro Stationär

PackFix Hydro Mobil



## PackFix Hydro Stationär

Wählen Sie den richtigen PackFix nach Antriebsart.  
Nivellierbarer Unterrahmen serienmäßig. Ebener Untergrund erforderlich.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./inkl. MwSt. €
M7355S	E3-400 <sup>①</sup> 3x 400V, 50Hz	3 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 16A, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung	~ 634	9.200,- / <b>11.040,-</b>
M7357S	E3-230 <sup>①</sup> 230V, 50Hz	3 kW-E-Motor 230V, S6, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung	~ 628	9.200,- / <b>11.040,-</b>
M7350S	PS <sup>②</sup>	Schlepper-Hydraulik, max. Pumpenleistung 10 l/min., max. 150 bar, Hydraulikstecker Baugröße 3, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung	~ 590	8.800,- / <b>10.560,-</b>
M7351	PZ <sup>②</sup>	Aufsteckbare Zapfwellenpumpe max. 430 U/min., Standmodell ohne Dreipunktaufhängung	~ 625	9.400,- / <b>11.280,-</b>
M7360S	B3,1	3,1 kW-Benzinmotor, Verbrauch: 0,5-0,7 l/h, Tankinhalt: 1 l, Standmodell ohne Dreipunktaufhängung	~ 640	9.800,- / <b>11.760,-</b>

! Spezial

! Frachtkosten € 705,-/846,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

## Sonderausstattung PackFix Hydro Stationär

Gültig bei Erstausrüstung, inkl. Montage.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./inkl. MwSt. €
TH (SO1069)	Schwenktisch inkl. zweite Befüll-Trommel mit hydraulischer Antrieb vom Bedienplatz, inkl. Montage (statt serienmäßigen Unterrahmen nur für stationären Betrieb)	~ 540	6.900,- / <b>8.280,-</b>
X (SO1070)	Aufpreis für 30 cm höhere Trommel mit 2 srm Inhalt (Maschinenhöhe + 60 cm) für PackFix Hydro	~ 60	870,- / <b>1.044,-</b>
GH (SO1068)	Bodenrahmen für Beschickung mit Gabelhubwagen statt serienmäßigen Unterrahmen. Ebener Untergrund erforderlich, für PackFix Hydro Stationär	~ 30	0,- / <b>0,-</b>

! Spezial

① E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender    ② Schlepperantrieb, Dreipunktaufhängung Kat. I + II



## PackFix Hydro Mobil

Nur über Dreipunkt betreibbar, Gerät und Holzpakete zusammen transportierbar, Schlepper zum Betrieb erforderlich. Palettengabel serienmäßig.

! Spezial

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M7340M <sup>2</sup>	PS	Schlepper-Hydraulik, max. Pumpenleistung 10 l/min., max. 150 bar, Hydraulikstecker Baugröße 3, mit Dreipunktaufhängung und Palettengabel	~ 680	9.000,-/ <b>10.800,-</b>
M7341M <sup>2</sup>	PZ	Aufsteckbare Zapfwellenpumpe max. 430 U/min., mit Dreipunktaufhängung und Palettengabel	~ 538	9.300,-/ <b>11.160,-</b>


! Frachtkosten € 705,-/846,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

## Sonderausstattung PackFix Hydro Mobil


Gültig bei Erstausrüstung, inkl. Montage.

! Spezial


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
GH (SO1159)	Bodenrahmen für Beschickung mit Gabelhubwagen statt serienmäßigen Unterrahmen. Ebener Untergrund erforderlich	-40	320,-/ <b>384,-</b>
UR (SO1071)	Nivellierbarer Unterrahmen anstelle serienmäßiger Palettengabel. Ebener Untergrund erforderlich	~ 0	320,-/ <b>384,-</b>



PackFix Hydro Stationär




PackFix Hydro mit Option „GH“



PackFix Hydro Mobil

## Zubehör PackFix Hydro

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0002880	Bodenrahmen für Beschickung mit Gabelhubwagen (= serienmäßig Artikel Nr. „GH“)	1.250,-/ <b>1.500,-</b>
F0002579	Zusätzliche Befüll-Trommel für PackFix mit Schnellwechselsystem 1,6 srm	1.300,-/ <b>1.560,-</b>
F0002659	Zusätzliche Befüll-Trommel für PackFix mit Schnellwechselsystem 2 srm, um 30 cm höher als Standard-Trommel (nur mit Option X verwendbar)	1.410,-/ <b>1.692,-</b>
Z9900500	Rundballennetz 0,6 m x 1.800 m (für 55 – 60 Einheiten) 1 Rundballennetz wird serienmäßig mit der Maschine geliefert	130,-/ <b>156,-</b>
Z9900501	Rundballennetz 0,6 m x 1.800 m, 1 Palette = 64 Rollen	8.100,-/ <b>9.720,-</b>



### Palettenvarianten

#### → Optimallösung:

Palette wird mitumwickelt. Einwegpalette 100 x 80 cm  
+ 4 Bretter mit 123 cm Länge (siehe Skizze links)

#### → Weitere Lösungen ohne Palettenumwicklung:

- Europalette 120 x 80 cm + 4 Bretter mit 123 cm Länge
- Einwegpalette 123 x 123 cm (keine zusätzlichen Bretter erforderlich)

Zwischenspeichern und reinigen

# Individuelle Lösungen für dosiertes und sauberes Scheithandling

Verschiedene Erweiterungsmöglichkeiten und Module sorgen dafür, dass die Scheite in der Brennholzaufbereitung optimal für einen reibungslosen Ablauf vorbereitet und gereinigt weitergegeben werden.

## LogCleaner – das Einstiegsmodell

Sie möchten Ihr Brennholz einfach und antriebsunabhängig reinigen? Der kompakte LogCleaner ist das Einstiegsmodell unter den Reinigungssieben und kann in Kombination mit Kreissägen, Sägespaltern bzw. SpaltFix-Modellen sowie Scheitholz-Förderbändern verwendet werden.

Der Grundrahmen ist höhenverstellbar und auch die Übergabe sowie Befüllhöhe sind variabel einstellbar. Das zu reinigende Holz läuft über vibrationsgedämpfte Siebstäbe und lösen so Späne, Rinden- und Holzsplitter von jedem Scheit.



## LogFix trennt Scheitholz von Holzsplittern

Im Handumdrehen bekommen Sie mit dem zwischenschalteten LogFix sauberes und damit hochwertigeres Brennholz. Rotierende Walzen lösen die unerwünschten Teile wie Späne, Rinden- und Holzsplitter von jedem Scheit. Den LogFix gibt es in drei Größen 15, 30 oder 60 – passend für jede Holzmenge.



LogFix 30 (vormals LogFix L): Holzreste werden an einen passenden Container oder ein optionales Förderband übergeben. Abbildung mit Funkfernsteuerung (RC), hydr. Schwenkförderband (SF3 & H), Befülltrichter (T) und Fahrwerk (F0004723).

Über dem Trichter unter dem Sieb werden die Holzreste an einen passenden Container oder ein optionales Förderband übergeben. Über die Funkfernbedienung lässt sich der LogFix bequem ein- und ausschalten.



LogFix 60 (vormals LogFix XL): Das leistungsstarke Scheitholz-Sieb für große Holz mengen.



Setzen Sie Schnitt für Schnitt auf das beste Prinzip

# Für sauberes Brennholz

- Zum Aufwerten von Ofenholz
- Perfekte Verwertung – bis zum Restholz
- Reinigungsleistung bis zu 60 srm / Stunde
- In verschiedenen Größen und mit verschiedenen Antrieben erhältlich



LogCleaner

## LogCleaner

Das kompakte und antriebsunabhängig Scheitholz-sieb.

### LogCleaner

<b>Kombination mit</b>	Sägespaltern, SpaltFix-Modellen und Scheitholz-Förderbändern
<b>Reinigungsleistung srm/h</b>	25
<b>Siebweite</b>	3 cm
<b>Siebfläche</b>	96 x 66 cm, Neigung 5° einstellbar
<b>Reinigungsprinzip</b>	10 vibrationsgedämpfte Siebstäbe, Ø 2 cm lösen Späne, Rinden- und Holzsplitter
<b>Befüllhöhe</b>	1,8 – 2,4 m
<b>Übergabehöhe</b>	variabel 2,3–3,0 m
<b>Befüllhöhe</b>	1,8 – 2,4 m
<b>Grundrahmen</b>	höhenverstellbar



**Perfekt verwertet – bis zum Restholz.** Die gereinigten Scheite werden z. B. an ein weiteres Förderband übergeben oder direkt in einen Anhänger verladen. Die unerwünschten Teile wie Späne, Rinden- und Holzsplitter fallen direkt in den BigBag – perfekt für die Verwertung als z. B. Anzündholz.

## LogCleaner

! **Spezial**

Artikel-Nr.	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>F0004558</b>	LogCleaner mit Siebweite 3 cm, Übergabe an 4- oder 5-m-Förderbänder	~ 200	2.560,- / 3.072,-

! Frachtkosten € 330,-/396,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

## Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
<b>Z6200110</b>	BigBag 90 x 90 x 90 cm	~ 1	31,- / 37,-



Sie interessieren sich  
für einen LogFix?  
Kontaktieren Sie Ihren  
POSCH-Berater:  
[www.posch.com/erleben](http://www.posch.com/erleben)

Die LogFix-Familie für eine perfekte Reinigung der Holzscheite

## Mehr Möglichkeiten in drei Größen



**LogFix 15 (S & L):**  
Kombinierbar mit SmartCut,  
AutoCut, Sägespaltern,  
SpaltFix-Modellen sowie  
Scheitholz-Förderbändern.  
Für bis zu 15 srm / Stunde.



**LogFix 30:** Kombinierbar mit Sägespaltern bzw. SpaltFix-Modellen.  
Mit dem optionalen Trichter ist auch eine Beschickung mit der Schaufel möglich.  
Für bis zu 30 srm / Stunde.



**LogFix 60 (XL):**  
Kombinierbar mit Sägespaltern  
bzw. SpaltFix-Modellen.  
Mit dem optionalen Trichter  
ist auch eine Beschickung mit  
der Schaufel möglich.  
Für bis zu 60 srm / Stunde.



POSCH Lösungen für  
besseres Scheithandling  
[www.posch.com/  
scheithandling](http://www.posch.com/scheithandling)

Rotierend, platzsparend und erweiterbar: Der LogPack

## Scheitholz sicher und schnell verpacken

Eine runde Sache, der neue LogPack! Mit Hilfe des neuen, rotierenden Tisches verpacken Sie Brennholz in wenigen Augenblicken – für bis zu drei Verpackungsstationen.

Sie suchen eine einfache Lösung zum Verpacken Ihres Brennholzes? Der neue LogPack von POSCH ist dabei behilflich! Bis zu 3 Bediener:innen können am rotierenden Tisch arbeiten und packen Scheite in wenigen Sekunden in Kartons oder Netzsäcke. Der Fokus liegt klar auf die Bedienerfreundlichkeit: im Vergleich zu anderen Lösungen werden Klemmverletzungen vermieden und die Arbeitshöhen können an den Bediener angepasst werden.

Sie können den LogPack mit einem Förderband (z. B. Sägespalter bzw. SpaltFix-Anlagen oder Sägen mit Förderband) aber auch mit Reinigungssieben (z. B. LogFix 30) kombinieren. Die Scheite fallen vom Förderband direkt auf die gepufferte, runde Oberfläche des Verpackungstisches. Diese wirkt lärmindernd und dämpft den Aufprall der Scheite.



## Sicheres Verpacken, individuell erweiterbar

Bis zu 3 Bediener:innen können am LogPack produzierte Scheite direkt verpacken. Die Hände sind außerhalb des Gefahrenbereichs, Klemmverletzungen werden so vermieden.



### Rotierender Tisch mit Stop & Go!

Der Tisch dreht sich 4x pro Minute. Durch die Rutschkupplung kann der Tisch jederzeit mit einer leichten Druckausübung per Hand oder Körper gestoppt werden.



### Platzsparend & bewegbar

Mit seinen schlanken Abmessungen benötigt der LogPack sowohl während der Arbeit als auch bei der Lagerung kaum Platz. Die Module können dafür praktikabel eingeklappt werden. Über die serienmäßigen Transporträder kann der LogPack bewegt werden.



### Ergonomische & flexible Module

Mit dem Zubehör verpacken Sie Ihr Scheitholz schnell und einfach in Netzsäcke oder Kartons. Die Module sind hinsichtlich Arbeitshöhe sowie -position individuell einstellbar, sodass rückschonend und kraftsparend gearbeitet werden kann.



# LogPack NEU



Mit dem LogPack verpacken bis zu 3 Bediener:innen Brenn- und Anzündholz.

- **Für Scheitholz** bis 50 cm Länge
- **Umdrehungen** 4 / min.
- **Verpackungstisch** Höhe einstellbar (+ 25 cm / - 10 cm), Ø 150 cm
- **Rutschkupplung** stoppt die Drehung bei Bedarf
- **Transport Lastenräder** Ø 20 cm (lenk- und feststellbar)
- **Für bis zu 3 Bediener:innen** bzw. bis zu 3 Verpackungsstationen
- **Zubehör** für Karton- oder Netzverpackungen



LogPack

## LogPack

Der Verpackungstisch für Scheitholz.

**! Spezial**

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Leistung srm/h/ Bediener	Tischumdrehungen / min.	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M8010	E0,18 <sup>1</sup>	0,18-kW-E-Motor 400V, S1, CEE 16A	max. 1,5 – 10 (ca. 60 – 70 Säcke)	4	~ 270	5.850,- / <b>7.020,-</b>

! Frachtkosten € 560,-/672,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

## Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0004822	Verpackungsmodul 1 Stück (pro LogPack sind bis zu 3 Module möglich) für Netzsack, für Holzlängen bis 25 cm	~ 45	950,- / <b>1.140,-</b>
F0004885	Verpackungsmodul 1 Stück (pro LogPack sind bis zu 3 Module möglich) für Netzsack, für Holzlängen bis 33 cm	~ 46	950,- / <b>1.140,-</b>
F0004823	Verpackungsmodul 1 Stück (pro LogPack sind bis zu 3 Module möglich) für Karton, für Holzlängen von 15 bis 50 cm	~ 21	530,- / <b>636,-</b>
Z9900554	Netzsäcke mit Zugband für bis zu 25 kg (50 × 80 cm), VPE: 100 Stk. (nur für lose Verpackung)	~ 3	60,- / <b>72,-</b>

### Verpackungsmodul für Netzsäcke



Artikel Nr. F0004822

### Verpackungsmodul für Kartons



Artikel Nr. F0004823

### Gut zu wissen

Die Verpackungsmodule können in Kürze montiert, um 90° geschwenkt und die Arbeitshöhe sowie Ablageposition an den Bedienenden angepasst werden.

<sup>1</sup> E-Antrieb: mit Motorschutzschalter und Phasenwender



**Perfekt in  
Kombination**  
mit einem  
Förderband oder  
LogFix 30  
(Reinigungssieb)







# Entrinden mit wahrer Geschwindigkeit

Mit einem POSCH-Profi-Schäler wird aus jedem Stamm in Höchstgeschwindigkeit ein sauberer Pfahl – sowohl für kleinere Aufgaben als auch für ganze Umzäunungen. Schälen und spitzen geht dabei in einem Arbeitsgang ganz leicht von der Hand. Die robuste Verarbeitung und die hohe Schälscheibenqualität stellen sicher, dass Sie für unzählige Stämme gerüstet sind.



**SchälProfi**  
Die Profilösung  
siehe Seite 140

Pfahlentrindung im Handumdrehen

# Der Profi-Schäler der Spitzenklasse

- Schälscheibe mit 50 cm Durchmesser
- Schälleistung bis 9 Laufmeter/Minute
- Auf Wunsch für Pfähle über 3 Meter



Schälprofi

## SchälProfi

Die Profimaschine zum Spitzen und Schälen.

### SchälProfi

<b>Holzdurchmesser max. cm</b>	✓ 7–24 cm ○ 4–20 cm (kleinere Schnecke erforderlich)
<b>Arbeitsweise</b>	Automatischer Schälvorgang
<b>Anzahl der Messer pro Schälscheibe</b>	4 Stk.
<b>Schälscheibenstärke</b>	15 mm
<b>Gewicht min/max. kg</b>	298/384
<b>Transport</b>	Vollgummiräder ø 30 cm
<b>Antrieb</b>	⊗ Zapfwelle ⊗ E-Motor ⊗ Kombi

**Preise und technische Details** → ab Seite 142

**NEU**

Jetzt auch mit Kreissägenanbau erhältlich.







Den SchälProfi in Aktion erleben unter [www.posch.com/entrinden](http://www.posch.com/entrinden)

Rundholz einfach schälen und spitzen

## Machen Sie aus jedem Stamm im Nu einen Pfahl

Mit der praktischen und sicheren Bedienung lässt sich jedes Rundholz schnell entrinden und für den gewünschten Einsatzzweck vorbereiten.

### **SchälProfi: jetzt auch mit Kreissägenanbau**

Ermöglicht das Schälen und Spitzen in einem Arbeitsgang. Beim Entrinder für Profis muss der Stamm nur auf die Zuführeinrichtung gelegt werden, der Schälvorgang startet dann automatisch. Über den stufenlos regelbaren Vorschub stellen Sie bequem die Oberflächenqualität ein und kommen so schneller zum gewünschten Ergebnis. Bei einem Stammdurchmesser von 24 cm schafft die Maschine 9 Laufmeter pro Minute. Die Anfasvorrichtung, das eingebaute Wurfgebläse zum Abtransport der anfallenden Späne und die optionale Führung für längere Stämme über 3 Meter machen das Entrinden so komfortabel wie möglich.



NEU: mit dem Kreissägenanbau teilen Sie Pfähle einfach in zwei Hälften.

# Schälprofi

Die Profimaschine zum Spitzen und Schälen.

- **Holzdurchmesser** 7–24 cm, optional: 4–20 cm (F2007733)
- **Arbeitsweise** automatischer Schälvorgang
- **Anzahl der Messer pro Schälscheibe** 4 Stk.
- **Schälscheibenstärke** 15 mm
- **Transport** Vollgummiräder ø 30 cm
- **durchschnittl. Schälleistung** 7–9 lfm pro Minute bei einem Stammdurchmesser von 10–15 cm
- **Schwenkbarer Anschlag der Spitzeinrichtung**
- **Stufenlos regelbarer Vorschub**
- **Eingebautes Wurfgebläse** zum Abtransport der anfallenden Späne



**Schälprofi**  
Z mit Kreissägenanbau (K) und  
Holzauflage (F0001574)

## Schälprofi

Löst den sauberen Schälvorgang automatisch aus.

Artikel-Nr.	Type	Antrieb	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
M1410E	Z <sup>Ⓔ</sup>	Schlepper-Zapfwelle, Kraftbedarf mind. 15 kW, max. empfohlene Zapfwelldrehzahl 700 U/min.	~ 300	6.450,-/ <b>7.740,-</b>
M1400E	E11 <sup>Ⓔ</sup>	11 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A, fahrbar auf zwei Vollgummirädern ø 30 cm	~ 298	8.000,-/ <b>9.600,-</b>
M1420E	ZE11 <sup>Ⓔ</sup> <sup>Ⓔ</sup>	· Schlepper-Zapfwelle · 11 kW-E-Motor 400V, S6, CEE 32A	~ 384	9.000,-/ <b>10.800,-</b>

**! Spezial**

! Frachtkosten € 310,-/372,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

! Frachtkosten Schälprofi mit Kreissägenanbau € 445,-/534,- (exkl. MwSt./inkl. MwSt. €)

## Sonderausrüstung Schälprofi

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gewicht kg	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
K (SO1343)	Kreissägenanbau für Schälprofi, für Z/ZE-Antrieb	~ 180	4.500,-/ <b>5.400,-</b>

**! Spezial**

### NEU bei Erstbestellung oder als Nachrüstsatz



Mit dem Kreissägenanbau trennen Sie Stämme bei Bedarf in der Mitte durch.

<sup>Ⓔ</sup> Schlepperantrieb: Gelenkwelle erforderlich, Dreipunktaufhängung Kat. I + II

<sup>Ⓔ</sup> E-Antrieb: Motorschutzschalter, Phasenwender, Unterspannungsauslöser und Bremsenrichtung

Den Schälprofi in Aktion erleben unter:

[www.youtube.com/poschpower](http://www.youtube.com/poschpower)

## Zubehör SchälProfi

Artikel-Nr.	Bezeichnung	exkl. MwSt./ inkl. MwSt. €
F0001584	Auflagetisch zum Abdecken der Schnecke, sodass besonders krumme Holzstämmen händisch gedreht werden können (z.B. bei Akazienholz)	280,-/336,-
F0001566	Auswurf-Verlängerung 35 cm	180,-/216,-
F0001567	Auswurf-Verlängerung 50 cm	190,-/228,-
F0001360	Dreipunktaufhängung zum Transport von Maschinen mit E-Antrieb	540,-/648,-
Z1201700	Ersatzmesser (1 Stk.) für SchälScheibe (4 Stk. erforderlich!)	52,-/62,-
F0001435	Messersatz komplett (1 Satz = 4 Stk.)	185,-/222,-
Z2000653	Gelenkwelle Walterscheid W-Line	440,-/528,-
F0001339	Holzauflage zur einfachen Führung langer Stämme (über 3 m) mit Schwenkeinrichtung (für E- und ZE-Antrieb)	430,-/516,-
F0001574	Holzauflage zur einfachen Führung langer Stämme (über 3 m) mit Schwenkeinrichtung (für Z-Antrieb)	460,-/552,-
A112	Nachschärfen von einem Messersatz (4 Stk.)	70,-/84,-
F2007733	Schnecke $\varnothing$ 8 x 12 cm, Steigung 10 mm (Gold-Silber), für Holz- $\varnothing$ kleiner als 7 cm	350,-/420,-
F2007588	Schnecke $\varnothing$ 8 x 12 cm, Steigung 12 mm (Gold-Silber), serienmäßig	290,-/348,-
F0001806	Stundenzähler für Maschinen mit Zapfwellenantrieb, mit Drehzahlanzeige	490,-/588,-
Z1300031	Kreissägeblatt $\varnothing$ 50 cm, 32 (36) Zähne, WIDIA, auch für Brennholzschnitt geeignet	170,-/204,-
F0004627	Nachrüstsatz Kreissägenanbau für SchälProfi ab Baujahr 2021, nur für Z/ZE-Antrieb!	5.200,-/ 6.240,-
F0004652	Nachrüstsatz Kreissägenanbau für SchälProfi bis Baujahr 2020, nur für Z/ZE-Antrieb!	5.600,-/ 6.720,-

### Der Kreissägenanbau für den SchälProfi



Perfekt zum Entrinden, Spitzen sowie Trennen von Holzpfählen – vielseitige Anwendung mit nur einem Gerät.

### Eine Maschine – universell einsetzbar



Mit dem eigentlichen SchälProfi entrinden und spitzen Sie Stämme. Mit dem Kreissägenanbau trennen Sie diese bei Bedarf in der Mitte durch.



# Verkaufs- und Lieferbedingungen

## I. Allgemeines

1. Diese allgemeinen Bedingungen gelten, soweit nicht die Vertragsparteien ausdrücklich und schriftlich Abweichendes vereinbart haben.

## II. Vertragsabschluss

1. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung abgesandt hat.
2. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.
3. Die Angebote des Verkäufers gelten freibleibend; Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

## III. Pläne und Unterlagen

1. Technische Angaben, Abbildungen und Leistungsabgaben sind annähernd und unverbindlich.

## IV. Verpackung

1. Alle Preise gelten unverpackt und unverladen ab Werk Leibnitz.

## V. Gefahrenübergang

1. Alle Waren gelten »ab Werk« verkauft.
2. Die Lieferung gilt als erfüllt, wenn die Liefergegenstände dem Frachtführer oder Spediteur übergeben sind. Die Verladung und der Versand erfolgen in allen Fällen auf Gefahr des Käufers, auch dann, wenn »frei Empfangsstation« oder »frei Empfänger« geliefert wurde.

## VI. Abruf

1. Auf Abruf bestellte Waren sind nach Ende des Abruftermins ohne weitere Verständigung als fix verkauft zu liefern und zu bezahlen.

## VII. Lieferfrist

1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Bestellung, wenn der Käufer keine Abänderung des Lieferauftrages vornimmt.
2. Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen. Der Verkäufer behält sich Ausführungsänderungen auch während der Lieferfrist vor. Im Falle einer Verschlechterung der Bonität des Käufers kann der Verkäufer vom Liefervertrag ganz oder teilweise zurücktreten.
3. Tritt der Käufer nach rechtsverbindlich erteiltem Auftrag – gleich aus welchem Grunde – vom Kauf zurück, steht dem Verkäufer das Recht zu, bei Serienprodukten eine Stornogebühr von 10% des Verkaufspreises zu begehren, bei Sonderanfertigung zusätzlich auch den Ersatz der aufgelaufenen Herstellkosten, wobei in diesem Fall angearbeitete Teile dem Käufer zu Verfügung stehen.
4. Hat der Verkäufer einen Lieferverzug (siehe Punkt XI.) verschuldet, kann der Käufer entweder Erfüllung verlangen oder, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist, den Rücktritt vom Vertrag erklären. Die Rücktrittserklärung ist in allen Fällen mittels eingeschriebenen Briefes dem Verkäufer bekanntzumachen. Der Käufer hat in diesem Falle das Recht, geleistete Anzahlungen in voller Höhe, jedoch ohne irgendwelche Zinsenansprüche, vom Verkäufer zurückzufordern.

## VIII. Preis

1. Alle Preise gelten freibleibend »ab Werk« des Verkäufers, ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, verstehen sich die Preise ohne Entladung und weitere Verbringung.
2. Alle angegebenen Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt der Preisangabe. Kostenänderungen bis zur Lieferung gehen zugunsten bzw. zu Lasten des Käufers.

## IX. Zahlung

1. Alle Zahlungen sind ausschließlich im Sinne der vereinbarten Zahlungsbedingungen an den Verkäufer zu leisten.
2. Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen, vom Verkäufer nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten.
3. Kommt der Käufer mit vereinbarten Zahlungen in Verzug, kann der Verkäufer:
  - a) die Erfüllung seiner eigenen vertraglichen Verpflichtungen aufschieben,
  - b) eine Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,
  - c) den noch offenen Kaufpreisrest mit Terminverlust belegen und
  - d) ab Fälligkeit Verzugszinsen in Anrechnung bringen oder, nach einer angemessenen Nachfrist, vom Vertrag zurücktreten.
4. Bis zur vollständigen Erfüllung aller vereinbarten Zahlungsverpflichtungen durch den Käufer behält sich der Verkäufer das Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, das Eigentumsrecht des Verkäufers entsprechend geltend zu machen und diesen unverzüglich zu verständigen.
5. Bei Überschreitung des Zahlungstermins werden die bankmäßigen Verzugszinsen p. a. für jeden angefangenen Monat in Anrechnung gebracht.
6. Bei Zahlungsverzug sind alle Mahn- und Inkassospesen vom Käufer zu tragen.
7. Bei Zahlungsverzug gelten gewährte Rabatte als verfallen.

## X. Gewährleistung

1. Der Verkäufer leistet dem Käufer, sofern es sich um einen Unternehmer im Sinne des UGB handelt, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen für die Gebrauchsfähigkeit und Konstruktionen der gelieferten Waren Gewähr für solche Mängel, die während eines Zeitraums von 12 Monaten nach Lieferung auftreten. Sollte es sich beim Käufer um einen Konsumenten im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes handeln, beträgt diese Gewährleistungsfrist 24 Monate. Der Käufer hat Gewährleistungsmängel innerhalb 8 Tagen nach Lieferung schriftlich anzuzeigen. Für den Nachweis der Mängel ist der Untersuchungsbefund des Werkes maßgebend. Es gilt ausdrücklich als vereinbart, dass der Verkäufer dem Käufer nur für Ersatz- bzw. Instandhaltung der mangelhaften Ware (Teile) haftet. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Wandlung oder Preisminderung. Ein Schadenersatzanspruch besteht nur bei grobem Verschulden des Herstellers, nicht allerdings für Mängelfolge- oder sonstige Begleitschäden und mittelbare Schäden.  
Der Verkäufer kann:
  - a) die mangelhafte Ware an Ort und Stelle nachbessern,
  - b) sich die mangelhafte Ware oder die mangelhaften Teile zwecks Nachbesserung frachtfrei zurücksenden lassen,
  - c) die mangelhaften Teile umtauschen. Waren- oder Teilrücksendungen dürfen nur nach Zustimmung durch den Verkäufer zur Nachbesserung oder zum Umtausch zurückgeliefert werden. Mängelbehebung durch den Verkäufer bleibt ohne Einfluss auf die Gewährleistungsfrist.
2. Der Verkäufer nimmt Rücksendungen bemängelter Waren oder Teile nach Umtausch oder Nachbesserung, an den Käufer unfrei vor.

3. Der Käufer ist nicht berechtigt für eine selbst vorgenommene Mängelbehebung Kostenersatz vom Verkäufer zu verlangen.
4. Für diejenigen Teile der Ware, die der Verkäufer vom Unterlieferanten bezogen hat, haftet der Verkäufer nur im Rahmen der ihm selbst gegen Unterlieferanten zustehenden Gewährleistungsansprüche.
5. Der Verkäufer kann für Schäden, die durch Entfernen oder Abänderungen der mitgelieferten Schutzvorrichtungen entstehen, vom Käufer nicht haftbar gemacht werden.

## XI. Entlastungsgründe

1. Der Verkäufer kann Entlastungsgründe geltend machen, wenn nach Abschluss des Kaufvertrages Arbeitslosigkeit, Elementarschäden, Mobilisierungen, Beschlagnahme, Embargo, Streik und Ereignisse höherer Gewalt eintreten.
2. Auch das Ausbleiben der Lieferung von Kohle, Öl, Strom und Vormaterialien, wodurch dem Verkäufer die Lieferung entscheidend erschwert oder unmöglich gemacht wird, berechtigt ihn, die Lieferung für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit auszusetzen oder vom Vertrag hinsichtlich nicht zu erfüllender Teile zurückzutreten.

## XII. Rechtswahl Gerichtsstand

1. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch für Wechsel und Scheckklagen, ist Leibnitz. Der Verkäufer kann jedoch auch ein anderes Gericht anrufen. Es gilt österreichisches Recht unter ausdrücklichem Ausschluss der Bestimmungen des UN-Kaufrechtes.
2. Jeder Kaufvertrag unterliegt dem Recht des Verkäufers.
3. Für Lieferung und Zahlung gilt als Erfüllungsort der Sitz des Verkäufers, auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß ab einem anderen Ort erfolgt.

## XIII. Verkürzung über die Hälfte

1. Die Anfechtung des Geschäftes wegen Verkürzung über die Hälfte wird von den beiden Vertragspartnern ausgeschlossen.

## XIV. Lieferung ins Ausland

1. Ohne Einwilligung des Verkäufers dürfen Maschinen nicht ins Ausland verkauft werden.  
Achtung: Bei Retourgabe einzelner serienmäßig mitgelieferter Teile (Schutzvorrichtungen, Keilriemenscheiben etc.) können nur 50% der Ersatzteilpreise gutgeschrieben werden. Bei Umtausch von Maschinen und Ersatzteilen hat die Rücksendung frachtkostenfrei zu erfolgen. Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden.

## XV. Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz

Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ersatzansprüchen für Sachschäden, die er im Rahmen seines Unternehmens erleidet. Für den Fall, dass der Käufer die vertragsgegenständliche Ware an einen anderen Unternehmer weiter veräußert, verpflichtet er sich, den obigen Verzicht gemäß §9 Produkthaftungsgesetz an den anderen Unternehmer zu überbinden. Für den Fall, dass eine solche Überbindung ausbleibt, verpflichtet sich der Käufer, den Verkäufer schad- und klaglos zu halten und alle Kosten, die dem Verkäufer im Zusammenhang mit einer verschuldensunabhängigen Haftung entstehen, zu ersetzen. Sollte der Käufer selbst im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes zur Haftung herangezogen werden, verzichtet er gegenüber dem Verkäufer auf einen Regress.

# Zeigen Sie uns **wahre Kraft**

Entdecken Sie auf unserem Instagram-Account neue Fotos & Videos.  
Einfach alles rund um die Brennholzaufbereitung.

Folgen Sie uns auf:  [poschleibnitz](#)  [@PoschLeibnitz](#)

## Jetzt mitmachen!

Teilen Sie Ihre schönsten POSCH-Momente mit **#poschleibnitz** und verlinken Sie Ihr POSCH-Produkt mit **@poschleibnitz**. Vielleicht sind Sie schon im nächsten Katalog mit Ihrem Bild dabei.



 [@m.loth\\_holzmiichel](#)



 [@abes.bois](#)




 [@johannfehlberggermbh](#)




 [@abes.bois](#)



 [@holzhof\\_pauls](#)



 [@mahlerbrennholzdienstleistung](#)

**#wahrekraft #poschleibnitz**  
**#brennholz #wahreleistung #poschpower**



**Ihr POSCH Partner in Ihrer Nähe:**

W2004251 – GESAMTKATALOG ÖSTERREICH 2023/24 UPDATE | GÜLTIG AB SEPTEMBER 2024

